


# CASIO®

G

Digitalkamera

# EX-Z19

## Bedienungsanleitung



K1191PCM2DMX

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses CASIO-Produkt entschieden haben.

- Vor der Benutzung lesen Sie bitte die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf, um auch später noch darin nachschlagen zu können.
- Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der offiziellen EXILIM Website unter <http://www.exilim.com/>

# EXILIM

## Auspacken


Kontrollieren Sie bitte beim Auspacken, ob alle nachstehend gezeigten Artikel enthalten sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Original-Fachhändler.




Digitalkamera



Lithiumionen-Akku  
(NP-60)




Ladegerät (BC-60L)




Netzkabel



Handschlaufe




USB-Kabel



AV-Kabel



CD-ROM



Grundlegende  
Referenz

## Bitte zuerst lesen!

- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist in allen Stadien des Herstellungsprozesses geprüft worden. Falls sie dennoch Stellen enthalten sollte, die fraglich oder fehlerhaft usw. zu sein scheinen, bitten wir um entsprechende Mitteilung.
- Eine Vervielfältigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, im Ganzen oder teilweise, ist untersagt. Soweit von CASIO COMPUTER CO., LTD. nicht genehmigt, ist jede Verwendung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung für andere Zwecke als den Privatgebrauch durch das Urheberrecht untersagt.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder entgangenen Gewinne, die Ihnen oder Dritten durch die Benutzung oder einen etwaigen Defekt dieses Produkts entstehen.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, entgangenen Gewinn oder Ansprüche dritter Parteien, die aus der Verwendung von Photo Loader with HOT ALBUM, Photo Transport oder YouTube Uploader für CASIO entstehen.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder entgangenen Gewinne, die auf den Verlust von Speicherinhalten durch Fehlbetrieb, Reparaturen oder andere Ursachen zurückzuführen sind.
- Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele und Produktillustrationen von den tatsächlichen Anzeigen und Konfigurationen der Kamera abweichen können.

### Flüssigkristalldisplay

Das Flüssigkristalldisplay des Farbdisplays ist ein Produkt der neuesten Herstellungstechnologie und gewährleistet eine Pixelausbeute von über 99,99%. Trotzdem ist möglich, dass eine sehr kleine Zahl von Pixeln nicht aufleuchtet oder ständig leuchtet. Dies liegt im Rahmen der Eigenschaften des Flüssigkristalldisplays und stellt keinen Defekt dar.

### Führen Sie einige Probeaufnahmen durch

Bevor Sie die eigentliche Aufnahme durchführen, bitte anhand von Probeaufnahmen kontrollieren, ob die Aufnahme einwandfrei funktioniert.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Auspacken .....           | 2 |
| Bitte zuerst lesen! ..... | 3 |

## ■ Schnellstart-Grundlagen 8

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Was ist eine Digitalkamera? .....                                         | 8  |
| Was Sie mit Ihrer CASIO-Kamera tun können .....                           | 9  |
| Laden Sie vor der Benutzung zuerst den Akku. ....                         | 10 |
| ■ Akku laden .....                                                        | 10 |
| ■ Akku einsetzen .....                                                    | 11 |
| Konfigurieren der Anzeigesprache beim ersten Einschalten der Kamera . . . | 13 |
| Vorbereiten einer Speicherkarte .....                                     | 14 |
| ■ Unterstützte Speicherkarten .....                                       | 14 |
| ■ Speicherkarte einsetzen .....                                           | 14 |
| ■ Neue Speicherkarte formatieren (initialisieren).....                    | 15 |
| Schnappschuss aufnehmen .....                                             | 16 |
| Richtiges Halten der Kamera .....                                         | 18 |
| Betrachten von Schnappschüssen .....                                      | 19 |
| Löschen von Bildern .....                                                 | 20 |
| ■ Löschen einer Datei .....                                               | 20 |
| ■ Alle Dateien löschen .....                                              | 20 |
| Vorsichtsmaßregeln für Schnappschuss-Aufnahme .....                       | 21 |
| ■ Autofokus-Beschränkungen .....                                          | 21 |
| Ein- und Ausschalten der Kamera .....                                     | 22 |
| ■ Strom einschalten .....                                                 | 22 |
| ■ Kamera ausschalten .....                                                | 22 |

## ■ Schnappschuss-Kursus 23

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controlpanel benutzen .....                                 | 23                   |
| Bildgröße ändern .....                                      | (Größe) 24           |
| Blitz benutzen .....                                        | (Blitz) 26           |
| Benutzen der Gesichtsdetektion .....                        | (Gesichtsdetekt.) 28 |
| Kamera- und Motivbewegungen kompensieren .....              | (Anti-Shake) 30      |
| ISO-Empfindlichkeit anweisen .....                          | (ISO) 31             |
| Weißabgleich anpassen .....                                 | (Weißabgleich) 31    |
| Bildhelligkeit korrigieren .....                            | (EV-Verschiebung) 33 |
| easy-Aufnahme benutzen .....                                | 34                   |
| Controlpanel-Datums-/Uhrzeit-Stil ändern .....              | 36                   |
| Mit Zoom aufnehmen .....                                    | 36                   |
| ■ Umschaltpunkt zwischen optischem und digitalem Zoom ..... | 37                   |

## ■ Bild- und Tonaufnahme für Movies 39

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Movie aufnehmen .....           | 39                  |
| Nur Ton aufnehmen .....         | (Sprachaufnahme) 40 |
| ■ Tonaufnahme wiedergeben ..... | 41                  |

## **■ Benutzen von BEST SHOT** **42**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Was ist BEST SHOT? .....               | 42 |
| ■ Ausgewählte Beispielszenen .....     | 42 |
| Ein Bild mit BEST SHOT aufnehmen ..... | 42 |

## **■ Weiterführende Einstellungen** **46**

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bedienung der angezeigten Menüs .....             | 46                            |
| Aufnahmemodus-Einstellungen .....                 | (Aufnahme) 48                 |
| ■ Wählen eines Fokussiermodus .....               | (Fokus) 48                    |
| ■ Serienbild verwenden .....                      | (Serienbild) 51               |
| ■ Selbstauslöser benutzen .....                   | (Selbstauslöser) 52           |
| ■ Mit Gesichtsdetektion aufnehmen .....           | (Gesichtsdetekt.) 53          |
| ■ Kamera- und Motivbewegungen kompensieren .....  | (Anti-Shake) 53               |
| ■ Autofokus-Bereich festlegen .....               | (AF-Bereich) 53               |
| ■ easy-Aufnahme benutzen .....                    | (easy-Aufnahme) 54            |
| ■ Tasten [◀] und [▶] mit Funktionen belegen ..... | (L/R-Taste) 54                |
| ■ Bildschirmgitter anzeigen .....                 | (Gitter) 54                   |
| ■ Digitalzoom ein- und ausschalten .....          | (Digitalzoom) 55              |
| ■ Bilddurchsicht einschalten .....                | (Durchsicht) 55               |
| ■ Icon-Hilfe verwenden .....                      | (Icon-Hilfe) 55               |
| ■ Einschaltvorgaben konfigurieren .....           | (Speicher) 56                 |
| Bildqualität-Einstellungen .....                  | (Qualität) 57                 |
| ■ Schnappschuss-Bildgröße festlegen .....         | (Bildgröße) 57                |
| ■ Schnappschuss-Bildqualität festlegen .....      | (Qualität (Schnappschuss)) 57 |
| ■ Movie-Bildqualität festlegen .....              | (Qualität (Movie)) 58         |
| ■ Bildhelligkeit korrigieren .....                | (EV-Verschiebung) 58          |
| ■ Weißabgleich anpassen .....                     | (Weißabgleich) 58             |
| ■ ISO-Empfindlichkeit anweisen .....              | (ISO) 58                      |
| ■ Messmodus festlegen .....                       | (Messung) 59                  |
| ■ Eingebaute Farbfilter verwenden .....           | (Farbfilter) 59               |
| ■ Silhouettenschärfe vorgeben .....               | (Schärfe) 59                  |
| ■ Farbsättigung vorgeben .....                    | (Sättigung) 60                |
| ■ Bildkontrast anpassen .....                     | (Kontrast) 60                 |
| ■ Blitzintensität vorgeben .....                  | (Blitzintensität) 60          |

## **■ Betrachten von Schnappschüssen und Movies** **61**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Schnappschüsse betrachten .....                         | 61 |
| Ein Movie betrachten .....                              | 61 |
| Angezeigtes Bild zoomen .....                           | 62 |
| 12 Bilder im selben Bildschirm anzeigen .....           | 62 |
| Schnappschüsse und Movies auf einem TV betrachten ..... | 63 |

## **■ Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe) 65**

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Wiedergeben einer Diashow auf der Kamera ..... | (Diashow) 65    |
| Bilder zum Drucken wählen .....                | (DPOF-Druck) 66 |
| Datei gegen Löschen schützen .....             | (Schutz) 66     |

|                                              |                      |    |
|----------------------------------------------|----------------------|----|
| Ein Bild drehen .....                        | (Drehung) ..         | 67 |
| Bildgröße eines Schnappschusses ändern ..... | (Neuformat) ..       | 67 |
| Schnappschuss trimmen .....                  | (Trimmen) ..         | 68 |
| Schnappschuss nachvertonen .....             | (Synchronisieren) .. | 68 |
| ■ Schnappschuss-Ton wiedergeben .....        |                      | 69 |
| Dateien kopieren .....                       | (Kopie) ..           | 70 |

## ■ Drucken 71

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Schnappschüsse drucken .....                                       | 71 |
| Direktanschluss an einen PictBridge-kompatiblen Drucker .....      | 72 |
| Mit DPOF auszudruckende Bilder und Anzahl Ausdrucke anweisen ..... | 74 |

## ■ Kamera mit einem Computer benutzen 77

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Was Sie mit einem Computer tun können...                                 | 77                  |
| Kamera mit einem Windows-Computer benutzen .....                         | 78                  |
| ■ Bilder auf einem Computer betrachten und speichern .....               | 80                  |
| ■ Bilder automatisch auf einem Computer speichern/Bilder verwalten ..... | 83                  |
| ■ Movies abspielen .....                                                 | 84                  |
| ■ Movie-Dateien an YouTube hochladen .....                               | 84                  |
| ■ Bilder vom Computer an Kamera-Memory übertragen .....                  | 86                  |
| ■ Einsehen der Benutzerdokumentation .....                               | (PDF-Dateien) .. 88 |
| ■ Benutzerregistrierung .....                                            | 88                  |
| Kamera mit einem Macintosh benutzen .....                                | 89                  |
| ■ Kamera an den Computer anschließen und Dateien speichern .....         | 89                  |
| ■ Bilder automatisch übertragen und auf dem Macintosh verwalten .....    | 91                  |
| ■ Movie abspielen .....                                                  | 92                  |
| ■ Einsehen der Benutzerdokumentation .....                               | (PDF-Dateien) .. 92 |
| ■ Benutzerregistrierung .....                                            | 92                  |
| Dateien und Ordner .....                                                 | 93                  |
| Speicherkartendaten .....                                                | 94                  |

## ■ Andere Einstellungen (Einstellung) 96

|                                                                                                                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wählen eines Bildschirm-Layouts für den Aufnahmemodus .. (  Panel) ..                                                       | 96                     |
| Wählen eines Bildschirm-Layouts für den Wiedergabemodus .. (  Display) ..                                                 | 97                     |
| Kamera-Soundeinstellungen konfigurieren .....                                                                                                                                                                | (Sounds) .. 97         |
| Generiereregeln für Dateinamen-Seriennummer festlegen .....                                                                                                                                                  | (Datei-Nr.) .. 98      |
| Weltzeit-Einstellungen vornehmen .....                                                                                                                                                                       | (Weltzeit) .. 99       |
| Zeitstempel-Schnappschüsse .....                                                                                                                                                                             | (Zeitstempel) .. 99    |
| Uhr der Kamera einstellen .....                                                                                                                                                                              | (Einstellen) .. 100    |
| Datumsstil festlegen .....                                                                                                                                                                                   | (Datumsstil) .. 100    |
| Anzeigesprache anweisen .....                                                                                                                                                                                | (Language) .. 101      |
| Bereitschaftsfunktion einstellen .....                                                                                                                                                                       | (Bereitschaft) .. 101  |
| Ausschaltautomatik einstellen .....                                                                                                                                                                          | (Ausschaltaut.) .. 102 |
| Belegung von  und  konfigurieren ..... | (REC/PLAY) .. 102      |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| USB-Protokoll-Einstellung wählen . . . . . (USB) .                                       | 103 |
| Bildschirm-Seitenverhältnis und<br>Video-Ausgabesystem wählen . . . . . (Videoausgang) . | 103 |
| Eingebautes Memory oder eine Speicherkarte formatieren . . . . (Format) .                | 104 |
| Kamera auf die Werksvorgaben zurückstellen . . . . . (Rücksetzen) .                      | 104 |

## **■ Konfigurieren der Farbdisplay-Einstellungen 105**

---

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Histogramm zum Kontrollieren der Belichtung einblenden (+Histogramm) . | 105 |
| ■ Verwendung des Histogramms . . . . .                                 | 106 |


## **■ Anhang 107**

---


|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung . . . . .                            | 107 |
| Spannungsversorgung . . . . .                                         | 116 |
| ■ Laden . . . . .                                                     | 116 |
| ■ Akku austauschen . . . . .                                          | 116 |
| ■ Akku-Vorsichtsmaßnahmen . . . . .                                   | 117 |
| ■ Benutzen der Kamera im Ausland . . . . .                            | 117 |
| Verwendung einer Speicherkarte . . . . .                              | 118 |
| ■ Austauschen der Speicherkarte . . . . .                             | 118 |
| Computer-Systemanforderungen für die mitgelieferte Software . . . . . | 120 |
| Allgemeine Anleitung . . . . .                                        | 121 |
| Bildschirm-Einblendungen . . . . .                                    | 122 |
| Anfängliche Werksvorgaben . . . . .                                   | 124 |
| Bei Problemen... . . . .                                              | 127 |
| ■ Störungsbehebung . . . . .                                          | 127 |
| ■ Angezeigte Meldungen . . . . .                                      | 131 |
| Anzahl Schnappschüsse und Movie-Aufnahmezeit . . . . .                | 133 |
| Technische Daten . . . . .                                            | 135 |

## Was ist eine Digitalkamera?


Bei einer Digitalkamera werden die Bilder auf einer Speicherkarte gespeichert, was es ermöglicht, beliebig oft Bilder aufzunehmen und wieder zu löschen.



Die aufgezeichneten Bilder können auf verschiedene Weise verwendet werden.



Bilder auf dem Computer speichern



Bilder drucken




Bilder als E-Mail-Anhang versenden



## Was Sie mit Ihrer CASIO-Kamera tun können


Ihre CASIO-Kamera bietet eine breite Vielfalt an praktischen Möglichkeiten und Funktionen, die das Aufnehmen digitaler Bilder vereinfachen, darunter auch die folgenden drei Hauptfunktionen.



### Gesichtsdetektion

Wenn Sie die Kamera auf eine Person richten, erfasst sie automatisch deren Gesicht, damit Ihnen jede Aufnahme gelingt.

Näheres finden Sie auf Seite **28**.



### Anti-Shake

Über eine automatische Korrektur minimiert die Kamera die Bildschärfe durch Kameraunruhe oder schnelle Motivbewegungen.

Näheres finden Sie auf Seite **30**.



### BEST SHOT

Sie wählen einfach die gewünschte Beispielszene und lassen die Einstellungen automatisch vornehmen. Für perfekte Bilder brauchen Sie dann nur noch den Auslöser zu drücken.

Näheres finden Sie auf Seite **42**.


## Laden Sie vor der Benutzung zuerst den Akku.

Beachten Sie bitte, dass bei einer neu gekauften Kamera der Akku noch nicht geladen ist. Führen Sie die Anleitungen unter „Akku laden“ aus, um den Akku voll zu laden.

- Zur Spannungsversorgung der Kamera ist ein spezieller CASIO Lithiumionen-Akku (NP-60) erforderlich. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Akku eines anderen Typs.


### Akku laden

- 1. Richten Sie den Akku mit den Polen  $\oplus$  und  $\ominus$  auf die entsprechenden Pole des Ladegeräts aus und setzen Sie ihn in das Ladegerät ein.**



- 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzdose an.**

Zum Erreichen einer vollen Ladung sind circa 90 Minuten erforderlich. Die [CHARGE]-Lampe erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist. Trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose und entnehmen Sie dann den Akku aus dem Ladegerät.



| Lampenstatus | Beschreibung                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtet rot | Akku wird geladen                                                                                    |
| Blinkt rot   | Ladegerät oder Akku nicht in Ordnung (Seite 116).                                                    |
| Aus          | Laden beendet oder wegen zu hoher oder zu niedriger Umgebungstemperatur in Bereitschaft (Seite 116). |


## Weitere Vorsichtsmaßnahmen zum Laden

- Verwenden Sie das Spezial-Ladegerät (BC-60L) zum Laden des speziellen Lithiumionen-Akkus (NP-60). Verwenden Sie keine Ladegeräte eines anderen Typs. Wenn das Laden mit anderen Ladegeräten versucht wird, besteht Unfallgefahr.
- Ein Akku, der noch warm vom normalen Gebrauch ist, wird eventuell nicht voll geladen. Geben Sie dem Akku vor dem Laden Zeit zum Abkühlen.
- Ein Akku wird allmählich wieder entladen, auch wenn er nicht in die Kamera eingesetzt ist. Es wird daher empfohlen, mit dem Laden des Akkus bis kurz vor der Benutzung zu warten.
- Beim Laden des Akkus der Kamera können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. Schließen Sie in solchen Fällen bitte das Ladegerät an eine weiter vom Fernseher bzw. Radio entfernte Netzdose an.
- Die tatsächliche Ladedauer ist je nach Akkukapazität und den Ladebedingungen unterschiedlich.

## Akku einsetzen


### 1. Öffnen Sie den Akkufachdeckel.

Den Akkufachdeckel andrücken und in Pfeilrichtung schieben.



### 2. Setzen Sie den Akku ein.


Halten Sie die Raste neben dem Akku in Pfeilrichtung auf und schieben Sie den Akku mit nach unten (zum Objektiv) gerichtetem EXILIM-Logo in die Kamera ein. Drücken Sie den Akku an, um ihn sicher einzurasten.



### 3. Schließen Sie den Akkufachdeckel.

Drücken Sie den Akkufachdeckel an die Kamera an und schieben Sie ihn zu.

- Näheres zum Austauschen des Akkus finden Sie auf Seite 116.



## Kontrollieren der Akku-Restladung

Wenn Akkustrom verbraucht wird, zeigt, wie unten dargestellt, eine Ladezustandsanzeige im Farbdisplay die Restladung an.

| Restladung          | Hoch ←————→ Niedrig                                                               |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ladezustandsanzeige |  | → |  | → |  | → |  |  |
| Anzeigefarbe        | Cyan                                                                              | → | Gelb                                                                              | → | Rot                                                                               | → | Rot                                                                               |  |

 zeigt eine niedrige Restladung an. Laden Sie den Akku bitte umgehend wieder auf.

Wenn  angezeigt ist, ist keine Aufnahme möglich. Laden Sie den Akku sofort wieder auf.


- Der angezeigte Ladezustand kann sich eventuell ändern, wenn zwischen dem Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet wird.
- Wenn der Akku entladen ist und die Kamera länger als etwa zwei Tage nicht mit Strom versorgt wird, werden die Datums- und Uhrzeiteinstellungen gelöscht. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung müssen die Einstellungen neu vorgenommen werden.
- Näheres zur Akkulebensdauer und Speicherkapazität finden Sie auf Seite 137.

## Tipps zum Sparen von Akkustrom

- Wenn der Blitz nicht benötigt wird, wählen Sie bitte  (Blitz aus) als Blitzeinstellung (Seite 26).
- Aktivieren Sie die Ausschaltautomatik und Bereitschaftsfunktion zum Schutz vor unnötigem Stromverbrauch in dem Falle, dass Sie das Ausschalten der Kamera vergessen sollten (Seiten 101, 102).

## Konfigurieren der Anzeigesprache beim ersten Einschalten der Kamera

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Bildschirm zum Konfigurieren der Anzeigesprache-, Datums- und Uhrzeiteinstellungen. Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt eingestellt sind, werden die Bilder mit falschen Datums- und Uhrzeitdaten gespeichert.



1. Schalten Sie die Kamera mit [ON/OFF] ein.
2. Wählen Sie mit [▲], [▼], [◀] und [▶] die gewünschte Sprache und drücken Sie dann [SET].

3. Wählen Sie mit [▲], [▼], [◀] und [▶] die Zone, in der die Kamera verwendet wird, und drücken Sie dann [SET].

Die gewählte Zone ist rot markiert.



4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die zu verwendende Stadt und drücken Sie dann [SET].
5. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Einstellung für die Sommerzeit (DST) und drücken Sie dann [SET].
6. Wählen Sie mit [▲] und [▼] einen Datumsstil und drücken Sie dann [SET].

Beispiel: 19. 12. 09

JJ/MM/TT → 09/12/19

TT/MM/JJ → 19/12/09

MM/TT/JJ → 12/19/09

7. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Wählen Sie mit [◀] und [▶] die zu ändernde Einstellung und stellen Sie diese mit [▲] und [▼] neu ein.

Zum Umschalten zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format [BS] drücken.

8. Drücken Sie [SET].

- Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie die Einstellungen später wieder ändern (Seiten 100, 101).

### Zur Beachtung :

- Der örtliche Zeitversatz und die Verwendung einer Sommerzeit werden vom jeweiligen Land festgelegt, so dass hier Änderungen vorbehalten sind.

## Vorbereiten einer Speicherkarte

Die Kamera besitzt zwar ein eingebautes Memory, in dem Bilder und Movies gespeichert werden können, für eine große Speicherkapazität empfiehlt sich aber die Verwendung einer im Fachhandel erhältlichen Speicherkarte. Eine Speicherkarte ist bei der Kamera nicht inbegriffen. Bilder, die aufgenommen werden, während eine Speicherkarte eingesetzt ist, werden auf die Speicherkarte abgespeichert. Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, speichert die Kamera die Bilder im eingebauten Memory.

- Näheres zu den Kapazitäten von Speicherkarten finden Sie auf Seite 133.

## Unterstützte Speicherkarten

- SD-Speicherkarte
- SDHC-Speicherkarte
- MMC (MultiMediaCard)
- MMC*plus* (MultiMediaCard*plus*)




Verwenden Sie einen der obigen Speicherkartentypen.

## Speicherkarte einsetzen

### 1. Schalten Sie die Kamera mit [ON/OFF] aus und öffnen Sie dann den Akkufachdeckel.

Den Akkufachdeckel andrücken und in Pfeilrichtung schieben.




### 2. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.


Die Speicherkarte mit der Vorderseite nach unten (zum Objektiv) richten und so weit in den Kartenslot



Vorderseite



Rückseite




einschieben, dass die Karte hörbar einrastet.

### 3. Schließen Sie den Akkufachdeckel.

Drücken Sie den Akkufachdeckel an die Kamera an und schieben Sie ihn zu.

- Näheres zum Austauschen der Speicherkarte finden Sie auf Seite 118.





### **WICHTIG!**

- Setzen Sie auf keinen Fall etwas anderes als eine unterstützte Speicherkarte (Seite 14) in den Speicherkartenslot ein.
- Falls Wasser oder irgendein Fremdkörper in den Kartenslot geraten ist, sofort die Kamera ausschalten, den Akku entnehmen und sich an den Fachhändler oder nächsten CASIO-Kundendienst wenden.

## **Neue Speicherkarte formatieren (initialisieren)**

Eine Speicherkarte muss zunächst formatiert werden, damit sie benutzt werden kann.

- 1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie [MENU].**
- 2. Wählen Sie „Format“ im Register „Einstellung“ und drücken Sie dann [▶].**
- 3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Format“ und drücken Sie dann [SET].**



### **WICHTIG!**



- Wenn eine Speicherkarte formatiert wird, auf der bereits Schnappschüsse oder andere Dateien gespeichert sind, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Normalerweise ist es nicht erforderlich, eine Speicherkarte ein zweites Mal zu formatieren. Formatieren Sie die Karte neu, wenn das Speichern der Daten verlangsamt abläuft oder die Funktion nicht normal ist.
- Verwenden Sie zum Formatieren der Speicherkarten unbedingt die Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte auf einem Computer formatieren und dann für die Kamera verwenden, kann sich die Datenverarbeitung durch die Kamera verlangsamen. Im Falle einer SD- oder SDHC-Speicherkarte besteht bei Formatierung auf einem Computer die Möglichkeit, dass das SD-Format nicht eingehalten wird, was dann zu Kompatibilitäts- und Betriebsproblemen usw. führt.

## Schnappschuss aufnehmen

### 1. Schalten Sie die Kamera mit [📷] (Aufnahme) ein.

Überzeugen Sie sich, dass im Display  angezeigt ist. Falls nicht angezeigt, siehe Seite 42.

Schnappschussmodus-Symbol



### 2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

Falls gewünscht, kann das Bild gezoomt werden.

Zoomtaste



 Telefoto




 Weitwinkel


### 3. Drücken Sie den Auslöser halb, um die Scharfeinstellung vorzunehmen.

Wenn die Scharfeinstellung beendet ist, ertönt ein Piepton, die Kontrolllampe leuchtet grün und der Fokussierrahmen wechselt auf grün.


Kontrolllampe



Fokussierrahmen



#### Halb drücken



Leicht bis zum Widerstand drücken.

Piep, piep (Bild ist scharf)

Wenn der Auslöser halb gedrückt wird, passt die Kamera automatisch die Belichtung an und stellt das vom Objektiv erfasste Motiv scharf ein. Für gelungene Aufnahmen ist daher auch ein gutes Gespür dafür wichtig, wie stark zu drücken ist, um den Auslöser halb oder ganz zu betätigen.




---

#### 4. Halten Sie die Kamera weiter ruhig und drücken Sie den Auslöser nach unten durch.

Der Schnappschuss wird aufgenommen.

##### **Ganz drücken**



##### **■ Falls das Bild nicht scharf wird...**

Wenn der Fokussierrahmen rot bleibt und die Kontrolllampe grün blinkt, ist das Bild nicht scharf (z.B. weil der Abstand zum Objekt nicht ausreicht). Richten Sie die Kamera auf das Motiv und versuchen Sie die Scharfeinstellung erneut.

##### **■ Falls das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens liegt ...**


Die „Fokusverriegelung“ (Seite 50) ist eine Technik, die eingesetzt werden kann, wenn das Objekt, das Sie scharf abbilden möchten, nicht im Fokussierrahmen in Bildmitte liegt.

## Richtiges Halten der Kamera

Sie erhalten keine scharfen Bilder, wenn Sie die Kamera beim Drücken des Auslösers bewegen. Halten Sie die Kamera beim Drücken des Auslösers unbedingt so wie unten in der Illustration gezeigt und stabilisieren Sie sie, indem Sie die Oberarme beim Aufnehmen fest an die Körperseiten anlegen.

Drücken Sie bei ruhig gehaltener Kamera behutsam den Auslöser und vermeiden Sie während der Auslösung und einige Momente nach der Auslösung möglichst jede Bewegung. Dies ist besonders wichtig bei wenig Licht, da dies eine langsame Verschlusszeit bedeutet.

### Horizontal




### Vertikal



Halten Sie die Kamera so, dass der Blitz über dem Objektiv liegt.

### Zur Beachtung :

- Achten Sie darauf, mit den Fingern oder der Schlaufe nicht die in der Illustration bezeichneten Teile zu verdecken.
- Damit die Kamera bei der Handhabung nicht zu Boden fallen kann, sollten Sie die Handschlaufe anbringen und am Handgelenk oder den Fingern sichern.
- Schwingen Sie die Kamera nicht an der Schlaufe durch die Luft.
- Die mitgelieferte Schlaufe ist für ausschließliche Verwendung mit dieser Kamera bestimmt. Verwenden Sie sie für keine anderen Zwecke.




## Betrachten von Schnappschüssen

Zum Betrachten von Schnappschüssen auf dem Farbdisplay der Kamera bitte wie nachstehend beschrieben vorgehen.

- Näheres zum Wiedergeben von Movies finden Sie auf Seite 61.

### 1. Schalten Sie mit [▶] (Wiedergabe) auf den Wiedergabemodus.

- Dies zeigt einen der aktuell im Memory gespeicherten Schnappschüsse an.
- Dabei sind auch Informationen zum angezeigten Schnappschuss enthalten (Seite 123).
- Die Informationen können auch ausgeblendet werden, um nur den Schnappschuss zu betrachten (Seite 105).
- Sie können das Bild aufzoomen, indem Sie die Seite [Z] der Zoomtaste drücken (Seite 62). Beim Fotografieren wichtiger Schnappschüsse wird empfohlen, das aufgenommene Bild aufzuzoomen und die Details zu kontrollieren.



[▶]  
(Wiedergabe)



### 2. Verwenden Sie [◀] und [▶] zum Weiterblättern zwischen den Bildern.

- Halten Sie für Schnelldurchgang die betreffende Taste gedrückt.



## Löschen von Bildern

Wenn der Speicher nicht mehr ausreicht, können Sie nicht mehr benötigte Bilder löschen, um Platz für weitere Bilder frei zu machen.

- Bitte beachten Sie, dass das Löschen einer Datei (Bild) nicht rückgängig gemacht werden kann.
- Beim Löschen eines Ton-Schnappschusses (Seite 68) wird zusammen mit dem Schnappschuss auch die Tondatei gelöscht.

### Löschen einer Datei

1. Rufen Sie mit [**Wiedergabe**] (Wiedergabe) den Wiedergabemodus auf und drücken Sie dann [**▼**] (  ).



2. Blättern Sie mit [**◀**] und [**▶**] durch die Dateien, bis die zu löschende Datei angezeigt ist.

3. Wählen Sie mit [**▲**] und [**▼**] „Löschen“ und drücken Sie dann [**SET**].
  - Zum Löschen weiterer Dateien wiederholen Sie bitte die Schritte 2 und 3.
  - Zum Beenden des Löschbetriebs [**MENU**] drücken.

### Alle Dateien löschen

1. Rufen Sie mit [**Wiedergabe**] (Wiedergabe) den Wiedergabemodus auf und drücken Sie dann [**▼**] (  ).
2. Wählen Sie mit [**▲**] und [**▼**] „Alle löschen“ und drücken Sie dann [**SET**].
3. Wählen Sie mit [**▲**] und [**▼**] „Ja“ und drücken Sie dann [**SET**], um alle Dateien zu löschen.  
Hieraufhin erscheint die Meldung „Keine Dateien vorhanden“.

## Vorsichtsmaßnahmen für Schnappschuss-Aufnahme

### Betrieb

- Öffnen Sie auf keinen Fall den Akkufachdeckel, solange die Kontrolllampe noch grün blinkt. Dies könnte eine fehlerhafte Speicherung des gerade aufgenommenen Bildes, eine Beschädigung bereits gespeicherter Bilder, Fehlbetrieb der Kamera usw. zur Folge haben.
- Falls unerwünschtes helles Licht auf das Objektiv fällt, schirmen Sie dieses beim Aufnehmen bitte mit der Hand ab.

### Farbdisplay beim Aufnehmen von Schnappschüssen

- Bei großer Helligkeit kann sich die Anzeige im Farbdisplay verlangsamen und digitales Rauschen im angezeigten Bild auftreten.
- Das im Farbdisplay angezeigte Bild dient zum Einstellen des Motivs. Die tatsächliche Aufnahme erfolgt in der Qualität der gewählten Bildqualität-Einstellung (Seite 57).

### Aufnehmen in Räumen mit Leuchtstoff-Beleuchtung

- Das leichte Flimmern von Leuchtstoffröhren kann die Helligkeit oder Farbe des Bildes beeinflussen.

### Autofokus-Beschränkungen


- In den folgenden Fällen ist das Bild eventuell nicht scharf einstellbar.
  - Einfarbige Wand oder Motiv mit sehr niedrigem Kontrast
  - Motive mit starkem Gegenlicht
  - Stark glänzende Objekte
  - Jalousien und andere Objekte mit sich wiederholenden horizontalen Mustern
  - Mehrere Objekte in unterschiedlichen Entfernungen von der Kamera
  - Motiv in einem schlecht ausgeleuchteten Bereich
  - Kamera bei Aufnahme bewegt
  - Sich schnell bewegendes Motiv
  - Motiv außerhalb des Fokussierbereichs der Kamera
- Falls sich das Bild nicht richtig scharf einstellen lässt, bitte mit Fokusverriegelung (Seite 50) oder manuellem Fokus (Seite 48) versuchen.

### Strom einschalten


Drücken Sie [ON/OFF] (Strom) oder [📷] (Aufnahme), um den Aufnahmemodus aufzurufen. Drücken Sie [▶] (Wiedergabe), um den Wiedergabemodus aufzurufen. Die Kontrolllampe leuchtet momentan (grün) auf und die Kamera schaltet sich ein. Falls Sie den Aufnahmemodus aufgerufen haben, wird jetzt das Objektiv ausgefahren.

- Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv ungehindert ausfahren kann und dabei keine Objekte berührt. Wenn Sie das Objektiv mit der Hand zurückhalten, so dass es nicht ausfahren kann, kann dies zu Fehlbetrieb führen.
- Drücken von [▶] (Wiedergabe) im Aufnahmemodus schaltet die Kamera auf den Wiedergabemodus. Circa 10 Sekunden nach dem Umschalten des Modus fährt das Objektiv ein.
- Die Ausschaltautomatik (Seiten 101, 102) schaltet die Kamera automatisch wieder aus, wenn über eine bestimmte Zeit keine Bedienung erfolgt.

[ON/OFF] (Strom)



Kontrolllampe



### Kamera ausschalten

Drücken Sie [ON/OFF] (Strom).

- Sie können die Kamera so einstellen, dass sie nicht eingeschaltet wird, wenn Sie [📷] (Aufnahme) oder [▶] (Wiedergabe) drücken. Sie können die Kamera auch so einstellen, dass sie sich ausschaltet, wenn Sie [📷] (Aufnahme) oder [▶] (Wiedergabe) drücken (Seite 102).

## Controlpanel benutzen

Das Controlpanel kann zum Konfigurieren von Kameraeinstellungen verwendet werden.



### 1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].

Dies wählt ein Controlpanel-Icon und zeigt die betreffenden Einstellungen an.

[▲] [▼] [◀] [▶]

Verfügbare Einstellungen

Controlpanel



### 2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die zu ändernde Einstellung.

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ① Bildgröße/Qualität* (Seiten 24, 57) | ⑥ Weißabgleich (Seite 31)    |
| ② Blitzmodus (Seite 26)               | ⑦ EV-Verschiebung (Seite 33) |
| ③ Gesichtsdetektion (Seite 28)        | ⑧ easy-Aufnahme (Seite 34)   |
| ④ Anti-Shake (Seite 30)               | ⑨ Datum/Uhrzeit (Seite 36)   |
| ⑤ ISO-Empfindlichkeit (Seite 31)      |                              |

\* Die Bildqualität kann über das Controlpanel nicht geändert werden.

### 3. Ändern Sie mit [◀] und [▶] die Einstellung.

### 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um andere Einstellungen vorzunehmen.

### 5. Nachdem alle Einstellungen wunschgemäß vorgenommen sind, [SET] drücken.

Dies aktiviert die Einstellungen und schaltet auf den Aufnahmemodus zurück.


#### Zur Beachtung :

- Sie können die Kamera so konfigurieren, dass das Controlpanel mit dem Drücken von [SET] ausgeblendet wird (Seite 96).
- Neben den oben aufgelisteten Einstellungen können auch noch andere konfiguriert werden (Seite 46).
- Bei laufender Aufnahme mit For YouTube und bei Sprachaufnahme kann das Controlpanel nicht angezeigt werden.

## Bildgröße ändern (Größe)

### ■ Pixel


Die Bilder einer Digitalkamera setzen sich aus winzigen Bildpunkten („Pixeln“) zusammen. Je mehr Pixel ein Bild hat, desto höher ist die Auflösung der Details. Im Allgemeinen kommt man mit weniger Pixeln aus, wenn ein Bild (Format L) nur z.B. über einen Bilderdienst ausgedruckt, als E-Mail-Anhang verschickt oder auf einem Computer betrachtet werden soll.



### ■ Über die Bildgrößen

Die Bildgröße gibt an, wie viele Pixel ein Bild umfasst, und wird als horizontale Pixel  $\times$  vertikale Pixel ausgedrückt.

- ① 7M (3072 $\times$ 2304) Bildgröße = circa 7 Millionen Pixel
- ② VGA (640 $\times$ 480) Bildgröße = circa 300.000 Pixel



### Tipps für die Wahl der Bildgröße

Denken Sie daran, dass größere Bilder durch ihre höhere Pixelzahl mehr Platz im Speicher in Anspruch nehmen.



Große Pixelzahl

→ Mehr Details, aber höherer Speicherbedarf. Günstig, wenn Bilder in einem großen Format (z.B. A3) ausgedruckt werden sollen.



Kleine Pixelzahl

→ Weniger Details, aber weniger Speicherbedarf. Günstig, wenn die Bilder z.B. per E-Mail verschickt werden sollen.

- Näheres zur Bildgröße, Bildqualität und Anzahl der speicherbaren Bilder finden Sie auf Seite 133.
- Näheres zur Bildgröße von Movies finden Sie auf Seite 58.
- Näheres zum Umstellen des Formats von bereits vorhandenen Schnappschüssen finden Sie auf Seite 67.



## ■ Bildgröße wählen

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].

2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die oberste Option im Controlpanel (Bildgröße).

3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] eine Bildgröße und drücken Sie dann [SET].

| Bildgröße (Pixel)   | Empfohlenes Druckformat und Verwendung | Beschreibung                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 M<br>(3456×2592)  | A3-Abzug                               | Gute Auflösung für saubere Bilder auch bei Ausschnitten aus dem Original (Seite 68).                                                           |
| 3:2<br>(3456×2304)  | A3-Abzug                               |                                                                                                                                                |
| 16:9<br>(3456×1944) | HDTV                                   |                                                                                                                                                |
| 7 M<br>(3072×2304)  | A3-Abzug                               | Gute Detailauflösung                                                                                                                           |
| 4 M<br>(2304×1728)  | A4-Abzug                               |                                                                                                                                                |
| 2 M<br>(1600×1200)  | 3.5"×5" Abzug                          | Günstig, wenn ein sparsamer Umgang mit dem Speicher wichtiger ist als die Bildqualität.                                                        |
| VGA<br>(640×480)    | E-Mail                                 | Die Bilddateien sind kleiner, was günstiger zum Verschicken als E-Mail-Anhang ist. Die Bilder besitzen aber eine entsprechend gröbere Körnung. |


- Als anfängliche Werksvorgabe ist eine Bildgröße von 9 M (9 Millionen Pixel) eingestellt.
- Durch Wählen von 3:2 (3456×2304 Pixel) werden die Bilder mit Bildseitenverhältnis 3:2 aufgenommen, was dem Standard-Seitenverhältnis von Fotopapier entspricht.
- Die Abkürzung „HDTV“ steht für „High Definition Television“. HDTV-Bildschirme besitzen ein Bildseitenverhältnis von 16:9 und sind damit breiter als herkömmliche Fernsehbildschirme mit dem üblichen Bildseitenverhältnis 4:3. Die Kamera kann Bilder aufnehmen, die mit dem Bildseitenverhältnis eines HDTV-Bildschirms kompatibel sind.
- Die hier angegebenen Ausdruck-Papierformate sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen (200 dpi Druckauflösung).

## Blitz benutzen (Blitz)

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus einmal **[▼]** (   ).

2. Wählen Sie mit **[◀]** und **[▶]** die gewünschte Blitzeinstellung und drücken Sie dann **[SET]**.

Falls der Menüpunkt „ Panel“ (Seite 96) auf „Aus“ eingestellt ist (so dass das Controlpanel nicht angezeigt wird), kann mit **[▼]** (   ) durch die verfügbaren Blitzeinstellungen geschaltet werden.



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Blitzautomatik</b>    | Der Blitz wird automatisch gezündet, wenn durch die Beleuchtungsverhältnisse (Lichtmenge und Helligkeit) erforderlich.                                                                     |
|  <b>Blitz aus</b>         | Blitz wird nicht gezündet.                                                                                                                                                                 |
|  <b>Blitz ein</b>         | Blitz wird immer gezündet. Mit dieser Einstellung kann ein Motiv aufgehellt werden, das bei Tageslicht oder Gegenlicht (Tageslicht-Synchronblitz) normalerweise zu dunkel abgebildet wird. |
|  <b>Rotaugenreduktion</b> | Der Blitz wird automatisch ausgelöst. Mit diesem Blitztyp kann das Auftreten des Rotaugeneffekts im Motiv reduziert werden.                                                                |

3. Drücken Sie den Auslöser zum Vornehmen der Aufnahme.



 zeigt an, dass der Blitz gezündet wird.

### Kontrolllampe

Blinkt orange, während der Blitz aufgeladen wird, um anzuzeigen, dass die Bildaufnahme momentan nicht möglich ist.

- Die nächste Blitzaufnahme ist erst möglich, wenn die Kontrolllampe aufhört orange zu blinken, womit das Laden des Blitzes beendet ist.

### **Zur Beachtung :**

---

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Fingern oder der Schlaufe den Blitz blockieren.
- Bei zu weit entfernten oder zu nahen Motiven erhalten Sie eventuell nicht den gewünschten Effekt.
- Die Aufladezeit des Blitzes richtet sich nach den Betriebsbedingungen (Akkuzustand, Umgebungstemperatur usw.). Bei voll geladenem Akku sind in der Regel mehrere Sekunden bis 7 Sekunden erforderlich.
- Wenn Sie ohne Blitz bei wenig Licht aufnehmen, ist eine lange Verschlusszeit erforderlich, wodurch leicht Unschärfen durch die Kamera-Unruhe auftreten. Stabilisieren Sie unter solchen Bedingungen die Kamera mit z.B. einem Stativ.
- Bei Rotaugenreduktion wird der Blitz automatisch entsprechend der Belichtung gezündet. Bei hellem Licht erfolgt keine Blitzauslösung.
- Bei Vorliegen von Sonnenlicht, unter Leuchtstoff-Beleuchtung und bei bestimmten anderen Lichtquellen können sich anormale Bildfarben ergeben.
- Wählen Sie „Blitz aus“ als Blitzeinstellung, wenn Sie an Orten aufnehmen, an denen Blitzfotografie verboten ist.
- Ungefäher Blitzbereich (ISO-Empfindlichkeit: Automatisch)  
Weitwinkel: 0,15 m bis 2,8 m  
Telefoto: 0,4 m bis 1,5 m  
\* Die obigen Werte sind von der Einstellung des optischen Zooms abhängig.

### **Rotaugenreduktion**

Wenn Sie den Blitz für Nachtaufnahmen oder in schlecht beleuchteten Räumen verwenden, können rote Punkte in den Augen der abgebildeten Personen auftreten. Dies wird durch die Reflexion des Blitzes von der Retina des Auges verursacht. Wenn Sie den Blitzmodus auf Rotaugenreduktion stellen, zündet die Kamera zunächst einen Vorblitz, durch den sich die Pupille des Auges verengt, was den Rotaugeneffekt entsprechend reduziert.

Bei Verwendung der Rotaugenreduktion sind die folgenden wichtigen Punkte zu beachten.

- Die Rotaugenreduktion ist nicht wirksam, wenn die Personen im Bild nicht direkt in die Kamera (Blitz) blicken.
- Bei weit von der Kamera entfernten Personen ist die Rotaugenreduktion eventuell nur begrenzt wirksam.

### **Weitere praktische Blitzfunktionen**

- Ändern der Blitzintensität (Seite 60)

## Benutzen der Gesichtsdetektion (Gesichtsdetekt.)

Die Gesichtsdetektion passt die Scharfeinstellung und Helligkeit an die Gesichter von Personen im Bild an.

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].
2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die dritte Option von oben (Gesichtsdetekt.).
3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] „ Gesichtsdetektion: Ein“ und drücken Sie dann [SET].

### 4. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

Die Kamera erfasst die Gesichter der Personen und zeigt Rahmen um die Gesichter an.



### 5. Drücken Sie halb den Auslöser.

Die Kamera nimmt die Scharfeinstellung vor und die Rahmen um den scharf eingestellten Gesichter wechseln auf grün.

### 6. Drücken Sie den Auslöser ganz nach unten durch.

## ■ Zwischen Vorrang für schnelle Detektion oder die Zahl der erfassten Personen wählen

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].
2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die dritte Option von oben (Gesichtsdetekt.).
3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] „ Vorrang“ und drücken Sie dann [SET].
4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann [SET].

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schnelligkeit</b> | Minimiert die Erfassungszeit, begrenzt aber die Zahl der gleichzeitig erfassbaren Gesichter auf fünf.                                                                      |
| <b>Personenzahl</b>  | Erlaubt die Erfassung von maximal fünf bis zehn Gesichtern. Bei dieser Einstellung erfasst die Kamera auch kleinere und weiter von der Kamera entfernte Gesichter im Bild. |

## Tipps für effektive Detektion

- Wenn keine Gesichter erfassbar sind, nimmt die Kamera die Scharfeinstellung auf Bildmitte vor.
- Sorgen Sie bitte stets dafür, dass Autofokus (AF) als Fokusmodus eingestellt ist, wenn Sie mit Gesichtsdetektion aufnehmen.
- Die Detektion kann etwas länger in Anspruch nehmen, wenn die Kamera senkrecht gehalten wird.
- In folgenden Fällen wird Gesichtsdetektion nicht unterstützt.
  - Teilweise von Haaren, einer Sonnenbrille, einem Hut usw. verdeckte Gesichter und Gesichter in einem dunklen Schatten
  - Profilansicht oder schräg gehaltenes Gesicht
  - Weit entfernte und kleine oder sehr nahe und große Gesichter
  - Gesichter in einem sehr dunklen Bereich
  - Gesichter von Tieren oder anderen nichtmenschlichen Motiven



### **WICHTIG!**

- Gesichtsdetektion ist nicht in Kombination mit einer der folgenden Funktionen möglich.
  - Bestimmte BEST SHOT-Szenen (Movie, For YouTube, Sprachaufnahme)
- Bei Aufnahme mit Gesichtsdetektion sind die folgenden Funktionen deaktiviert.
  - Multi-AF

## Kamera- und Motivbewegungen kompensieren (Anti-Shake)

Um die Gefahr zu reduzieren, durch die Motivbewegung oder eine unruhige Kamerahaltung unscharfe Bilder zu erhalten, wenn Sie bewegte Motive mit Telefoto, Motive mit schneller Bewegung oder Bilder unter schlechter Beleuchtung aufnehmen, können Sie die Anti-Shake-Funktion der Kamera zuschalten.

**1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].**

**2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die vierte Option von oben (Anti-Shake).**

**3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann [SET].**

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Automatisch</b> | Minimiert die Beeinflussung durch Hand- und Motivbewegungen |
| <b>Aus</b>         | Schaltet die Anti-Shake-Einstellungen aus                   |

### Zur Beachtung :

- ISO-Empfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit erscheinen nicht im Farbdisplay, wenn der Auslöser halb gedrückt wird, während für Anti-Shake „Automatisch“ gewählt ist. Diese Werte erscheinen aber kurz im Vorschaubild, das unmittelbar nach dem Aufnehmen eines Schnappschusses angezeigt wird.
- Falls der Blitz ausgelöst wird, bleibt das Anti-Shake-Symbol  im Display angezeigt, obwohl Anti-Shake bei Blitzaufnahme nicht funktioniert.
- Bei Aufnahme mit Anti-Shake kann das Bild etwas gröber als normal erscheinen und eine leichte Verschlechterung der Bildauflösung auftreten.
- Bei stärkeren Kamera- oder Motivbewegungen ist Anti-Shake eventuell nicht in der Lage, deren Auswirkungen zu kompensieren.
- Bei Movieaufnahme ist Anti-Shake deaktiviert.

## ISO-Empfindlichkeit anweisen (ISO)

Die ISO-Empfindlichkeit ist ein Wert, mit dem die Lichtempfindlichkeit angegeben wird.

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].
2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die fünfte Option von oben (ISO-Empfindlichkeit).
3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann [SET].

|                 |                                                                               |                                                                                            |                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b>     | Für automatische Anpassung der Empfindlichkeit an die jeweiligen Bedingungen. |                                                                                            |                                                                  |
| <b>ISO 64</b>   | Niedrigere Empfindlichkeit<br><br>↑<br><br>↓<br><br>Höhere Empfindlichkeit    | Langsame Verschlusszeit                                                                    | Weniger Rauschen                                                 |
| <b>ISO 100</b>  |                                                                               | ↑<br><br>↓<br><br>Schnelle Verschlusszeit (für Aufnahme in schwach beleuchteten Bereichen) | ↑<br><br>↓<br><br>Etwas grobkörnig (erhöhtes digitales Rauschen) |
| <b>ISO 200</b>  |                                                                               |                                                                                            |                                                                  |
| <b>ISO 400</b>  |                                                                               |                                                                                            |                                                                  |
| <b>ISO 800</b>  |                                                                               |                                                                                            |                                                                  |
| <b>ISO 1600</b> |                                                                               |                                                                                            |                                                                  |

- Unabhängig von der aktuell eingestellten ISO-Empfindlichkeit wird bei Movies stets die Einstellung „AUTO“ angewandt.

## Weißabgleich anpassen (Weißabgleich)

Sie können den Weißabgleich auf die beim Aufnehmen verfügbare Lichtquelle abstimmen und auf diese Weise vermeiden, z.B. bei bewölktem Himmel blaustichige Bilder oder unter Leuchtstofflicht grünstichige Bilder zu erhalten.

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].
2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die sechste Option von oben (Weißabgleich).

**3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann [SET].**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AWB Autom. Weißabgleich</b>    | Die Kamera nimmt den Weißabgleich automatisch vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>☀ Tageslicht</b>               | Für Tageslicht unter klarem Himmel im Freien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>☁ Bewölkt</b>                  | Für Tageslicht an einem bewölkten, regnerischen Tag, im Schatten usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>🌳 Schatten</b>                 | Für Aufnahme im Schatten von Bäumen oder Gebäuden bei klarem Himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>💡 N Tagesweiß-Leuchstoff</b>   | Für Aufnahme unter weißer oder tagesweißer Leuchstoffbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>💡 D Tageslicht-Leuchstoff</b>  | Für Aufnahme unter Tageslicht-Leuchstoffbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>💡 Glühbirne</b>                | Für Aufnahme bei Glühbirnenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MWB Manueller Weißabgleich</b> | <p>Zum manuellen Einstellen der Kamera auf eine bestimmte Lichtquelle</p> <p>① Wählen Sie „<b>MWB</b> Manueller Weißabgleich“.</p> <p>② Richten Sie die Kamera unter den gleichen Beleuchtungsverhältnissen wie bei der späteren Aufnahme auf ein weißes Blatt Papier, stellen Sie dieses displayfüllend ein und drücken Sie dann den Auslöser.</p> <p>③ Drücken Sie [SET].</p> <p>Die Weißabgleich-Einstellung wird beibehalten, auch wenn Sie die Kamera ausschalten.</p> <div style="text-align: right;"> <p>Weißes Blatt Papier</p>  </div> |

- Wenn „**AWB** Autom. Weißabgleich“ gewählt ist, legt die Kamera den Weißpunkt des Motivs automatisch fest. Bestimmte Motivfarben und Lichtquellen-Verhältnisse können Probleme verursachen, wenn die Kamera den Weißpunkt zu ermitteln versucht, was einen korrekten Weißabgleich eventuell unmöglich macht. Wählen Sie in solchen Fällen bitte die Weißabgleich-Einstellung, die den Aufnahmebedingungen (Tageslicht, Bewölkt usw.) entspricht.



## Bildhelligkeit korrigieren (EV-Verschiebung)

Sie können den Belichtungswert eines Bildes (EV-Wert) vor dem Aufnehmen manuell einstellen.


- Belichtungskorrektur: -2,0 EV bis +2,0 EV
- Einheit: 1/3 EV

### 1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].

### 2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die dritte Option von unten (EV-Verschiebung).

### 3. Stellen Sie mit [◀] und [▶] den Belichtungskorrekturwert ein.

[▶]: Erhöht den EV-Wert. Ein höherer EV-Wert eignet sich am besten für hellfarbige Motive und Motive mit Gegenlicht.




[◀]: Verringert den EV-Wert. Ein niedriger EV-Wert ist günstig für dunkelfarbige Motive und für Aufnahmen im Freien bei klarem Himmel.



Zum Deaktivieren der Belichtungskorrektur stellen Sie den EV-Wert bitte auf 0.0.

### 4. Drücken Sie [SET].

Der Belichtungskorrekturwert wird damit angewandt. Der eingestellte Belichtungskorrekturwert bleibt gültig, bis Sie diesen wieder ändern.



Belichtungskorrekturwert

### Zur Beachtung :

- Bei sehr dunkler oder sehr heller Beleuchtung sind auch durch eine Belichtungskorrektur eventuell keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielbar.

## easy-Aufnahme benutzen

easy-Aufnahme erspart Ihnen komplexe Einstellungen. Dieser Modus empfiehlt sich, wenn Sie mit den Einzelheiten der digitalen Bildaufnahme noch nicht vertraut sind.

### 1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].

### 2. Wählen Sie im Controlpanel mit [▲] und [▼] die zweite Option von unten (easy-Aufnahme).

### 3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] „☒ Ein“ und drücken Sie dann [SET]. Dies ruft den Modus für easy-Aufnahme auf.

### 4. Stellen Sie das Bild scharf ein.

Drücken Sie halb den Auslöser, wenn das Motiv im Fokussierrahmen liegt.

### 5. Nehmen Sie das Bild auf.

Drücken Sie den Auslöser nach unten durch, wenn das Bild scharf eingestellt ist. Der Schnappschuss wird aufgenommen.

## ■ easy-Aufnahme benutzen

Das easy-Menü umfasst die Blitz-, Selbstauslöser- und Bildgröße-Einstellungen sowie einen Punkt zum Verlassen des easy-Aufnahmemodus.

Wenn die Kamera auf easy-Aufnahme geschaltet ist, sind alle anderen Einstellungen (außer Blitz, Selbstauslöser, Bildgröße und easy-Aufnahme) in den Menüs der Register Aufnahme (Seite 124) und Qualität (Seite 125) fest auf vorprogrammierte Optimalwerte eingestellt. Einstellungen, die Sie in diesen Registern selbst vorgenommen haben, werden bei easy-Aufnahme nicht verwendet.

## ★ WICHTIG!

- Um das Menü von Register Einstellung (Seite 125) benutzen zu können, muss der easy-Aufnahmemodus verlassen werden. Wählen Sie dazu den Punkt „easy-Aufnahme“ in Schritt 2 der folgenden Anleitung und wählen Sie dann **OFF** in Schritt 3. Danach können Sie das Menü von Register Einstellung normal verwenden.

### 1. Drücken Sie [MENU].

Im easy-Menü wird die Schrift größer als in den Standardmenüs dargestellt.

### 2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie dann [SET].



**3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann [SET].**

| Menüpunkt:      | Verfügbare Einstellungen:                            |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Blitz           | (Automatisch)* /  (Eingeschaltet) /  (Ausgeschaltet) |
| Selbstausslöser | (10-Sekunden-Selbstausslöser) / <b>OFF</b> *         |
| Bildgröße       | <b>9M</b> * / <b>4M</b> / <b>UGA</b>                 |
| easy-Aufnahme   | <b>ON</b> / <b>OFF</b> *                             |
| Menü beenden    | Zum Schließen des easy-Menüs                         |

- Das Sternchen (\*) bezeichnet die Vorgaben bei Rücksetzung.
- Nähere Erläuterungen siehe nachstehend.
  - Blitz (Seite 26)
  - Selbstausslöser (Seite 52)
  - Bildgröße (Seite 24)
- Für „easy-Aufnahme“ sind folgende Einstellungen wählbar.

| Um dies zu tun:                                                                 | Diese Einstellung wählen: |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Im easy-Aufnahmemodus bleiben, ohne auf einen anderen Aufnahmetyp umzuschalten. | <b>ON</b>                 |
| Von easy-Aufnahme auf einen Standard-Aufnahmetyp umschalten                     | <b>OFF</b>                |

- Zu den einzelnen Einstellungen wird jeweils ein Pop-up-Hilfetext mit einer kurzen Beschreibung eingeblendet.

## Controlpanel-Datums-/Uhrzeit-Stil ändern

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [SET].
2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die unterste Option im Controlpanel (Datum/Uhrzeit).

Wählen Sie mit [◀] und [▶] zwischen Datum und Uhrzeit.

### Zur Beachtung :

- Für das Datum kann zwischen zwei Anzeigeformaten (Seite 100) gewählt werden: Monat/Tag oder Tag/Monat
- Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

## Mit Zoom aufnehmen

Die Kamera besitzt einen 3-fach optischen Zoom (der die Brennweite des Objektivs variiert), der im Zusammenspiel mit dem Digitalzoom (für digitales Vergrößern des mittleren Bildbereichs) einen kombinierten 3- bis 45,2-fach Zoomeffekt ermöglicht. Der Bildverschlechterungspunkt ist von der Bildgröße abhängig (Seite 38).

1. Drücken Sie zum Zoomen im Aufnahmemodus die Zoomtaste.



[🔍] Telefoto



[🌐] Weitwinkel

Zoomtaste



[🔍] (Telefoto) : Vergrößert das Motiv und engt den Bereich ein

[🌐] (Weitwinkel) : Verkleinert das Motiv und erweitert den Bereich

2. Drücken Sie den Auslöser zum Durchführen der Aufnahme.

### ★ WICHTIG!

- Bei eingeschaltetem Zeitstempel (Seite 99) ist der Digitalzoom nicht verwendbar.


### Zur Beachtung :

- Je höher der digitale Zoomfaktor, desto grobkörniger ist das aufgezeichnete Bild. Bitte beachten Sie, dass die Kamera auch eine Funktion besitzt, die Digitalzoomaufnahme ohne Bildverschlechterung erlaubt (Seite 38).
- Falls sich bei Telefoto-Aufnahme durch Kamera-Unruhe ein unscharfes Bild ergibt, empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs.
- Durch Verwendung des Zooms verändert sich die Blendenöffnung.
- Digitalzoom ist nur bei Movieaufnahme möglich. Sie können die Einstellung des optischen Zooms anpassen, bevor Sie die Movieaufnahme mit dem Auslöser starten.

## Umschaltpunkt zwischen optischem und digitalem Zoom

Wenn Sie die Seite  (Telefoto) der Zoomtaste gedrückt halten, stoppt der Zoom, wenn der maximale optische Zoomfaktor erreicht ist. Wenn Sie die Zoomtaste momentan freigeben und dann wieder die Seite  (Telefoto) gedrückt halten, schaltet dies auf den Digitalzoom, mit dem Sie noch einen höheren Zoomfaktor einstellen können.

- Während des Zoomens zeigt ein Zoombalken im Farbdisplay die aktuelle Zoomeinstellung an.



- Der Bildverschlechterungspunkt ist von der Bildgröße abhängig (Seite 24). Je kleiner die Bildgröße, desto größer ist der bis Erreichen des Bildverschlechterungspunkts verwendbare Zoomfaktor.
- Digitales Zoomen bewirkt generell eine Verschlechterung der Bildqualität, bei Bildgrößen von „7 M“ oder kleiner ist digitales Zoomen aber in gewissen Grenzen auch ohne Bildverschlechterung möglich. Der Bereich, in dem ohne Bildverschlechterung digital gezoomt werden kann, wird im Display angezeigt. Der Verschlechterungspunkt richtet sich nach der Bildgröße.

| <b>Bildgröße</b> | <b>Maximaler Zoomfaktor</b> | <b>Grenze für verschlechterungsfreien Zoom</b> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>9 M</b>       | 12-fach                     | 3-fach                                         |
| <b>3:2</b>       | 12-fach                     | 3-fach                                         |
| <b>16:9</b>      | 12-fach                     | 3-fach                                         |
| <b>7 M</b>       | 13,5-fach                   | 3,4-fach                                       |
| <b>4 M</b>       | 17,9-fach                   | 4,5-fach                                       |
| <b>2 M</b>       | 25,6-fach                   | 6,5-fach                                       |
| <b>VGA</b>       | 45,2-fach                   | 16-fach                                        |

## Movie aufnehmen

### 1. Nehmen Sie die Qualitätseinstellung für das Movie vor (Seite 58).


Die maximal mögliche Aufnahmelänge des Movies ist von der gewählten Qualitätseinstellung abhängig.

### 2. Drücken Sie im Aufnahmemodus [BS].

### 3. Wählen Sie mit [▲], [▼], [◀] und [▶] die Szene (Movie) und drücken Sie dann [SET].

Hieraufhin erscheint  im Farbdisplay.

Restliche Aufnahmezeit



Aufnahmezeit

### 4. Drücken Sie den Auslöser.

Dies startet die Aufnahme und zeigt  im Farbdisplay an.

Die Movieaufnahme schließt monaurale Tonaufnahme mit ein.

### 5. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

- Jedes Movie kann bis zu 10 Minuten lang sein. Die Movieaufnahme stoppt automatisch nach 10 Minuten Aufnahme. Die Movieaufnahme stoppt auch dann automatisch, wenn der Speicher voll wird, bevor Sie die Movieaufnahme mit dem Auslöser wieder stoppen.

#### Zur Beachtung :

- Bei über längere Zeit fortgeführter Movieaufnahme kann sich die Kamera etwas warm anfühlen. Dies ist normal und nicht als Anzeichen für eine Störung zu verstehen.
- Die Kamera zeichnet auch den Ton auf. Bitte beachten Sie beim Aufnehmen eines Movies die folgenden Punkte.
  - Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit den Fingern usw. verdecken.
  - Gute Ergebnisse sind nicht erzielbar, wenn die Kamera zu weit von der Quelle des aufzunehmenden Tons entfernt ist.
  - Wenn Sie während der Aufnahme Tasten an der Kamera betätigen, wird das Betätigungsgeräusch eventuell mit aufgenommen.
- Bei Aufnahme eines sehr hellen Motivs kann ein vertikales Band im Bild auf dem Farbdisplay erscheinen. Dies stellt keine Störung dar. Das Band wird bei Schnappschüssen nicht mit aufgezeichnet, wohl aber beim Aufnehmen eines Movies.



- Bei Verwendung bestimmter Speicherkarten dauert die Aufzeichnung von Movies länger, wodurch einzelne Moviebilder ausfallen können. Dieser Zustand wird durch Blinken von **[MC]** und **[REC]** im Farbdisplay angezeigt. Um solche Moviebildausfälle zu vermeiden, wird empfohlen, möglichst eine Speicherkarte mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 10 MB pro Sekunde zu verwenden.
- Zum Zoomen während einer Movieaufnahme kann nur der Digitalzoom verwendet werden. Da der optische Zoom bei Movieaufnahme nicht verwendbar ist, stellen Sie ihn bitte passend ein, bevor Sie die Aufnahme mit dem Auslöser starten.
- Die Beeinflussung des Bildes durch Kamerabewegungen ist bei Nahaufnahme oder Verwendung eines großen Zoomfaktors besonders ausgeprägt. Es wird daher empfohlen, in solchen Fällen ein Stativ zu verwenden.

## Nur Ton aufnehmen (Sprachaufnahme)

Mit der Sprachaufnahmefunktion sind reine Tonaufnahmen möglich, d.h. Tonaufnahmen ohne Schnappschuss oder Movie. Bei Verwendung nur des eingebauten Memorys der Kamera ist bis zu 55 Minuten und 35 Sekunden Sprachaufnahme möglich.


### 1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [BS].

### 2. Wählen Sie mit [▲], [▼], [◀] und [▶] die **[U]** (Sprachaufnahme)-Szene und drücken Sie dann [SET].

Hieraufhin erscheint **[U]** im Farbdisplay.

### 3. Drücken Sie den Auslöser zum Starten der Aufnahme.

- Während die Aufnahme läuft, blinkt die Kontrolllampe grün.
- Durch Drücken von [SET] während der Aufnahme können Markierungen in die Aufnahme eingefügt werden. Bei der Wiedergabe kann dann direkt zu diesen Markierungen gesprungen werden.



Restliche Aufnahmezeit

### 4. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Tonaufnahme zu stoppen.

- Zum Erstellen weiterer Tonaufnahmedateien wiederholen Sie bitte die Schritte 3 und 4.
- Zum Ausschalten der Sprachaufnahme drücken Sie [BS] und wählen dann **[■]** (Automatisch).

### Zur Beachtung :

- Während der Tonaufnahme können Sie das Farbdisplay mit [▲] (DISP) ein- und ausschalten.
- Wenn die Farbdisplay-Inhalte abgeschaltet sind, schaltet sich das Farbdisplay auf Wählen von „Sprachaufnahme“ sofort aus (Seite 105).



## Über Tondaten

- Die Tondaten können auf einem Computer mit Windows Media Player oder QuickTime abgespielt werden (Seiten 84, 92).
  - Tondaten: WAVE/IMA-ADPCM (Erweiterung WAV)
  - Tondateigröße: Circa 165 KB (ca. 30 Sekunden Aufnahme mit 5,5 KB/Sek.)

## Tonaufnahme wiedergeben

### 1. Zeigen Sie im Wiedergabemodus mit [◀] und [▶] die abzuspielende Sprachaufnahme Datei an.

Für Sprachaufnahme Dateien wird anstelle eines Bildes  angezeigt.



### 2. Starten Sie die Wiedergabe mit [SET].

## Wiedergabesteuerung bei Sprachaufnahmen

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schneller Vorlauf/Rücklauf</b> | [◀] [▶]                                                                                                                                                    |
| <b>Wiedergabe/Pause</b>           | [SET]                                                                                                                                                      |
| <b>Springen zu Markierung</b>     | Drücken Sie bei auf Pause geschalteter Wiedergabe [◀] oder [▶], um zur nächsten Markierung zu springen, und setzen Sie dann mit [SET] die Wiedergabe fort. |
| <b>Lautstärkeregelung</b>         | Drücken Sie [▼] und anschließend [▲] [▼]                                                                                                                   |
| <b>Farbdisplay ein/aus</b>        | [▲] (DISP)                                                                                                                                                 |
| <b>Wiedergabe-Ende</b>            | [MENU]                                                                                                                                                     |

## Was ist BEST SHOT?

Über BEST SHOT steht eine Reihe von „Beispielszenen“ mit Einstellungen zur Verfügung, die auf eine Reihe verschiedener Aufnahmebedingungen abgestimmt sind. Zum Vornehmen der Kamera-Einstellungen ist lediglich die zum gewünschten Zweck passende Beispielszene zu wählen, woraufhin die Kamera die entsprechenden Einstellungen automatisch vornimmt. Die hilft dabei, misslungene Aufnahmen durch ungeeignete Einstellungen von Belichtung und Verschlusszeit zu vermeiden.

## Ausgewählte Beispielszenen

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Portrait                                                                         | Landschaft                                                                        | Nachtszene                                                                        | Nachtszenen-Portrait                                                              |

## Ein Bild mit BEST SHOT aufnehmen

### 1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [BS].


Dies zeigt ein Menü mit BEST SHOT-Szenen an.

- Die Vorgabeeinstellung ab Werk ist  (Automatisch).

### 2. Stellen Sie mit [▲], [▼], [◀] und [▶] den Rahmen auf die gewünschte Szene.

- Das Szenenmenü umfasst mehrere Seiten. Verwenden Sie [▲] und [▼] zum Weiterblättern zwischen den Menüseiten.
- Sie können Informationen zur aktuell gewählten Szene abrufen. Näheres siehe Seite 44.
- Zum Zurückkehren zur normalen Schnappschuss-Aufnahme wählen Sie bitte Szene 1  (Automatisch). Wenn Sie [MENU] drücken, während der Szenenwahl- oder Szeneninfo-Bildschirm angezeigt ist, springt der Rahmen direkt auf  (Automatisch).

Aktuell gewählte Szene  
(mit Rahmen)



Szenenname

Szenennummer

---

### **3. Drücken Sie [SET] zum Konfigurieren der Kamera mit den Einstellungen für die aktuell gewählte Szene.**

Dies schaltet auf den Aufnahmemodus zurück.

- Die Einstellungen der gewählten Szene bleiben wirksam, bis Sie eine andere Szene wählen.
- Zum Wählen einer anderen BEST SHOT-Szene wiederholen Sie bitte das obige Vorgehen ab Schritt 1.

---

### **4. Drücken Sie den Auslöser.**

#### **Zur Beachtung :**

- Die BEST SHOT-Szene YouTube stellt die Kamera auf Aufnahme von Movies ein, die auf Hochladen an YouTube optimiert ist. Mit der YouTube-Szene aufgenommene Movies werden in einem speziellen Ordner gespeichert, damit sie zum Hochladen mühelos greifbar sind (Seite 94). Bei Wahl der YouTube-Szene beträgt die maximale Aufnahmezeit 2 Minuten.

## ■ Verwenden des Szeneninfo-Bildschirms

Um mehr über eine Szene zu erfahren, wählen Sie diese mit dem Rahmen im Szenenwahl-Bildschirm und drücken Sie dann die Zoomtaste.

- Zum Zurückkehren zum Szenenmenü drücken Sie bitte wieder die Zoomtaste.
- Verwenden Sie [◀] und [▶] zum Weiterblättern zwischen den Szenen.
- Drücken Sie [SET] zum Konfigurieren der Kamera mit den Einstellungen für die aktuell gewählte Szene. Zum Zurückrufen des Szeneninfo-Bildschirms zur aktuell gewählten BEST SHOT-Szene drücken Sie bitte [BS].



## ■ Vorsichtsmaßnahmen zu BEST SHOT

- Durch Verwendung der Szene Nachtszene oder Feuerwerk wird eine langsame Verschlusszeit eingestellt. Da langsame Verschlusszeiten das Auftreten von digitalem Rauschen im Bild begünstigen, führt die Kamera automatisch eine digitale Rauschunterdrückung durch, wenn eine dieser Szenen gewählt ist. Dies bedeutet, dass es etwas länger dauert, bis das Bild gespeichert wird, was durch grünes Blinken der Kontrolllampe angezeigt wird. Nehmen Sie während dieser Zeit keine Tastenbedienung vor. Es empfiehlt sich, bei Aufnahmen mit langsamen Verschlusszeiten ein Stativ zu verwenden, um Unschärfen durch Kamerabewegungen zu vermeiden.
- Die Kamera besitzt eine Beispielszene mit auf Bilder für Webauktionen optimierten Einstellungen. Abhängig vom Kamera-Modell ist diese Beispielszene entweder als „For eBay“ oder als „Auktion“ bezeichnet. Bilder, die mit der Beispielszene für Webauktionen aufgenommen wurden, werden in einem gesonderten Ordner gespeichert, damit sie auf dem Computer schneller greifbar sind (Seite 94).
- Hohe Empfindlichkeit
  - Bei Blitzauslösung durch die Kamera ist die Einstellung auf hohe Empfindlichkeit deaktiviert.
  - Bei sehr dunklem Umgebungslicht ergibt eine hohe Empfindlichkeit eventuell nicht die gewünschten Resultate.
  - Verwenden Sie beim Aufnehmen mit langen Verschlusszeiten ein Stativ, um Unschärfen durch Kamerabewegungen zu vermeiden.
  - Unter bestimmten Lichtverhältnissen führt die Kamera eine automatische Rauschfilterung durch, um digitale Rauschanteile aus dem Bild zu eliminieren. Dadurch dauert es länger als dies normalerweise der Fall ist, bis das Bild gespeichert und die Kamera bereit für die nächste Aufnahme ist.
- Die BEST SHOT-Szenenbilder wurden nicht mit dieser Kamera aufgenommen.
- Aufgrund der jeweiligen Aufnahmebedingungen und anderer Faktoren erhalten Sie bei Verwendung einer BEST SHOT-Szene unter Umständen nicht die erwarteten Ergebnisse.
- Nach dem Wählen einer BEST SHOT-Szene können Sie die erfolgten Kameraeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie aber, dass die BEST SHOT-Einstellungen auf die jeweiligen Vorgaben zurückgestellt werden, wenn Sie eine andere BEST SHOT-Szene wählen oder die Kamera ausschalten.

# Weiterführende Einstellungen

Nachstehend ist beschrieben, wie die Menüs zum Konfigurieren verschiedener Kamera-Einstellungen zu bedienen sind.

- Bei einigen Einstellungen, die im angezeigten Menü erscheinen, können Sie auch das Controlpanel (Seite 23) zum Konfigurieren verwenden. Näheres zum Konfigurieren von Einstellungen über das Controlpanel finden Sie auf den jeweils angegebenen Referenzseiten.

## Bedienung der angezeigten Menüs

### ■ Menü-Bedienungsbeispiel

Drücken Sie [MENU] zum Anzeigen des Menüs.

- Die Menü-Inhalte sind im Aufnahme- und Wiedergabemodus unterschiedlich.

Beispiel: Aufnahmemodus-Menü



### Menü-Bedientasten

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [◀] [▶] | Zum Wählen von Registern. [▶] wird auch zum Anzeigen der für eine Einstellung verfügbaren Optionen verwendet. |
| [▲] [▼] | Wählt eine mögliche Einstellung.                                                                              |
| [SET]   | Registriert die gewählte Einstellung.                                                                         |
| [MENU]  | Schließt die Menüanzeige.                                                                                     |

### 1. Drücken Sie im Aufnahmemodus [MENU].

Daraufhin erscheint die Menüanzeige.

### 2. Wählen Sie mit [◀] und [▶] das Register mit dem einzustellenden Gegenstand.

3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie dann [►].


4. Ändern Sie mit [▲] und [▼] die Einstellung.

5. Nachdem die Einstellung wunschgemäß vorgenommen ist, [SET] drücken.

- Drücken von [◀] registriert die gewählte Einstellung und schaltet auf das Menü zurück.
- Um nach dem Rückrufen des Menüs mit [◀] Einstellungen in einem anderen Register zu konfigurieren, bewegen Sie bitte mit [▲] die Hervorhebung zu den Registern und wählen Sie dann mit [◀] und [►] das gewünschte Register.

Beispiel:  
Wenn „Fokus“ im Register „Aufnahme“ gewählt ist


Register



Einstellungen

## ■ Menübedienung in dieser Bedienungsanleitung

Die Menübedienung ist in dieser Bedienungsanleitung wie unten gezeigt dargestellt. Die nachfolgende Bedienung ist die gleiche wie unter „Menü-Bedienungsbeispiel“ auf Seite 46.



## Aufnahmemodus-Einstellungen (Aufnahme)

### Wählen eines Fokussiermodus (Fokus)

#### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Fokus

| Einstellungen                | Aufnahmetyp                                      | Fokussiermodus    |                   | Ungefährer Fokussierbereich*1   |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
|                              |                                                  | Schnappschuss     | Movies            | Schnappschuss                   | Movies               |
| <b>AF</b><br>Autofokus       | Generelle Aufnahme                               | Automatik         | *2                | Circa 40 cm bis ∞ (Unendlich)   | *2                   |
| <b>M</b> Makro               | Nahaufnahme                                      | Automatik         | Fester Brennpunkt | Circa 15 cm bis 50 cm           | Feste Distanz *3, *5 |
| <b>PF</b><br>Panfokus        | Aufnahmen mit relativ weitem Fokussierbereich    | Fester Brennpunkt |                   | Feste Distanz*3, *4             |                      |
| <b>∞</b><br>Unendlich        | Szenerie und andere weit entfernte Motive        | Fest              |                   | Unendlich                       |                      |
| <b>MF</b><br>Manueller Fokus | Wenn die Scharfeinstellung manuell erfolgen soll | Manuell           |                   | Circa 15 cm bis ∞ (Unendlich)*3 |                      |

\*<sup>1</sup> Der Fokussierbereich bezeichnet die Distanz zur Vorderseite des Objektivs.

\*<sup>2</sup> Während der Movieaufnahme ist der Autofokus-Modus deaktiviert.

\*<sup>3</sup> Der Mindestwert variiert in Abhängigkeit von der Einstellung des optischen Zooms.

\*<sup>4</sup> Die Distanz richtet sich nach den Aufnahmebedingungen und wird bei halb gedrücktem Auslösers im Farbdisplay angezeigt.




| Zoomschritte    | Normal      |          | Makro                |
|-----------------|-------------|----------|----------------------|
|                 | Nahaufnahme | Telefoto | Distanz in Bildmitte |
| Z1 (Weitwinkel) | Circa 2,0   | $\infty$ | 0,40                 |
| 2               | Circa 2,7   | $\infty$ | 0,40                 |
| 3               | Circa 4,0   | $\infty$ | 0,40                 |
| 4               | Circa 5,0   | $\infty$ | 0,40                 |
| 5               | Circa 5,6   | $\infty$ | 0,40                 |
| 6               | Circa 7,3   | $\infty$ | 0,40                 |
| 7 (Tele)        | Circa 8,0   | $\infty$ | 0,40                 |

### Zur Beachtung :

- Die obigen Werte sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.  
Bei Movie-Makro beläuft sich der Fokussierbereich auf einige Zentimeter innerhalb der Distanz in Bildmitte.

## Scharfeinstellung manuell vornehmen

- Stellen Sie den Ausschnitt so ein, dass das Objekt, das scharf eingestellt werden soll, im gelben Rahmen auf dem Farbdisplay liegt.
- Stellen Sie das Bild im Farbdisplay mit [◀] und [▶] scharf ein.



Gelber Rahmen

- Dabei wird der im Rahmen liegende Ausschnitt so vergrößert, dass er das ganze Display ausfüllt, um die Scharfeinstellung zu erleichtern. Wenn bei Anzeige des vergrößerten Bilds länger als zwei Sekunden keine Bedienung erfolgt, erscheint wieder die Anzeige von Schritt 1.

### Zur Beachtung :

- Autofokus kann nur bei Schnappschuss-Aufnahme verwendet werden.
- Wenn Sie beim Aufnehmen mit Autofokus, Makrofokus oder manuellem Fokus den optischen Zoom benutzen, wird auf dem Farbdisplay wie unten gezeigt der Fokussierbereich angezeigt.

Beispiel: ○○ cm bis ∞

\* ○○ ist der aktuelle Wert des Fokussierbereichs.

- Die Belegungen, die den Tasten [◀] und [▶] über die „L/R-Taste“-Einstellung (Seite 54) zugewiesen worden sind, sind deaktiviert, wenn manueller Fokus als Fokusmodus gewählt ist.


### Fokusverriegelung einsetzen

Die Fokusverriegelung ist eine Technik, die eingesetzt werden kann, wenn das Objekt, auf das Sie scharf stellen möchten, nicht im Fokussierrahmen in Displaymitte liegt.

- Für Fokusverriegelung wählen Sie bitte „[F] Punkt“ für den Autofokus-Bereich (Seite 53).


#### 1. Bewegen Sie den Fokussierrahmen im Farbdisplay auf das scharf einzustellende Objekt und drücken Sie dann halb den Auslöser.

Scharf einzustellendes Objekt



Fokussierrahmen

#### 2. Halten Sie den Auslöser halb gedrückt (wodurch die Scharfeinstellung beibehalten wird) und bewegen Sie die Kamera zum Einstellen des Motivs.



#### 3. Wenn Sie bereit zum Aufnehmen des Bilds sind, drücken Sie den Auslöser ganz durch.

### Zur Beachtung :

- Die Fokusverriegelung verriegelt auch die Belichtung (AE).

## Serienbild verwenden (Serienbild)

---

### Vorgehen

**[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Serienbild**

Wenn Serienbild aktiviert ist, nimmt die Kamera fortlaufend Bilder auf, bis der Speicher voll ist, solange Sie den Auslöser gedrückt halten.

Die Serienbildaufnahme stoppt, wenn Sie den Auslöser freigeben.

### Zur Beachtung :

- Bei Serienbild werden die Belichtung und Scharfeinstellung des ersten Bilds auch für die nachfolgenden Bilder verwendet.
- Serienbild ist nicht in Kombination mit einer der folgenden Funktionen möglich. Bestimmte BEST SHOT-Szenen (Movie, For YouTube, Sprachaufnahme)
- Halten Sie die Kamera bei Verwendung eines Serienbildmodus ruhig, bis alle Aufnahmen erfolgt sind.
- Die Bildfolgegeschwindigkeit der Serienbildaufnahme ist von den aktuellen Bildgröße- und Bildqualität-Einstellungen abhängig.
- Die Bildfolgegeschwindigkeit bei Serienbild richtet sich nach dem Typ der eingesetzten Speicherkarte und dem zum Speichern verfügbaren freien Speicherplatz. Bei Verwendung des internen Memorys läuft die Serienbildaufnahme relativ langsam ab.
- Der Selbstauslöser kann nicht in Kombination mit Serienbild verwendet werden.

## Selbstausslöser benutzen (Selbstausslöser)

### Vorgehen


[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → **Selbstausslöser**

Bei Selbstausslösung startet auf Drücken des Auslösers zunächst ein Timer. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit wird dann der Verschluss ausgelöst und das Bild aufgenommen.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>10 Sekunden</b>                   | 10-Sekunden-Selbstausslöser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>2 Sekunden</b>                    | 2-Sekunden-Selbstausslöser<br>• Bei Bedingungen, bei denen sich eine langsame Verschlusszeit ergibt, hilft diese Einstellung, Bildunschärfen durch die Kamera-Unruhe zu vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>X3 (Dreifach-Selbstausslöser)</b> | Nimmt drei Bilder auf: ein Bild 10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers und die nächsten zwei Bilder, sobald die Kamera nach der Aufnahme des vorherigen Bilds wieder aufnahmebereit ist. Wie lange es dauert, bis die Kamera wieder aufnahmebereit ist, richtet sich danach, welche Bildgröße und Bildqualität eingestellt ist, ob eine Speicherkarte verwendet wird und wie der Ladezustand des Blitzes ist. |
| <b>Aus</b>                                                                                                            | Schaltet den Selbstausslöser aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- Die Frontlampe blinkt bei laufendem Selbstausslöser-Countdown.
- Sie können einen laufenden Selbstausslöser-Countdown unterbrechen, indem Sie [SET] drücken.

Frontlampe



### Zur Beachtung :

- Der Selbstausslöser ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen einsetzbar. Serienbild, bestimmte BEST SHOT-Szene (Sprachaufnahme)
- Der Dreifach-Selbstausslöser ist nicht zusammen mit den folgenden Funktionen einsetzbar. Bestimmte BEST SHOT-Szenen (Movie, For YouTube)

## Mit Gesichtsdetektion aufnehmen (Gesichtsdetekt.)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Gesichtsdetekt.

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 28.

## Kamera- und Motivbewegungen kompensieren (Anti-Shake)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Anti-Shake

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 30.


## Autofokus-Bereich festlegen (AF-Bereich)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → AF-Bereich


|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Punkt | In diesem Modus erfolgt die Einmessung auf eine kleine Zone in Bildmitte. Diese Einstellung ist bei Fokusverriegelung günstig (Seite 50).                                                                                                                   |
|  Multi | Wenn diese Einstellung gewählt ist und der Auslöser halb gedrückt wird, wählt die Kamera unter neun möglichen Bereichen den optimalen Autofokus-Bereich aus. Der Fokussierrahmen des Bereiches, auf den die Scharfeinstellung erfolgt, wird grün angezeigt. |

„ Punkt“



Fokussierrahmen

„ Multi“



Fokussierrahmen

- Wenn Sie die Gesichtsdetektion (Seite 28) verwenden, ist „Multi“ nicht für den Autofokus-Bereich wählbar.

## easy-Aufnahme benutzen (easy-Aufnahme)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → easy-Aufnahme

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 34.

## Tasten [◀] und [▶] mit Funktionen belegen (L/R-Taste)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → L/R-Taste

Sie können die Tasten [◀] und [▶] mit einer der nachstehenden fünf Funktionen belegen.


| Einstellung     | [◀]/[▶] Tastenbedienung                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Messung         | Ändert den Messmodus (Seite 59)                           |
| EV-Verschiebung | Ändert den Wert der EV-Verschiebung (Seite 33)            |
| Weißabgleich    | Ändert die Weißabgleich-Einstellung (Seite 58)            |
| ISO             | Ändert die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit (Seite 31) |
| Selbstausslöser | Stellt die Selbstauslösezeit ein (Seite 52)               |
| Aus             | Annulliert die Belegungen der Tasten [◀] und [▶]          |

## Bildschirmgitter anzeigen (Gitter)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Gitter

Im Aufnahmemodus können Sie Gitterlinien im Farbdisplay anzeigen lassen, die das vertikale und horizontale Einfluchten beim Einstellen des Bildausschnitts erleichtern.



## Digitalzoom ein- und ausschalten (Digitalzoom)

---

### Vorgehen

**[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Digitalzoom**

Sie können diese Einstellung zum Ein- und Ausschalten des Digitalzooms verwenden. Wenn der Digitalzoom ausgeschaltet ist, arbeitet beim Betätigen der Zoomtaste nur der optische Zoom.

## Bilddurchsicht einschalten (Durchsicht)

---

### Vorgehen

**[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Durchsicht**

Bei eingeschalteter Durchsicht zeigt die Kamera unmittelbar nach dem Drücken des Auslösers etwa eine Sekunde lang das aufgenommene Bild an.

## Icon-Hilfe verwenden (Icon-Hilfe)

---

### Vorgehen

**[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Icon-Hilfe**

Bei eingeschalteter Icon-Hilfe erscheinen zu bestimmten Icons kurze Beschreibungen im Display, wenn zwischen den Aufnahmefunktionen umgeschaltet wird.

### Von Icon-Hilfe unterstützte Funktionen

- Aufnahmemodus, Blitz, Messmodus, Weißabgleich, Selbstauslöser, EV-Verschiebung

## Einschaltvorgaben konfigurieren (Speicher)

### Vorgehen

**[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Aufnahme → Speicher**

Beim Ausschalten der Kamera speichert diese die aktuellen Einstellungen aller aktivierten Speicherpunkte und ruft diese beim nächsten Einschalten wieder ab. Speicherpunkte, die deaktiviert sind, werden mit jedem Ausschalten der Kamera auf ihre Werksvorgaben zurückgesetzt.

| Einstellung         | Deaktiviert (Werksvorgabe)                            | Aktiviert                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>BS</b> BEST SHOT | Schnappschuss (Automatisch)                           | Gleiche Einstellung wie beim Ausschalten der Kamera |
| Blitz               | Automatisch                                           |                                                     |
| Fokus               | AF (Autofokus)                                        |                                                     |
| Weißabgleich        | Automatisch                                           |                                                     |
| ISO                 | Automatisch                                           |                                                     |
| AF-Bereich          | Punkt                                                 |                                                     |
| Messung             | Multi                                                 |                                                     |
| Selbstausröser      | Aus                                                   |                                                     |
| Blitzintensität     | 0                                                     |                                                     |
| Digitalzoom         | Ein                                                   |                                                     |
| MF-Position         | Selbe Position wie vor Umschalten auf manuellen Fokus |                                                     |
| Zoomposition*       | Voll, Weitwinkel                                      |                                                     |

\* Nur Einstellung des optischen Zooms.

- Wenn Sie die Kamera aus- und wieder einschalten, während der Speicherpunkt BEST SHOT aktiviert ist, werden alle anderen Speicherpunkte (außer Zoomposition) auf das Setup der aktuell gewählten BEST SHOT-Beispielszene initialisiert; dies erfolgt unabhängig vom jeweiligen Aktiviert/Deaktiviert-Status der anderen Speicherpunkte.



## Bildqualität-Einstellungen (Qualität)

### Schnappschuss-Bildgröße festlegen (Bildgröße)

#### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Bildgröße

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 25.

### Schnappschuss-Bildqualität festlegen (Qualität (Schnappschuss))

#### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität →  
 Qualität (Schnappschuss)

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>Fein</b>    | Gibt der Bildqualität Vorrang        |
| <b>Normal</b>  | Normal                               |
| <b>Economy</b> | Gibt einer großen Bilderzahl Vorrang |

- Die Einstellung „Fein“ dient für eine besonders hohe Detailauflösung, z.B. bei Naturaufnahmen mit dichten Zweigen oder Blättern oder Bildern mit komplexen Mustern.
- Durch die gewählte Qualitätseinstellung wird die Speicherkapazität (Anzahl speicherbarer Bilder) beeinflusst (Seite 133).

## Movie-Bildqualität festlegen (Qualität (Movie))

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität →  Qualität (Movie)

Die Movie-Bildqualität gibt die Detailliertheit, Weichheit und Schärfe des aufzunehmenden Movies bei der Wiedergabe vor. Durch Aufnehmen mit der Einstellung HQ (High Quality) erzielen Sie eine bessere Bildqualität, gleichzeitig verkürzt sich aber die mögliche Aufnahmelänge.

| Bildqualität (Pixel) |         | Ungefähre Datenrate | Bildfrequenz   |
|----------------------|---------|---------------------|----------------|
| HQ                   | 640×480 | 10,6 Megabit/Sek.   | 30 Bilder/Sek. |
| HQ Breit             | 848×480 | 12,5 Megabit/Sek.   |                |
| Normal               | 640×480 | 6,2 Megabit/Sek.    |                |
| LP                   | 320×240 | 2,7 Megabit/Sek.    | 15 Bilder/Sek. |

## Bildhelligkeit korrigieren (EV-Verschiebung)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → EV-Verschiebung

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 33.

## Weißabgleich anpassen (Weißabgleich)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Weißabgleich

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 31.

## ISO-Empfindlichkeit anweisen (ISO)

### Vorgehen

[] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → ISO

Näheres siehe Controlpanel-Vorgehen auf Seite 31.

## Messmodus festlegen (Messung)

### Vorgehen

[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Messung

Der Messmodus bestimmt, auf welchen Bereich des Motivs die Belichtung eingemessen wird.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Multi</b>        | Die Multipattern-Messung teilt das Bild in Zonen auf und misst das Licht in jeder einzelnen Zone, um einen ausgewogenen Belichtungswert zu erhalten. Diese Messmethode liefert einwandfreie Belichtungseinstellungen unter einer breiten Spanne an Aufnahmebedingungen. |
|  <b>Mittenbetont</b> | Hier konzentriert sich die Lichtmessung auf die Mitte des Fokusbereichs. Diese Messmethode ist günstig, wenn der Kontrast in gewissem Maße beeinflusst werden soll.                                                                                                     |
|  <b>Punkt</b>        | Bei der Punktmessung erfolgt die Messung in einem sehr engen Bereich. Verwenden Sie diese Messmethode, wenn Sie die Belichtung auf die Helligkeit eines bestimmten Objekts einstellen möchten, ohne von den Bedingungen der Umgebung beeinflusst zu sein.               |

- Der aktuell gewählte Messmodus wird von einem Icon im Schnappschuss-Bildschirm angezeigt. Wenn „Multi“ als Messmodus gewählt ist, wird kein Icon angezeigt.

## Eingebaute Farbfilter verwenden (Farbfilter)

### Vorgehen

[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Farbfilter

Einstellungen: Aus, S/W, Sepia, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa und Violett

## Silhouettenschärfe vorgeben (Schärfe)

### Vorgehen

[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Schärfe

Sie können die Schärfe in fünf Stufen von +2 (höchste Schärfe) bis -2 (niedrigste Schärfe) vorgeben.

## Farbsättigung vorgeben (Sättigung)

---

### Vorgehen

**[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Sättigung**

Sie können die Farbsättigung in fünf Stufen von +2 (höchste Sättigung) bis -2 (niedrigste Sättigung) vorgeben.

## Bildkontrast anpassen (Kontrast)

---

### Vorgehen

**[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Kontrast**

Sie können den Kontrast in fünf Stufen von +2 (höchster Kontrast zwischen hell und dunkel) bis -2 (niedrigster Kontrast zwischen hell und dunkel) einstellen.

## Blitzintensität vorgeben (Blitzintensität)

---

### Vorgehen

**[📷] (Aufnahme) → [MENU] → Register Qualität → Blitzintensität**

Sie können für die Blitzintensität unter fünf Einstellungen von -2 (schwächste) bis +2 (stärkste) wählen.

- Die Blitzintensität bleibt eventuell unverändert, wenn das Motiv zu weit entfernt oder zu nahe an der Kamera ist.

# Betrachten von Schnappschüssen und Movies

## Schnappschüsse betrachten

Das Vorgehen zum Betrachten von Schnappschüssen finden Sie auf Seite 19.

## Ein Movie betrachten

1. Drücken Sie [▶] (Wiedergabe) und rufen Sie dann mit [◀] und [▶] das zu betrachtende Movie auf.
2. Starten Sie die Wiedergabe mit [SET].



## Steuern der Movie-Wiedergabe

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schneller Vorlauf/<br/>Rücklauf</b> | [◀] [▶] <ul style="list-style-type: none"><li>• Durch wiederholtes Drücken der betreffenden Taste kann die Geschwindigkeit der Vorwärts- bzw. Rückwärtswiedergabe erhöht werden.</li><li>• Drücken Sie [SET] zum Zurückschalten auf die normale Wiedergabegeschwindigkeit.</li></ul> |
| <b>Wiedergabe/Pause</b>                | [SET]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1 Bild vorwärts/<br/>rückwärts</b>  | [◀] [▶] <ul style="list-style-type: none"><li>• Gedrückthalten der betreffenden Taste schaltet das Bild kontinuierlich weiter.</li></ul>                                                                                                                                             |
| <b>Lautstärkeregelung</b>              | Drücken Sie [▼] und anschließend [▲] [▼] <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Lautstärke kann nur bei laufender Movie-Wiedergabe geregelt werden.</li></ul>                                                                                                                   |
| <b>Info-Anzeige ein/aus</b>            | [▲] (DISP)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zoom</b>                            | Drücken Sie die Zoomtaste [⏏] (Q). <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit [▲], [▼], [◀] und [▶] können Sie das Bild im Farbdisplay weiterscrollen. Ein Moviebild kann bis auf das 4,5-fache seiner Normalgröße aufgezoomt werden.</li></ul>                                     |
| <b>Wiedergabe beenden</b>              | [MENU]                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- Das Wiedergeben von Movies, die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurden, ist unter Umständen nicht möglich.


## Angezeigtes Bild zoomen

**1. Blättern Sie im Wiedergabemodus mit [◀] und [▶] durch die Bilder, bis das gewünschte Bild angezeigt ist.**

**2. Drücken Sie zum Zoomen die Zoomtaste [🔍] (🔍).**

Mit [▲], [▼], [◀] und [▶] können Sie das Bild im Farbdisplay weiterscrollen. Drücken Sie zum Auszoomen die Zoomtaste [🔍].

- Wenn die Display-Einblendungen eingeschaltet sind, zeigt eine Anzeige in der rechten unteren Ecke an, welcher Ausschnitt des gezoomten Bilds derzeit angezeigt ist.
- Drücken Sie zum Schließen des Zoombildschirms [MENU] oder [BS].
- Der maximale Bildzoomfaktor beträgt 8-fach, bestimmte Bildgrößen können aber nicht bis ganz auf das 8-fache aufgezoomt werden.




## 12 Bilder im selben Bildschirm anzeigen

**1. Drücken Sie im Wiedergabemodus die Zoomtaste [🔍] (🔍).**


Sie können mit [◀] und [▶] um jeweils 12 Bilder weiterblättern.

Zum Betrachten eines bestimmten Bilds stellen Sie bitte mit [▲], [▼], [◀], oder [▶] den Auswahlrahmen auf das gewünschte Bild und drücken Sie dann [SET].




## Schnappschüsse und Movies auf einem TV betrachten

### 1. Verwenden Sie zum Anschließen an den Fernseher das mit der Kamera mitgelieferte AV-Kabel.



Richten Sie die Zeichen ▶ an der Kamera und ◀ am Stecker des AV-Kabels aufeinander aus und schließen Sie das Kabel an die Kamera an.

- Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-Anschluss, dass er mit einem spürbaren Klicken einrastet. Wenn der Stecker nicht tief genug eingeschoben wird, können sich Übertragungsfehler und Funktionsstörungen ergeben.
- Wie in der Illustration gezeigt ist daran zu denken, dass das Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.



### 2. Schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie dessen Videoeingangsmodus.

Falls der Fernseher mehrere Videoeingänge besitzt, bitte den Eingang wählen, an den die Kamera angeschlossen ist.

### 3. Schalten Sie die Kamera mit [▶] (Wiedergabe) ein.

Auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint ein Bild, ohne dass im Farbdisplay der Kamera etwas angezeigt wird.

- Die Kamera kann nicht mit [ON/OFF] oder [📷] (Aufnahme) eingeschaltet werden, solange das AV-Kabel angeschlossen ist.
- Sie können auch das Bildseitenverhältnis des Bildschirms und das Videoausgabesystem ändern (Seite 103).

### 4. Sie können jetzt in normaler Weise Bilder anzeigen und Movies abspielen.

## **Zur Beachtung :**

---

- Der Ton ist monaural.
- Bei bestimmten Fernsehern wird das Bild teilweise beschnitten.
- Vor dem Anschließen an einen Fernseher für die Bildwiedergabe sind die Tasten [📷] (Aufnahme) und [▶] (Wiedergabe) auf „Strom ein“ oder „Strom ein/aus“ einzustellen (Seite 102).
- Der Ton wird von der Kamera anfänglich mit maximaler Lautstärke ausgegeben. Vor der Bildwiedergabe sollten Sie die Lautstärke daher am Fernseher relativ niedrig einstellen und dann später nach Bedarf erhöhen.
- Alle Icons und Anzeigen, die auf dem Farbdisplay eingeblendet werden, erscheinen auch auf dem Fernsehbildschirm. Sie können die Display-Einblendungen mit [▲] (DISP) weiterschalten.

## **Aufzeichnen von Kamerabildern auf einem DVD- oder Videorecorder**

Schließen Sie die Kamera nach einer der folgenden Methoden über das mitgelieferte AV-Kabel der Kamera an das Aufnahmegerät an.

- DVD- oder Videorecorder: An die VIDEO IN- und AUDIO IN-Buchsen anschließen.
- Kamera: USB/AV-Anschluss

Sie können eine Diashow mit Schnappschüssen und Movies auf der Kamera abspielen und dabei auf DVD oder Videokassette mitschneiden. Beim Aufzeichnen von Bildern auf einem externen Gerät bitte mit [▲] (DISP) alle eingeblendeten Anzeigen vom Farbdisplay löschen (Seite 96).

Näheres zum Anschließen eines Monitors an das Aufnahmegerät und zum Aufnahmeprozess selbst finden Sie in der Benutzerdokumentation des zu verwendenden Aufnahmegeräts.



## Andere Wiedergabefunktionen (Wiedergabe)

Dieser Abschnitt erläutert Menüpunkte, die zum Konfigurieren von Einstellungen und für andere Wiedergabefunktionen dienen.

Näheres zur Menübedienung finden Sie auf Seite 46.

### Wiedergeben einer Diashow auf der Kamera (Diashow)

#### Vorgehen

**[▶] (Wiedergabe) → [MENU] → Register Wiedergabe → Diashow**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>     | Startet die Diashow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zeit</b>      | Zeit vom Start bis zum Ende der Diashow<br>1 bis 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intervall</b> | Zeitlänge, für die die einzelnen Bilder angezeigt werden<br>Wählen Sie mit [◀] und [▶] einen Wert von 1 bis 30 Sekunden oder „Max.“.<br>Wenn Sie einen Wert von 1 bis 30 Sekunden einstellen, wechselt das Bild nach der eingestellten Zeit; der Ton von Movies und Ton-Schnapsschüssen wird allerdings stets bis Ende abgespielt.<br>Wenn die Diashow eine Moviedatei erreicht, während „Max.“ gewählt ist, wird nur das erste Bild des Movies angezeigt. Wenn „Max.“ gewählt ist, werden Tonaufnahmen nicht abgespielt. |
| <b>Effekt</b>    | Schaltet Effekt ein bzw. aus.<br>Ein: Schaltet den Bildwechseleffekt und die Hintergrundmusik ein.<br>Aus: Ohne Bildwechseleffekt oder Hintergrundmusik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Zum Stoppen der Diashow drücken Sie bitte [SET]. Wenn Sie [MENU] anstelle von [SET] drücken, stoppt die Diashow und das Menü erscheint.
- Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während der Wiedergabe [▼] und dann [▲] oder [▼].
- Bitte beachten Sie, dass während eines Bildwechsels in der Diashow alle Tasten deaktiviert sind.
- Bei einem Bild, das die nicht mit dieser Kamera aufgenommen wurde, kann der Bildwechsel länger dauern.

## Bilder zum Drucken wählen (DPOF-Druck)

### Vorgehen


[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → DPOF-Druck

Näheres siehe Seite 74.

## Datei gegen Löschen schützen (Schutz)

### Vorgehen

[] (Wiedergabe) → [MENU] → Register Wiedergabe → Schutz

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ein</b>       | <p>Schützt bestimmte Dateien.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① Blättern Sie mit [] und [] durch die Dateien, bis die zu schützende Datei angezeigt ist.</li><li>② Wählen Sie mit [] und [] „Ein“ und drücken Sie dann [SET].<br/>Ein geschütztes Bild ist mit dem Icon  gekennzeichnet.</li><li>③ Zum Schützen weiterer Dateien wiederholen Sie bitte die Schritte 1 und 2.</li></ol> <p>Zum Verlassen der Bediensequenz [MENU] drücken. Zum Aufheben des Schutzes einer Datei wählen Sie bitte „Aus“ anstelle von „Ein“ im obigen Schritt 2.</p> |  |
| <b>Alle: Ein</b> | <p>Schützt alle Dateien.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① Wählen Sie mit [] und [] „Alle : Ein“ und drücken Sie dann [SET].</li><li>② Drücken Sie [MENU].</li></ol> <p>Zum Aufheben des Schutzes aller Dateien wählen Sie bitte „Alle : Aus“ anstelle von „Alle : Ein“ im obigen Schritt 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |

- Bitte beachten Sie, dass auch geschützte Daten gelöscht werden, wenn Sie eine Formatierung durchführen (Seite 104).

## Ein Bild drehen (Drehung)

### Vorgehen

**[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → Drehung**

- 1. Wählen Sie mit [] und [] „Drehung“ und drücken Sie dann [SET].**  
Jedes Drücken von [SET] dreht das angezeigte Bild um 90 Grad nach links.
- 2. Wenn das angezeigte Bild wie gewünscht ausgerichtet ist, [MENU] drücken.**

### Zur Beachtung :

- Die Bilddaten werden durch diese Funktion nicht tatsächlich verändert. Sie ändert lediglich, wie das Bild im Farbdisplay der Kamera angezeigt wird.
- Geschützte oder gezoomte Bilder und Movie-Bildschirme können nicht gedreht werden.
- In der 12-Bilder-Anzeige wird die (nicht gedrehte) Originalversion des Bilds angezeigt.

## Bildgröße eines Schnappschusses ändern (Neuformat)

### Vorgehen

**[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → Neuformat**

Sie können die Bildgröße eines Schnappschusses verkleinern und das Resultat als separaten Schnappschuss speichern. Das Original des Schnappschusses bleibt ebenfalls erhalten. Für das Neuformatieren eines Bilds stehen drei Bildgrößen zur Auswahl: 7 M, 4 M, VGA.

- Durch Neuformatieren eines Schnappschusses mit Format 16:9 oder 3:2 erhalten Sie ein auf beiden Seiten beschnittenes Bild mit Seitenverhältnis 4:3.
- Auch bei der umformatierten Version gilt als Aufnahmedatum weiterhin das Aufnahmedatum des Original-Schnappschusses.

## Schnappschuss trimmen (Trimmen)


### Vorgehen

[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → Trimmen

Sie können Ihre Schnappschüsse trimmen, um nicht gewünschte Bereiche zu entfernen, und das Resultat als separate Datei speichern. Das Original des Schnappschusses bleibt ebenfalls erhalten.

Stellen Sie das Bild mit der Zoomtaste auf die gewünschte Größe ein, zeigen Sie mit [, [, [] und [] den abzuschneidenden Bildteil an und drücken Sie dann [SET].

- Durch Trimmen eines Bildes mit Seitenverhältnis 3:2 oder 16:9 erhalten Sie ein Bild mit Seitenverhältnis 4:3.
- Das Aufnahmedatum des getrimmten Bilds ist dasselbe wie das Aufnahmedatum des Original-Schnappschusses.




## Schnappschuss nachvertonen (Synchronisieren)

### Vorgehen

[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → Synchron.

Sie können Ihre Schnappschüsse nachträglich vertonen. Sie können den Ton eines Schnappschusses jederzeit neu aufnehmen. Sie können zu einem einzelnen Schnappschuss bis zu 30 Sekunden Ton aufnehmen.

### 1. Starten Sie die Tonaufnahme durch Drücken des Auslösers.



## 2. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Tonaufnahme zu stoppen.

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon der Kamera beim Aufnehmen nicht mit den Fingern abdecken.
- Gute Ergebnisse sind nicht erzielbar, wenn die Kamera zu weit von der Quelle des aufzunehmenden Tons entfernt ist.
- Die Kamera unterstützt folgende Tondatenformate.
  - Tonformat: WAVE/IMA-ADPCM (Erweiterung WAV)
  - Ungefähre Tondateigröße: Circa 165 KB (ca. 30 Sekunden Aufnahme mit 5,5 KB/Sek.)
- Bei den folgenden Bildtypen ist Nachvertonen (Synchronisieren) nicht möglich:
  - Geschützte Bilder
- Zum Löschen des Tons gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  
Synchron. → Löschen → [SET] → [MENU].



### WICHTIG!

- Bitte beachten Sie, dass der Originalton eines Ton-Schnappschusses nicht wiederherstellbar ist, wenn er gelöscht oder der Ton neu aufgenommen wurde.

## Schnappschuss-Ton wiedergeben

### 1. Scrollen Sie im Wiedergabemodus mit [◀] und [▶] durch die Bilder, bis der gewünschte Ton-Schnappschuss angezeigt ist.

Ton-Schnappschüsse sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

### 2. Starten Sie die Wiedergabe mit [SET].

#### Wiedergabesteuerung bei Sprachaufnahmen

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Schneller Vorlauf/Rücklauf</b>  | [◀] [▶]                                  |
| <b>Wiedergabe/Pause</b>            | [SET]                                    |
| <b>Lautstärkeregelung</b>          | Drücken Sie [▼] und anschließend [▲] [▼] |
| <b>Umschalten des Anzeigehalts</b> | [▲] (DISP)                               |
| <b>Wiedergabe beenden</b>          | [MENU]                                   |



- Der Ton eines Ton-Schnappschusses kann auch auf einem Computer mit Windows Media Player oder QuickTime abgespielt werden (Seiten 84, 92).

## Dateien kopieren (Kopie)

### Vorgehen

[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → Kopie

Dateien können aus dem eingebauten Speicher (Memory) der Kamera auf eine Speicherkarte und von einer Speicherkarte in das eingebaute Memory kopiert werden.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speicher → Karte</b> | Kopiert alle Dateien aus dem eingebauten Memory der Kamera auf eine Speicherkarte.<br>Diese Option kopiert alle im Memory der Kamera enthaltenen Dateien. Sie kann nicht zum Kopieren einer einzelnen Datei verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Karte → Speicher</b> | Kopiert eine einzelne Datei von der Speicherkarte in das eingebaute Memory der Kamera. Die Dateien werden im eingebauten Memory in den Ordner kopiert, dessen Name die höchste Seriennummer enthält.<br>① Wählen Sie mit [  ] und [  ] die zu kopierende Datei.<br>② Wählen Sie mit [  ] und [  ] „Kopie“ und drücken Sie dann [SET]. |

### Zur Beachtung :

- Kopiert werden können mit dieser Kamera aufgenommene Dateien mit Schnappschüssen, Movies, Ton-Schnappschüssen und Sprachaufnahmen.

## Schnappschüsse drucken

### Gewerblicher Bilderdienst

Sie können eine Speicherkarte mit den gewünschten Bildern an einen gewerblichen Bilderdienst geben und die Bilder dort ausdrucken lassen.



### Ausdrucken mit dem eigenen Drucker

#### Ausdrucken auf einem Drucker mit Speicherkartenslot

Falls der Drucker einen Speicherkartenslot besitzt, können Sie die Bilder direkt von der Speicherkarte ausdrucken. Näheres hierzu finden Sie in der Begleitdokumentation des Druckers.



#### Direktanschluss an einen PictBridge-kompatiblen Drucker

Sie können auf einem Drucker ausdrucken, der PictBridge unterstützt (Seite 72).




### Ausdrucken mit einem Computer

#### Computer mit Windows

Installieren Sie die mit der Kamera mitgelieferte Software (Photo Loader with HOT ALBUM) auf den Computer.

- Näheres siehe „Installieren von Photo Loader with HOT ALBUM“ auf Seite 83.



#### Macintosh

Verwenden Sie bitte nach dem Übertragen der Bilder auf den Macintosh eine handelsübliche Software zum Ausdrucken.

- Sie können vor dem Ausdrucken die auszudruckenden Bilder und die Anzahl Ausdrücke vorgeben und einen Datumsstempel zuweisen (Seite 74).

## Direktanschluss an einen PictBridge-kompatiblen Drucker

Im Falle eines Druckers, der PictBridge unterstützt, können Sie die Kamera ohne Umweg über einen Computer direkt an den Drucker anschließen.

### ■ Einstellen der Kamera vor dem Anschließen an den Drucker

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie [MENU].
2. Wählen Sie „USB“ im Register „Einstellung“ und drücken Sie [►].
3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „PTP (PictBridge)“ und drücken Sie dann [SET].

### ■ Anschließen der Kamera an den Drucker


Schließen Sie die Kamera über das damit mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des Druckers an.

- Die Kamera wird nicht über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Akku der Kamera ausreichend geladen ist.


- Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-Anschluss, dass er mit einem spürbaren Klicken einrastet. Wenn der Stecker nicht tief genug eingeschoben wird, können sich

Übertragungsfehler und Funktionsstörungen ergeben.

- Wie in der Illustration gezeigt ist daran zu denken, dass das Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.
- Achten Sie beim Anschließen des USB-Kabels an einen USB-Port darauf, dass der Stecker korrekt auf den Port ausgerichtet ist.



Richten Sie die Zeichen ► an der Kamera und ◀ am Stecker des USB-Kabels aufeinander aus und schließen Sie das Kabel an die Kamera an.





## ■ Zum Drucken

### 1. Schalten Sie den Drucker ein und setzen Sie das Papier ein.

### 2. Schalten Sie die Kamera ein.

Daraufhin erscheint die Druckmenü-Anzeige.



### 3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Papierformat“ und drücken Sie dann [▶].

### 4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] ein Papierformat und drücken Sie dann [SET].

- Die folgenden Papierformat-Einstellungen sind verfügbar.  
3.5"×5", 5"×7", 4"×6", A4, 8.5"×11", Durch Drucker
- Wenn Sie „Durch Drucker“ wählen, wird das Papierformat am Drucker gewählt.
- Näheres zu den Papiereinstellungen entnehmen Sie bitte der Begleitdokumentation des Druckers.

### 5. Legen Sie mit [▲] und [▼] die Druckoptionen fest.

1 Bild : Zum Ausdrucken eines einzelnen Bilds. Drücken Sie nach dem Wählen [SET]. Wählen Sie als Nächstes mit [◀] und [▶] das zu druckende Bild.

DPOF-Druck : Zum Drucken mehrerer Bilder. Drücken Sie nach dem Wählen [SET]. Bei dieser Option werden die Bilder entsprechend den DPOF-Einstellungen gedruckt (Seite 74).

- Zum Ein- und Ausschalten des Datumsstempels bitte [BS] drücken. Der Datumsstempel wird gedruckt, wenn im Farbdisplay „Ein“ angezeigt ist.



### 6. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Drucken“ und drücken Sie dann [SET].

Das Drucken startet und die Meldung „Arbeitet.... Bitte warten....“ erscheint im Farbdisplay. Die Meldung erlischt nach einer Weile, auch wenn das Drucken noch nicht beendet ist. Wenn eine der Kameratasten betätigt wird, erscheint wieder die Druckstatus. Wenn das Drucken beendet ist, erscheint wieder das Druckmenü.

- Wenn Sie „1 Bild“ gewählt haben, können Sie, falls gewünscht, den Vorgang ab Schritt 5 wiederholen.

### 7. Wenn das Drucken beendet ist, bitte die Kamera ausschalten und das USB-Kabel von Drucker und Kamera abtrennen.

## Mit DPOF auszudruckende Bilder und Anzahl Ausdrucke anweisen

### ■ Digital Print Order Format (DPOF)

DPOF ist ein Standard, der es erlaubt, zusammen mit den Bildern auch Angaben zu Bildtyp, Anzahl Ausdrucke und Zeitstempel-Ein/Aus auf der Speicherkarte zu speichern. Nach Vornahme der Einstellungen können Sie die Bilder auf einem DPOF-fähigen Drucker selbst ausdrucken oder die Speicherkarte an einen Bilderdienst geben.



- Ob zum Ausdrucken DPOF-Einstellungen verwendet werden können, richtet sich nach dem verwendeten Drucker.
- Von manchen gewerblichen Bilderdiensten wird DPOF nicht unterstützt.

### ■ Eingeben getrennter DPOF-Einstellungen für jedes Bild

#### Vorgehen

[] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → DPOF-Druck → Bild wähl.

1. Blättern Sie mit [] und [] durch die Dateien, bis die zu druckende Datei angezeigt ist.
2. Geben Sie mit [] und [] die Zahl der gewünschten Ausdrucke ein. Sie können einen Wert bis 99 anweisen. Geben Sie 00 ein, wenn das Bild nicht gedruckt werden soll.
  - Um das Datum in die Bilder eingeben zu lassen, drücken Sie bitte [BS], damit „Ein“ für den Datumsstempel erscheint.
  - Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Vornehmen der Einstellungen für etwaige weitere Bilder.
3. Drücken Sie [SET].

## ■ Eingeben der gleichen DPOF-Einstellungen für alle Bilder

### Vorgehen

**[▶] (Wiedergabe) → Schnappschuss-Bildschirm → [MENU] → Register Wiedergabe → DPOF-Druck → Alle**

#### **1. Geben Sie mit [▲] und [▼] die Zahl der gewünschten Ausdrucke ein.**

Sie können einen Wert bis 99 anweisen. Geben Sie 00 ein, wenn das Bild nicht gedruckt werden soll.

- Um das Datum in die Bilder eingeben zu lassen, drücken Sie bitte [BS], damit „Ein“ für den Datumsstempel erscheint.

---

#### **2. Drücken Sie [SET].**

#### **Die DPOF-Einstellungen werden nach dem Drucken nicht automatisch gelöscht.**

Beim nächsten DPOF-Druckvorgang werden wieder die zuvor für die Bilder eingegebenen DPOF-Einstellungen verwendet. UM die DPOF-Einstellungen zu annullieren, stellen Sie bitte die Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder auf „00“.

#### **Informieren Sie Ihren Bilderdienst über die DPOF-Einstellungen!**

Wenn Sie einem Bilderdienst die Speicherkarte übergeben, geben Sie bitte unbedingt an, dass die Karte DPOF-Einstellungen für die zu druckenden Bilder und Anzahl Ausdrucke enthält. Anderenfalls kann es vorkommen, dass sämtliche Bilder ohne Berücksichtigung der DPOF-Einstellungen ausgedruckt oder Ihre Datumsstempel-Einstellungen ignoriert werden.

## ■ Datumsstempel

Zum Einbeziehen des Aufnahmedatums in den Ausdruck eines Bildes bestehen folgende drei Möglichkeiten.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurieren über Kamera-Einstellungen</b>   | Nehmen Sie die DPOF-Einstellungen vor (Seite 74). Sie können den Datumsstempel bei jedem Ausdrucken ein- und ausschalten. Sie können die Einstellungen so konfigurieren, dass bestimmte Bilder den Datumsstempel erhalten und andere nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Zeitstempel-Einstellung der Kamera vornehmen (Seite 99). <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Zeitstempelfunktion der Kamera blendet das Datum bei der Aufnahme in den Schnappschuss ein, so dass es beim Ausdrucken stets enthalten ist. Es kann nicht gelöscht werden.</li><li>• Schalten Sie den DPOF-Datenstempel nicht bei Bildern ein, bei denen bereits von der Zeitstempelfunktion der Kamera ein Datum eingestempelt wurde. Anderenfalls können die beiden Stempel einander überdrückt werden.</li></ul> |
| <b>Konfigurieren über Computer-Einstellungen</b> | Sie können das Datum über das mitgelieferte Programm Photo Loader with HOT ALBUM (Seite 78) einstempeln (nur Windows).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gewerblicher Bilderdienst</b>                 | Verlangen Sie beim Bestellen der Bilder bei einem Bilderdienst einen Datumsstempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ■ Von der Kamera unterstützte Standarde

- **PictBridge**  
Dies ist ein Standard der Camera and Imaging Products Association (CIPA).
- **Exif Print**  
Durch Ausdrucken auf einem Drucker, der Exif Print (Exif 2.2) unterstützt, können mit den Bildern gespeicherte Informationen zu den Aufnahmebedingungen dazu genutzt werden, die Qualität der Druckausgaben zu verbessern. Erkundigen Sie sich bitte beim Druckerhersteller nach der Eignung von Modellen für Exif Print, nach Drucker-Upgrades usw.



# Kamera mit einem Computer benutzen

## Was Sie mit einem Computer tun können...

Bei an einen Computer angeschlossener Kamera bestehen die nachstehend beschriebenen Möglichkeiten.

|                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bilder auf dem Computer speichern und dort betrachten</b>            |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilder speichern und manuell betrachten (USB-Anschluss) (Seiten 80, 89).</li><li>• Bilder speichern und automatisch betrachten (Photo Loader with HOT ALBUM*) (Seite 83). Die Bilder werden nach Aufnahmedatum gruppiert und in einem Kalenderformat angezeigt.</li></ul> |
| <b>Auf dem Computer gespeicherte Bilder an Kamera-Memory übertragen</b> |  | <p>Außer Bilder können auch Screenshot-Bilder vom Computer an die Kamera übertragen werden (Photo Transport*) (Seite 86).</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Movies abspielen und bearbeiten</b>                                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sie können Movies mit DirectX 9.0c abspielen (Seite 84).</li><li>• Zum Bearbeiten eines Movies verwenden Sie bitte nach Bedarf die im Fachhandel dafür erhältliche Software.</li></ul>                                                                                    |

\* Nur Windows

Die Benutzung der Kamera mit dem Computer und die Verwendung der mitgelieferten Software unterscheiden sich je nachdem, ob der Computer Windows oder das Betriebssystem von Macintosh verwendet.

- Näheres für Windows-Benutzer finden Sie unter „Kamera mit einem Windows-Computer benutzen“ auf Seite 78.
- Näheres für Macintosh-Benutzer finden Sie unter „Kamera mit einem Macintosh benutzen“ auf Seite 89.

## Kamera mit einem Windows-Computer benutzen

Installieren Sie für die verwendete Windows-Version und die beabsichtigten Zwecke benötigte Software.

| Um dies zu tun:                                                  | Betriebssystem-Version        | Diese Software installieren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siehe Seite: |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bilder auf dem Computer speichern und dort manuell betrachten    | Vista / XP / 2000             | Keine Installation erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80           |
| Bilder automatisch auf einem Computer speichern/Bilder verwalten | Vista / XP / 2000             | <b>Photo Loader with HOT ALBUM 3.1 DirectX 9.0c</b> (Falls DirectX 9.0 oder höher noch nicht auf dem Computer installiert ist.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83           |
| Movies abspielen                                                 | Vista / XP / 2000             | <b>DirectX 9.0c</b><br>Windows 2000<br>Benutzer der obigen Betriebssysteme müssen DirectX 9.0c installieren, falls DirectX 9.0 oder höher nicht schon auf dem System installiert ist (Seite 83).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Media Player ist auf der mit der Kamera mitgelieferten CD-ROM nicht enthalten, es ist bei Windows aber inbegriffen. Verwenden Sie zum Abspielen das mit Windows installierte Anwendungsprogramm Windows Media Player.</li> </ul> | 83           |
| Movies bearbeiten                                                | Vista / XP / 2000             | –<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie nach Bedarf die im Fachhandel erhältliche Software.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –            |
| Movie-Dateien an YouTube hochladen                               | Vista / XP (SP2) / 2000 (SP4) | <b>YouTube Uploader for CASIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84           |
| Bilder an die Kamera übertragen                                  | Vista / XP / 2000             | <b>Photo Transport 1.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86           |
| Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.                 | Vista / XP (SP2) / 2000 (SP4) | <b>Adobe Reader 8</b> (Nicht erforderlich, falls bereits installiert.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88           |

## ■ Computer-Systemanforderungen für die mitgelieferte Software

Die an den Computer gestellten Systemanforderungen sind je nach Anwendung verschieden. Näheres finden Sie in der „Bitte lesen“-Datei zur betreffenden Anwendung. Informationen über die Anforderungen an das Computersystem finden Sie auch unter „Computer-Systemanforderungen für die mitgelieferte Software“ auf Seite 120 dieser Bedienungsanleitung.

## ■ Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer von Windows

- Photo Loader with HOT ALBUM, YouTube Uploader for CASIO und Photo Transport laufen nicht unter 64-Bit-Versionen von Windows Vista.
- Außer bei DirectX und Adobe Reader sind für die Verwendung der mitgelieferten Software Administratorrechte erforderlich.
- Der Betrieb auf einem selbstgefertigten Computer wird nicht unterstützt.
- In bestimmten Computerumgebungen ist der Betrieb nicht möglich.
- Photo Loader with HOT ALBUM besitzt eine Funktion zum Umstellen von früheren, mit Photo Loader gespeicherten Bilddaten, so dass Sie auf die schon vorhandenen Archive auch weiterhin zugreifen können.


## Bilder auf einem Computer betrachten und speichern

Sie können die Kamera zum Betrachten und Speichern von Bildern (Schnappschuss- und Movie-Dateien) an einen Computer anschließen.


### ■ Anschließen der Kamera an den Computer und Speichern von Dateien

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie [MENU].
2. Wählen Sie „USB“ im Register „Einstellung“ und drücken Sie [►].
3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Mass Storage“ und drücken Sie dann [SET].
4. Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie sie über das mitgelieferte USB-Kabel der Kamera an den Computer an.

- Die Kamera wird nicht über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Akku der Kamera ausreichend geladen ist.
- Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-Anschluss, dass er mit einem spürbaren Klicken einrastet. Wenn der Stecker nicht tief genug eingeschoben wird, können sich Übertragungsfehler und Funktionsstörungen ergeben.
- Wie in der Illustration gezeigt ist daran zu denken, dass das Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.
- Achten Sie beim Anschließen des USB-Kabels an einen USB-Port darauf, dass der Stecker korrekt auf den Port ausgerichtet ist.
- Der Computer kann die Kamera eventuell nicht erkennen, wenn diese über eine USB-Hub angeschlossen ist. Schließen Sie die Kamera bitte immer direkt an den USB-Port des Computers an.



Richten Sie die Zeichen ► an der Kamera und ◀ am Stecker des USB-Kabels aufeinander aus und schließen Sie das Kabel an die Kamera an.





---

## 5. Schalten Sie die Kamera ein.

---

## 6. Kopieren Sie die Bilder auf den Computer.

### Windows XP

- ① Wählen Sie sinngemäß „Ordner zum Betrachten von Dateien öffnen“ und klicken Sie dann auf „OK“.
- ② Ziehen Sie den „DCIM“-Ordner zum Kopieren auf die Windows Benutzeroberfläche.

### Windows Vista

- ① Wählen Sie sinngemäß „Ordner zum Betrachten von Dateien öffnen“.
- ② Ziehen Sie den „DCIM“-Ordner zum Kopieren auf die Windows Benutzeroberfläche.

### Windows 2000

- ① Doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“.
- ② Doppelklicken Sie auf „Wechseldatenträger“.
- ③ Ziehen Sie den „DCIM“-Ordner zum Kopieren auf die Windows Benutzeroberfläche.

---

## 7. Trennen Sie die Kamera wieder vom Computer, wenn das Kopieren der Bilder beendet ist.

### Windows Vista, Windows XP

Drücken Sie [ON/OFF] an der Kamera, um diese auszuschalten. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe erloschen ist, und trennen Sie dann die Kamera vom Computer.

### Windows 2000

Klicken Sie auf Kartendienste in der Taskleiste auf der Bildschirmanzeige Ihres Computers und deaktivieren Sie die der Kamera zugeordnete Laufwerksnummer. Vergewissern Sie sich anschließend, dass die Kontrolllampe der Kamera erloschen ist, schalten Sie die Kamera mit ihrer [ON/OFF]-Taste aus und trennen Sie die Kamera vom Computer.

## ■ Betrachten der auf den Computer kopierten Bilder

**1. Doppelklicken Sie auf den kopierten „DCIM“-Ordner, um diesen zu öffnen.**

---

**2. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild enthält.**

---

**3. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.**

- Näheres zu den Dateinamen siehe „Ordnerstruktur im Speicher“ auf Seite 94.
- Ein Bild, das in der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem Computerbildschirm in seiner ursprünglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung angezeigt.



### **WICHTIG!**

- Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren, löschen, bewegen oder umbenennen, die sich im eingebauten Memory der Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden. Dies kann Probleme bei den Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen, wodurch Bilder eventuell nicht mehr auf der Kamera abgespielt werden können oder die restliche Speicherkapazität drastisch verändert wird. Wenn Sie Bilder modifizieren, löschen, bewegen oder umbenennen wollen, führen Sie dies bitte nur bei Bildern durch, die auf dem Computer gespeichert sind.
- Auf keinen Fall während des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch können Daten korumpiert werden.

## **Bilder automatisch auf einem Computer speichern/Bilder verwalten**

---

Durch Installieren von Photo Loader with HOT ALBUM auf dem Computer können Sie automatisch Bilder von der Kamera an den Computer übertragen.

### **■ Installieren von Photo Loader with HOT ALBUM**

**1. Starten Sie den Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.**

Normalerweise erscheint nun automatisch das Menü auf dem Bildschirm. Falls der Computer das Menü nicht automatisch anzeigt, bitte zum CD-ROM auf dem Computer navigieren und doppelt auf die Datei „AutoMenu.exe“ klicken.

**2. Klicken Sie auf „Photo Loader with HOT ALBUM 3.1“, um dieses zu wählen, und klicken Sie dann auf „Bitte lesen“.**

Die „Bitte lesen“-Datei enthält wichtige Informationen zur Installation, darunter die Installationsbedingungen und Systemanforderungen an den Computer.

**3. Klicken Sie auf „Installieren“ für Photo Loader with HOT ALBUM.**

**4. Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anweisungen zum Abschließen der Installation.**

### **Kontrollieren der DirectX-Version Ihres Computers**

Zum Verwalten von Bildern mit Photo Loader with HOT ALBUM muss auch Microsoft DirectX 9.0 oder höher auf dem Computer installiert sein. Gehen Sie zum Kontrollieren der DirectX-Version Ihres Computers nach der folgenden Anleitung vor.

**1. Klicken Sie durch die folgenden Menüpunkte, um Systemprogramme aufzurufen. Start → Alle Programme → Zubehör → Systemprogramme.**

**2. Wählen Sie im „Extras“-Menü der Systeminformationen den Punkt „DirectX Diagnoseprogramm“.**

Kontrollieren Sie im Register „System“, ob die „DirectX-Version“ 9.0 oder höher beträgt.

**3. Klicken Sie auf „Beenden“, um das DirectX Diagnoseprogramm zu verlassen.**

- Falls Microsoft DirectX 9.0 oder höher noch nicht vorhanden ist, installieren Sie bitte Microsoft DirectX 9.0c von der mitgelieferten CD-ROM.

## **Movies abspielen**

---

Für die Moviewiedergabe kann Windows Media Player verwendet werden, das bei den meisten Computern bereits installiert ist. Um ein Movie abzuspielen, kopieren Sie es bitte auf den Computer und klicken Sie dann doppelt auf die Moviedatei.

### **■ Vorsichtsmaßnahmen zur Moviewiedergabe**

- Übertragen Sie die Moviedaten bitte unbedingt auf die Festplatte des Computers, bevor Sie versuchen, diese abzuspielen. Bei Daten, auf die über ein Netzwerk oder von einer Speicherkarte usw. zugegriffen wird, ist einwandfreie Moviewiedergabe nicht gewährleistet.
- Auf manchen Computern ist eventuell keine einwandfreie Moviewiedergabe möglich. Falls Probleme auftreten, probieren Sie bitte Folgendes aus.
  - Nehmen Sie die Movies versuchsweise mit Qualitätseinstellung „Normal“ oder „LP“ auf.
  - Aktualisieren Sie den Windows Media Player auf die neueste Version.
  - Schließen Sie etwaige aktuell laufenden Anwendungen und stoppen Sie residente Anwendungen.

Auch wenn auf dem Computer keine einwandfreie Wiedergabe möglich ist, können Sie die Kamera über ihr mitgeliefertes AV-Kabel an den Videoeingang eines TVs oder Computers anschließen und die Movies auf diese Weise wiedergeben.

## **Movie-Dateien an YouTube hochladen**

---

Installieren von YouTube Uploader for CASIO von der mitgelieferten CD-ROM der Kamera vereinfacht das Hochladen von Movie-Dateien, die mit Verwendung der BEST SHOT-Szene „For YouTube“ aufgenommen wurden, an die YouTube-Website.

### **■ Was ist YouTube?**

YouTube ist eine von YouTube, LLC betriebene Movie-Sharing-Website, die es ermöglicht, eigene Movies hochzuladen und von anderen hochgeladene Movies zu betrachten.

### **■ Installieren von YouTube Uploader for CASIO**

- 1. Wählen Sie „YouTube Uploader for CASIO“ im Menü der CD-ROM (Seite 83).**
  - 2. Installieren Sie YouTube Uploader for CASIO, nachdem Sie die Informationen zu den Installationsbedingungen und Systemanforderungen für die Installation in der „Bitte lesen“-Datei gelesen haben.**
-

## ■ Hochladen einer Moviedatei an YouTube

- Bevor Sie YouTube Uploader for CASIO verwenden können, müssen Sie die YouTube-Website aufrufen (<http://www.youtube.com/>) und sich dort als User registrieren.
- Laden Sie keine Videos hoch, die urheberrechtlich geschützt sind (einschließlich angrenzender Urheberrechte), insofern Sie nicht selbst Inhaber des Urheberrechts sind oder die Genehmigung des/der betreffenden Urheberrechtsinhaber(s) besitzen.
- Die maximale Dateigröße pro Upload beträgt 100 MB.

**1. Nehmen Sie das Movie, das Sie hochladen möchten, mit der BEST SHOT-Movieszene „For YouTube“ auf.**

---

**2. Falls noch nicht erfolgt, verbinden Sie den Computer mit dem Internet.**

---

**3. Schließen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 80).**

---

**4. Schalten Sie die Kamera ein.**

YouTube Uploader for CASIO startet automatisch.

- Falls dies das erste Mal ist, dass Sie das Anwendungsprogramm benutzen, stellen Sie bitte die YouTube-User-ID und Netzwerk-Umgebung ein und klicken Sie dann auf [OK].
- 

**5. Auf der linken Displayseite befindet sich ein Feld zum Eingeben des Titels, der Kategorie und anderer Informationen, die zum Hochladen an YouTube erforderlich sind. Geben Sie die verlangten Informationen ein.**

---

**6. Auf der rechten Displayseite erscheint eine Liste mit den Moviedateien in der Kamera. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der hochzuladenden Moviedatei.**

---

**7. Wenn alles bereit ist, klicken Sie bitte auf [Hochladen].**

Damit beginnt das Hochladen der Moviedatei(en) an YouTube.

- Wenn das Hochladen beendet ist, klicken Sie auf [Beenden] zum Schließen der Anwendung.

## Bilder vom Computer an Kamera-Memory übertragen

---

Wenn Sie Bilder vom Computer an die Kamera übertragen möchten, installieren Sie bitte Photo Transport von der mitgelieferten CD-ROM der Kamera auf den Computer.

### ■ Installieren von Photo Transport

- 1. Wählen Sie „Photo Transport“ im Menü der CD-ROM (Seite 83).**
  - 2. Installieren Sie Photo Transport, nachdem Sie die Informationen zu den Installationsbedingungen und Systemanforderungen für die Installation in der „Bitte lesen“-Datei gelesen haben.**
- 

### ■ Übertragen von Bildern an die Kamera

- 1. Schließen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 80).**
  - 2. Klicken Sie am Computer wie folgt: Start → Alle Programme → Casio → Photo Transport.**  
Dies startet Photo Transport.
  - 3. Ziehen Sie die zu übertragende(n) Datei(en) auf die [Übertragen]-Fläche.**
  - 4. Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anweisungen zum Abschließen der Übertragung.**
    - Die genauen Anweisungen, die im Display erscheinen, und die übertragenen Bilder richten sich nach Ihren Einstellungen im Photo Transport-Setup. Für nähere Details klicken Sie bitte auf die [Einstellungen]- oder [Hilfe]-Fläche und kontrollieren Sie das Setup.
- 

### Übertragbare Daten

- An die Kamera sind nur Bilddateien mit folgenden Erweiterungen übertragbar: jpg, jpeg, jpe, bmp (bmp-Bilder werden bei der Übertragung automatisch in jpeg-Bilder konvertiert.)
- Bestimmte Bildtypen sind eventuell nicht übertragbar.
- Sie können keine Movies an die Kamera übertragen.

## ■ Übertragen von Computer-Screenshots an die Kamera

**1. Schließen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 80).**

**2. Klicken Sie am Computer wie folgt: Start → Alle Programme → Casio → Photo Transport.**

Dies startet Photo Transport.

**3. Zeigen Sie den Bildschirm an, von dem ein Screenshot übertragen werden soll.**

**4. Klicken Sie auf die [Erfassen]-Fläche.**

**5. Ziehen Sie einen Rahmen um den aufzunehmenden Ausschnitt.**

Bewegen Sie den Mauszeiger zur oberen linken Ecke des gewünschten Ausschnitts und halten Sie dann die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie den Mauszeiger bei gedrückt gehaltener Maustaste zur unteren rechten Ecke des gewünschten Ausschnitts und geben Sie die Maustaste dort frei.

**6. Befolgen Sie die im Display erscheinenden Instruktionen.**

Der Computer sendet damit ein Bild des gewählten Ausschnitts an die Kamera.

- Bei der Übertragung werden Screenshots in das JPEG-Format konvertiert.
- Die genauen Anweisungen, die im Display erscheinen, und die Details zu den übertragenen Bildern richten sich nach Ihren Einstellungen im Photo Transport-Setup. Für nähere Details klicken Sie bitte auf die [Einstellungen]- oder [Hilfe]-Fläche und kontrollieren Sie das Setup.

## ■ Über Einstellungen und Hilfe

Klicken Sie auf die [Einstellungen]-Fläche, wenn Sie das Photo Transport-Setup ändern möchten. Für Hilfe-Informationen zu den Bedienungsabläufen und zur Störungssuche klicken Sie bitte auf die [Hilfe]-Fläche von Photo Transport.

## **Einsehen der Benutzerdokumentation (PDF-Dateien)**

---

### **1. Starten Sie den Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.**

Normalerweise erscheint nun automatisch das Menü auf dem Bildschirm. Falls der Computer das Menü nicht automatisch anzeigt, bitte zum CD-ROM auf dem Computer navigieren und doppelt auf die Datei „AutoMenu.exe“ klicken.

### **2. Klicken Sie im Menü auf den Abwärtspfeil von „Language“ und wählen Sie dann die gewünschte Sprache.**

### **3. Klicken Sie auf „Bedienungsanleitung“, um dies zu wählen, und anschließend auf „Digitalkamera“.**



#### **WICHTIG!**

- Um den Inhalt einer PDF-Datei ansehen zu können, muss Adobe Reader oder Adobe Acrobat Reader auf dem Computer installiert sein. Falls Adobe Reader oder Adobe Acrobat Reader noch nicht installiert ist, installieren Sie bitte Adobe Reader von der mitgelieferten CD-ROM.

## **Benutzerregistrierung**

---

Sie können sich über das Internet als Benutzer registrieren. Dazu müssen Sie natürlich über einen Internetanschluss für Ihren Computer verfügen.

### **1. Wählen Sie „Registrierung“ im Menü der CD-ROM (Seite 83).**

- Damit wird Ihr Web-Browser gestartet und ruft die Webseite für die Benutzerregistrierung auf. Bitte befolgen Sie zum Registrieren die auf dem Bildschirm erscheinenden Anleitungen.



## Kamera mit einem Macintosh benutzen

Installieren Sie die Software, die Sie für die verwendete Macintosh OS-Version und die beabsichtigten Zwecke benötigen.

| Um dies zu tun:                                                 | Betriebssystem-Version | Diese Software installieren:                                                               | Siehe Seite: |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bilder auf dem Macintosh speichern und dort manuell betrachten  | Mac OS 9               | Keine Installation erforderlich.                                                           | 89           |
|                                                                 | Mac OS X               |                                                                                            |              |
| Bilder automatisch auf dem Macintosh speichern/Bilder verwalten | Mac OS 9               | Verwenden Sie handelsübliche Software.                                                     | 91           |
|                                                                 | Mac OS X               | Verwenden Sie iPhoto, das mit Ihrem Betriebssystem mitgeliefert wurde.                     |              |
| Movies abspielen                                                | Mac OS 9 / OS X        | Die Wiedergabe kann mit QuickTime erfolgen, dass mit dem Betriebssystem mitgeliefert wird. | 92           |

## Kamera an den Computer anschließen und Dateien speichern



### WICHTIG!


- Der Betrieb unter Mac OS 8.6 oder früher sowie unter Mac OS X 10.0 wird von der Kamera nicht unterstützt. Unterstützt wird nur der Betrieb unter Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5). Verwenden Sie den standardmäßigen USB-Treiber, der mit dem unterstützten Betriebssystem mitgeliefert wird.

### ■ Anschließen der Kamera an den Computer und Speichern von Dateien


1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie [MENU].
2. Wählen Sie „USB“ im Register „Einstellung“ und drücken Sie [►].
3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Mass Storage“ und drücken Sie dann [SET].

#### 4. Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie sie über das mitgelieferte USB-Kabel der Kamera an den Macintosh an.

- Die Kamera wird nicht über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Akku der Kamera ausreichend geladen ist.
- Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-Anschluss, dass er mit einem spürbaren Klicken einrastet. Wenn der Stecker nicht tief genug eingeschoben wird, können sich Übertragungsfehler und Funktionsstörungen ergeben.
- Wie in der Illustration gezeigt ist daran zu denken, dass das Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.
- Achten Sie beim Anschließen des USB-Kabels an einen USB-Port darauf, dass der Stecker korrekt auf den Port ausgerichtet ist.
- Der Computer kann die Kamera eventuell nicht erkennen, wenn diese über eine USB-Hub angeschlossen ist. Schließen Sie die Kamera bitte immer direkt an den USB-Port des Computers an.



Richten Sie die Zeichen ► an der Kamera und ◀ am Stecker des USB-Kabels aufeinander aus und schließen Sie das Kabel an die Kamera an.



#### 5. Schalten Sie die Kamera ein.

Die Kontrolllampe der Kamera leuchtet jetzt grün. In diesem Modus erfasst der Macintosh die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (oder, falls nicht eingesetzt, das eingebaute Memory der Kamera) als Laufwerk. Das Aussehen des Laufwerk-Icons ist je nach Mac OS-Version unterschiedlich.

#### 6. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-Icon der Kamera.

#### 7. Ziehen Sie den Ordner „DCIM“ auf den Ordner, in den er kopiert werden soll.

#### 8. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, ziehen Sie das Laufwerk-Icon bitte in den Papierkorb.

#### 9. Drücken Sie [ON/OFF] an der Kamera, um diese auszuschalten. Vergewissern Sie sich, dass die grüne Kontrolllampe erloschen ist, und trennen Sie dann die Kamera vom Computer.

## ■ Betrachten von kopierten Bildern

1. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-Icon der Kamera.
2. Doppelklicken Sie auf den „DCIM“-Ordner, um diesen zu öffnen.
3. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild enthält.
4. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.
  - Näheres zu den Dateinamen siehe „Ordnerstruktur im Speicher“ auf Seite 94.
  - Ein Bild, das auf der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem Macintosh-Bildschirm in der ursprünglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung angezeigt.



### WICHTIG!

- Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren, löschen, bewegen oder umbenennen, die sich im eingebauten Memory der Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden. Dies kann Probleme bei den Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen, wodurch Bilder eventuell nicht mehr auf der Kamera abgespielt werden können oder die restliche Speicherkapazität drastisch verändert wird. Wenn Sie Bilder modifizieren, löschen, bewegen oder umbenennen wollen, führen Sie dies bitte nur bei Bildern durch, die auf dem Computer gespeichert sind.
- Auf keinen Fall während des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch können Daten korumpiert werden.

## Bilder automatisch übertragen und auf dem Macintosh verwalten

Wenn Ihr Computer unter Mac OS X läuft, können Sie Ihre Bilder mit der iPhoto-Anwendung verwalten, die mit Ihrem Betriebssystem mitgeliefert wurde. Falls der Computer unter Mac OS 9 läuft, benötigen Sie im Handel dafür erhältliche Software.

## Movie abspielen

---

Sie können Movies auf einem Macintosh mit QuickTime abspielen, das mit dem Betriebssystem mitgeliefert wurde. Zum Abspielen eines Movies kopieren Sie dieses bitte zunächst auf den Macintosh und klicken Sie dann doppelt auf die Moviedatei.

### ■ Vorsichtsmaßnahmen zur Moviewiedergabe

Auf manchen Macintosh-Modellen ist eventuell keine einwandfreie Moviewiedergabe möglich. Falls Probleme auftreten, probieren Sie bitte Folgendes aus.

- Ändern Sie die Moviequalität-Einstellung auf „Normal“ oder „LP“.
- Upgraden Sie auf die neueste Version von QuickTime.
- Schließen Sie andere aktuell laufenden Anwendungen.

Auch wenn auf dem Macintosh keine einwandfreie Wiedergabe möglich ist, können Sie die Kamera über ihr mitgeliefertes AV-Kabel an den Videoeingang eines TVs oder Macintosh anschließen und die Movies auf diese Weise wiedergeben.

### WICHTIG!

- Übertragen Sie die Moviedaten bitte unbedingt auf die Festplatte des Macintosh, bevor Sie versuchen, diese abzuspielen. Bei Daten, auf die über ein Netzwerk oder von einer Speicherkarte usw. zugegriffen wird, ist einwandfreie Moviewiedergabe nicht gewährleistet.

## Einsehen der Benutzerdokumentation (PDF-Dateien)

---

Um den Inhalt einer PDF-Datei ansehen zu können, muss Adobe Reader oder Adobe Acrobat Reader auf dem Computer installiert sein. Falls noch nicht installiert, laden Sie bitte Acrobat Reader von der Website von Adobe Systems Incorporated herunter.

- 1. Öffnen Sie auf der CD-ROM den Ordner „Manual“.**
- 2. Öffnen Sie den Ordner „Digital Camera“ und dann den Ordner für die Sprache, in der Sie die Bedienungsanleitung betrachten möchten.**
- 3. Öffnen Sie die Datei mit dem Namen „camera\_xx.pdf“.**
  - „xx“ ist der Sprachencode (Beispiel: camera\_e.pdf dient für Englisch.)

## Benutzerregistrierung

---

Die Registrierung wird nur per Internet unterstützt. Bitte besuchen Sie zum Registrieren die folgende CASIO-Webseite: <http://world.casio.com/qv/register/>

## Dateien und Ordner

Bei jedem Aufnehmen eines Schnappschusses oder Movies sowie bei allen anderen Vorgängen, in denen Daten gespeichert werden, erzeugt die Kamera eine Datei und speichert diese. Die Dateien werden durch Speichern in Ordnern gruppiert. Alle Dateien und Ordner besitzen einen eigenen unverwechselbaren Namen.

- Näheres dazu, wie die Ordner im Memory organisiert sind, finden Sie unter „Ordnerstruktur im Speicher“ (Seite 94).

| Name und maximal zulässige Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jeder Ordner fasst bis zu 9999 Dateien mit Namen von CIMG0001 bis CIMG9999. Die Ergänzung hinter dem Dateinamen ist vom Dateityp abhängig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Name der 26. Datei:</p> <p style="text-align: center;">CIMG0026.JPG</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">              <br/>             Seriennummer (4 Stellen)           </div> <div style="text-align: center;">              <br/>             Ergänzung           </div> </div> |
| <b>Ordner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Ordner werden mit Namen von 100CASIO bis 999CASIO versehen. Das Memory kann maximal 900 Ordner enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der BEST SHOT-Modus (Seite 42) enthält eine Beispielszene mit auf Bilder für Webauktionen optimierten Einstellungen. Abhängig vom Kamera-Modell ist diese Beispielszene entweder als „For eBay“ oder als „Auktion“ bezeichnet.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit der eBay-Szene aufgenommene Bilder werden im Ordner „100_EBAY“ gespeichert.</li> <li>– Mit Szene „Auktion“ aufgenommene Bilder werden im Ordner „100_AUCT“ gespeichert.</li> </ul> </li> <li>• BEST SHOT umfasst auch eine als „For YouTube“ bezeichnete Szene mit Movie-Einstellungen, die auf Movieaufnahme zum Hochladen an YouTube optimiert sind. Mit der YouTube-Szene aufgenommene Bilder werden im Ordner „100YOUTB“ gespeichert.</li> </ul> | <p>Name des 100. Ordners:</p> <p style="text-align: center;">100CASIO</p> <div style="text-align: center;">              <br/>             Seriennummer (3 Stellen)           </div>                                                                                                                                                                                                    |

- Sie können die Ordner- und Dateinamen auf Ihrem Computer einsehen. Näheres zum Anzeigen von Dateinamen im Farbdisplay der Kamera siehe Seite 123.
- Die zulässige Gesamtzahl der Ordner und Dateien richtet sich nach Bildgröße und Bildqualität sowie nach der Speicherkapazität der verwendeten Speicherkarte.


## Speicherkartendaten

Die Kamera verwendet zum Aufzeichnen der von Ihnen aufgenommenen Bilder das DCF-Protokoll (DCF = Design rule for Camera File system).

### ■ Über DCF

DCF ist ein Standard, der es ermöglicht, mit einer DCF-konformen Kamera eines Herstellers aufgenommene Bilder auf DCF-konformen Geräten anderer Hersteller zu betrachten und auszudrucken. Sie können DCF-konforme Bilder, die auf einer anderen Kamera aufgenommen wurden, an diese Kamera übertragen und im Farbdisplay dieser Kamera betrachten.

### ■ Ordnerstruktur im Speicher



\* Andere Ordner werden erzeugt, wenn für die Aufnahme die folgenden BEST SHOT-Szenen verwendet werden: „For eBay“ oder „Auktion“ (Szenenname vom Kamera-Modell abhängig) oder „For YouTube“. Nachstehend sind die Namen der für die jeweilige Szene erzeugten Ordner aufgeführt.

- eBay-Szene: 100\_EBAY
- Auktion-Szene: 100\_AUCT
- YouTube-Szene: 100YOUTB

## ■ Unterstützte Bilddateien

- Mit dieser Kamera aufgenommene Bilddateien
- DCF-konforme Bilddateien

Auch wenn ein Bild DCF-konform ist, kann es auf dieser Kamera möglicherweise nicht angezeigt werden. Beim Anzeigen eines Bildes, das mit einer anderen Kamera aufgenommen wurde, kann es beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen, bis das Bild im Farbdisplay der Kamera erscheint.

## ■ Vorsichtsmaßnahmen zum eingebauten Memory und zur Speicherkarte

- Beim Kopieren von Inhalten aus dem Memory an einen Computer sollten Sie stets den DCIM-Ordner mit sämtlichen Inhalten kopieren. Um bei mehreren DCIM-Kopien des DCIM-Ordners den Überblick zu behalten, empfiehlt es sich, den Namen des Ordners nach den Kopieren auf den Computer in ein Datum oder Ähnliches zu ändern. Wenn der Ordner später wieder an die Kamera übertragen werden soll, ist der Name zuvor unbedingt wieder auf DCIM zu ändern. Die Kamera ist so konzipiert, dass nur eine Stammdatei mit dem Namen DCIM erkannt wird. Bitte beachten Sie auch, dass die Kamera Ordner im DCIM-Ordner nicht erkennen kann, wenn diese nicht mehr dieselben Namen aufweisen wie ursprünglich beim Kopieren von der Kamera auf den Computer.
- Ordner und Dateien müssen in Übereinstimmung mit der „Ordnerstruktur im Speicher“ von Seite 94 gespeichert sein, um von der Kamera korrekt erkannt zu werden.
- Sie können auch einen PC-Kartenadapter oder ein Speicherkarten-Lese-/Schreibgerät verwenden, um direkt auf die Kameradateien auf der Speicherkarte der Kamera zuzugreifen.

## Andere Einstellungen (Einstellung)

Dieser Abschnitt erläutert weitere Menüpunkte, die zum Konfigurieren von Einstellungen und für andere Funktionen im Aufnahme- und Wiedergabemodus verwendet werden.

Näheres zur Menübedienung finden Sie auf Seite 46.

### Wählen eines Bildschirm-Layouts für den Aufnahmemodus (Panel)

#### Vorgehen

[MENU] → Register Einstellung →  Panel

Über die Bildschirm-Layout-Einstellungen für den Aufnahmemodus können Sie die Anordnung der Symbole wählen.

|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ein | Zeigt das Controlpanel an. Das Controlpanel erlaubt schnelles und einfaches Ändern bestimmter Kamera-Einstellungen.                                                                                                      |  |
| Aus | Schaltet das Controldisplay aus. Über diese Einstellung kann die sichtbare Bildzone erweitert werden, wenn Bildseitenverhältnis 16:9 gewählt ist. Bestimmte Kamera-Einstellungen werden durch Symbole im Bild angezeigt. |  |

- Alle Screenshots in dieser Bedienungsanleitung zeigen das Aussehen bei eingeschaltetem Controlpanel.



## Wählen eines Bildschirm-Layouts für den Wiedergabemodus (Display)

### Vorgehen

[MENU] → Register Einstellung → Display

Über die Bildschirm-Layout-Einstellungen für den Wiedergabemodus können Sie wählen, wie die Bilder im Farbdisplay angezeigt werden.

|              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breit</b> | Bei dieser Einstellung wird das Bild in der maximal möglichen Größe für Anzeige ohne seitliche Beschneidung angezeigt. Bei bestimmten Bildseitenverhältnissen wird das Bild oben und unten beschnitten angezeigt. |  |
| <b>4:3</b>   | Das angezeigte Bild ist stets zu 100 % sichtbar. Bei bestimmten Bildseitenverhältnissen können oben und unten oder rechts oder links vom Bild schwarze Balken erscheinen.                                         |  |

## Kamera-Soundeinstellungen konfigurieren (Sounds)

### Vorgehen

[MENU] → Register Einstellung → Sounds

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b>          |                                                                                                                                                                             |
| <b>Halbverschluss</b> | Legt den Startsound fest                                                                                                                                                    |
| <b>Verschluss</b>     | Sound 1 - 5: Vorprogrammierte Sounds (1 bis 5)<br>Aus: Sound aus                                                                                                            |
| <b>Betrieb</b>        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Betrieb (🔊)</b>    | Legt die Soundlautstärke fest. Diese Einstellung dient auch für den Tonpegel bei der Videoausgabe (Seite 63)                                                                |
| <b>Wiedergabe (🔊)</b> | Legt die Lautstärke der Tonausgabe bei Movies und Ton-Schnappschüssen fest. Diese Lautstärke-Einstellung wird bei Videoausgabe (über den USB/AV-Anschluss) nicht verwendet. |

- Durch Einstellen von Stufe 0 wird die Ausgabe stumm geschaltet.

## Generiereregeln für Dateinamen-Seriennummer festlegen (Datei-Nr.)

### Vorgehen

**[MENU] → Register Einstellung → Datei Nr.**

Nach dem folgenden Vorgehen können Sie festlegen, nach welchen Regeln die in den Dateinamen verwendeten Seriennummern generiert werden (Seite 93).

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortsetzen</b> | Weist die Kamera an, an die zuletzt verwendete Dateinummer anzuknüpfen. Eine neue Datei erhält einen Namen mit der jeweils nächsten Folgenummer, auch wenn Dateien gelöscht wurden oder eine leere Speicherkarte eingesetzt ist. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt wird und auf dieser bereits Dateien gespeichert sind, bei denen die höchste Folgenummer der vorhandenen Dateinamen höher ist als die höchste der von der Kamera gespeicherten Folgenummern, beginnt die Nummerierung von neuen Dateien mit der um 1 erhöhten höchsten Folgenummer der vorhandenen Dateinamen. |
| <b>Reset</b>      | Startet die Seriennummer wieder ab 0001, wenn alle Dateien gelöscht worden sind oder die Speicherkarte durch eine leere Karte ersetzt wurde. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt wird und bereits Dateien enthält, beginnt die Nummerierung von neuen Dateien mit der um 1 erhöhten höchsten Folgenummer der vorhandenen Dateinamen.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Weltzeit-Einstellungen vornehmen (Weltzeit)

### Vorgehen

#### [MENU] → Register Einstellungen → Weltzeit

Über die Weltzeitanzeige können Sie die aktuelle Uhrzeit einer anderen Zeitzone als der des Heimat-Stadtcodes einsehen, wenn Sie z.B. auf Reisen sind. Über die Weltzeit sind die Ortszeiten von 162 Städten aus 32 Zeitzonen rund um den Globus abrufbar.

#### 1. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Welt“ und drücken Sie dann [►].

- Zum Ändern der Zone und Stadt für die Uhrzeit der Zone, in der Sie die Kamera normalerweise benutzen, wählen Sie bitte „Heimat“.

#### 2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Stadt“ und drücken Sie dann [►].

- Zum Umschalten von „Welt“ auf Sommerzeit wählen Sie bitte mit [▲] und [▼] „Sommerzeit“ und anschließend „Ein“. Die Sommerzeit wird verwendet, um die aktuell eingestellte Uhrzeit für die Sommermonate um eine Stunde vorzustellen.

#### 3. Wählen Sie mit [▲], [▼], [◀] und [►] das gewünschte Gebiet und drücken Sie dann [SET].

#### 4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Stadt und drücken Sie dann [SET].

#### 5. Drücken Sie [SET].

## Zeitstempel-Schnappschüsse (Zeitstempel)

### Vorgehen

#### [MENU] → Register Einstellung → Zeitstempel

Sie können wahlweise nur das Aufnahmedatum oder Datum und Uhrzeit in die untere rechte Ecke Ihrer Schnappschüsse stempeln lassen.

- Nach dem Einstempeln der Datums- und Uhrzeitinformationen in einen Schnappschuss können diese nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Beispiel: 19.12.09, 1:25 Uhr nachmittags

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Datum      | 2009/12/19                                  |
| Datum&Zeit | 2009/12/19 1:25pm                           |
| Aus        | Kein Einstempeln von Datum und/oder Uhrzeit |

- Wenn Sie Datum und/oder Uhrzeit nicht mit dem Zeitstempel einstempeln, ist dies später noch mit der DPOF-Funktion oder manchen Ausdruck-Anwendungen möglich (Seite 76).
- Bei eingeschaltetem Datumsstempel ist der Digitalzoom nicht verwendbar.

## Uhr der Kamera einstellen (Einstellen)

### Vorgehen

**[MENU] → Register Einstellung → Einstellen**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>[▲] [▼]</b> | Einstellung an der Cursorposition ändern           |
| <b>[◀] [▶]</b> | Cursor zwischen den Einstellungen verschieben      |
| <b>[BS]</b>    | Schaltet zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format um |

Wenn Datum und Uhrzeit wunschgemäß eingestellt sind, drücken Sie bitte [SET] zum Anwenden.

- Sie können ein Datum im Bereich von 1980 bis 2049 eingeben.
- Wählen Sie bitte unbedingt eine Heimatstadt (Seite 99), bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen. Wenn beim Einstellen von Uhrzeit und Datum eine falsche Stadt als Heimatstadt eingestellt ist, stimmen Uhrzeit und Datum der Weltzeitstädte (Seite 99) nicht.

## Datumsstil festlegen (Datumsstil)

### Vorgehen

**[MENU] → Register Einstellung → Datumsstil**

Sie können zwischen drei verschiedenen Varianten für das Datum wählen.

Beispiel: 19. Dezember 2009

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>JJ/MM/TT</b> | 09/12/19 |
| <b>TT/MM/JJ</b> | 19/12/09 |
| <b>MM/TT/JJ</b> | 12/19/09 |

- Diese Einstellung beeinflusst wie unten gezeigt auch das Controlpanel-Datumsformat (Seite 23).  
JJ/MM/TT oder MM/TT/JJ: MM/TT  
TT/MM/JJ: TT/MM

## Anzeigesprache anweisen (Language)

### Vorgehen

[MENU] → Register Einstellung → Language

#### ■ Wählen Sie die gewünschte Anzeigesprache.

- ① Wählen Sie das rechte Register.
- ② Wählen Sie „Language“.
- ③ Wählen Sie die gewünschte Sprache.



## Bereitschaftsfunktion einstellen (Bereitschaft)

### Vorgehen

[MENU] → Register Einstellung → Bereitschaft

Diese Funktion schaltet das Farbdisplay aus, wenn über eine voreingestellte Zeitdauer keine Kamerabedienung mehr erfolgt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Farbdisplay wieder einzuschalten.

Ansprechzeit-Einstellungen: 30 sek., 1 min., 2 min., Aus (Bei „Aus“ ist die Bereitschaftsfunktion deaktiviert.)

Wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt, ist die Bereitschaftsfunktion deaktiviert.

- Im Wiedergabemodus
- Während die Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerät angeschlossen ist
- Bei laufender Diashow
- Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme einer Sprachaufnahme
- Bei laufender Aufnahme und Wiedergabe eines Movies
- Wenn die Bereitschaftsfunktion und die Ausschaltautomatik gleichzeitig eingeschaltet sind, erhält die Ausschaltautomatik Vorrang.

## Ausschaltautomatik einstellen (Ausschaltaut.)

### Vorgehen

**[MENU] → Register Einstellung → Ausschaltaut.**

Die Ausschaltautomatik schaltet die Kamera automatisch aus, wenn über eine voreingestellte Zeit keine Kamerabedienung mehr erfolgt.

Ansprechzeit-Einstellungen: 1 min., 2 min., 5 min. (Im Wiedergabemodus beträgt die Ansprechzeit stets 5 Minuten.)

Wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt, ist die Ausschaltautomatik deaktiviert.

- Während die Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerät angeschlossen ist
- Bei laufender Diashow
- Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme einer Sprachaufnahme
- Bei laufender Aufnahme und Wiedergabe eines Movies

## Belegung von [📷] und [▶] konfigurieren (REC/PLAY)

### Vorgehen

**[MENU] → Register Einstellung → REC/PLAY**

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strom ein</b>     | Drücken von [📷] (Aufnahme) oder [▶] (Wiedergabe) schaltet die Kamera stets nur ein.      |
| <b>Strom ein/aus</b> | Drücken von [📷] (Aufnahme) oder [▶] (Wiedergabe) schaltet die Kamera ein bzw. aus.       |
| <b>Deaktivie.</b>    | Drücken von [📷] (Aufnahme) oder [▶] (Wiedergabe) schaltet die Kamera weder ein noch aus. |

- Bei „Strom ein/aus“ schaltet sich die Kamera aus, wenn Sie im Aufnahmemodus [📷] (Aufnahme) oder im Wiedergabemodus [▶] (Wiedergabe) drücken.
- Wählen Sie eine andere Einstellung als „Deaktivie.“, bevor Sie die Kamera zur Bildbetrachtung an einen Fernseher anschließen.

## USB-Protokoll-Einstellung wählen (USB)

### Vorgehen

#### [MENU] → Register Einstellung → USB

Nach dem folgenden Vorgehen können Sie das USB-Kommunikationsprotokoll wählen, das für den Datenaustausch mit einem Computer, Drucker oder anderen externen Gerät verwendet wird.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mass Storage</b>     | Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Kamera mit einem Computer verbinden (Seiten 80, 89). Bei dieser Einstellung betrachtet der Computer die Kamera als ein externes Speichermedium. Verwenden Sie diese Einstellung für die normale Übertragung von Bildern von der Kamera an einen Computer (mit Hilfe der mitgelieferten Anwendung Photo Loader with HOT ALBUM). |
| <b>PTP (PictBridge)</b> | Wählen Sie diese Einstellung bei Anschluss an einen Drucker, der PictBridge unterstützt (Seite 72). Diese Einstellung vereinfacht die Übertragung von Bilddaten an das angeschlossene Gerät.                                                                                                                                                                              |

## Bildschirm-Seitenverhältnis und Video-Ausgabesystem wählen (Videoausgang)

### Vorgehen

#### [MENU] → Register Einstellung → Videoausgang

Dieser Abschnitt beschreibt das Vorgehen zum Wählen von NTSC oder PAL als Video-Ausgabesystem. Sie können auch das Bildseitenverhältnis auf 4:3 oder 16:9 festlegen.

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NTSC</b> | In Japan, den U.S.A. und anderen Ländern verwendetes Videosystem |
| <b>PAL</b>  | In Europa und anderen Gebieten verwendetes Videosystem           |
| <b>4:3</b>  | Normales TV-Bildseitenverhältnis                                 |
| <b>16:9</b> | Breitbild-Seitenverhältnis                                       |

- Wählen Sie das geeignete Bildseitenverhältnis (4:3 oder 16:9) für den zu verwendenden Fernseher. Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt, wenn das falsche Bildseitenverhältnis gewählt ist.
- Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt, wenn die Videoausgabe der Kamera nicht auf das vom Fernseher oder anderen Videogerät verwendete System geschaltet ist.
- Die Bilder können vom Fernseh- bzw. Videogerät nicht korrekt angezeigt werden, wenn dieses nicht für NTSC oder PAL geeignet ist.

## Eingebautes Memory oder eine Speicherkarte formatieren (Format)

### Vorgehen

#### **[MENU] → Register Einstellung → Format**

Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, wird durch diese Bedienung die Speicherkarte formatiert. Falls keine Speicherkarte eingesetzt ist, wird stattdessen das eingebaute Memory formatiert.

- Durch den Formatiervorgang werden sämtliche Inhalte der Speicherkarte bzw. des eingebauten Memorys gelöscht. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren, dass die auf der Karte bzw. im eingebauten Memory enthaltenen Daten nicht mehr benötigt werden.
- Formatieren des eingebauten Memorys löscht folgende Daten.
  - Geschützte Bilder
- Durch Formatieren einer Speicherkarte werden folgende Daten gelöscht.
  - Geschützte Bilder
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku voll geladen ist, bevor Sie mit dem Formatieren beginnen. Falls die Akkuladung während des Formatierens zu stark absinkt, erfolgt eventuell keine korrekte Formatierung und die Kamera arbeitet nicht mehr normal.
- Öffnen Sie auf keinem Fall bei laufendem Formatiervorgang den Akkufachdeckel. Anderenfalls kann es zu Fehlbetrieb der Kamera kommen.

## Kamera auf die Werksvorgaben zurückstellen (Rücksetzen)

### Vorgehen

#### **[MENU] → Register Einstellung → Rücksetzen**

Näheres zu den Werksvorgaben der Kamera finden Sie auf Seite 124. Die nachstehenden Einstellungen werden nicht zurückgesetzt. Weltzeit-Einstellungen, Uhreinstellungen, Datumsstil, Anzeigesprache, Videoausgang



# Konfigurieren der Farbdisplay-Einstellungen

Sie können die Displayinformationen mit [▲] (DISP) ein- und ausschalten. Sie können getrennte Einstellungen für den Aufnahme- und den Wiedergabemodus konfigurieren.

|                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Info-Anzeige ein</b>              | Zeigt Informationen zu Bildeinstellungen usw. an.                                                                                                                                                |
| <b>Info-Anzeige + Histogramm ein</b> | Zeigt die Kameraeinstellung und andere Anzeigen zusammen mit einem Histogramm an (Seite 106).<br><br>Histogramm |
| <b>Info-Anzeige aus</b>              | Keine Informationen angezeigt                                                                                                                                                                    |

## Histogramm zum Kontrollieren der Belichtung einblenden (+Histogramm)

Zeigt ein Histogramm im Farbdisplay an, an dem vor dem Aufnehmen eines Bilds die Belichtung kontrolliert werden kann. Das Histogramm kann auch im Wiedergabemodus eingeblendet werden, um die Belichtungsstärken von Bildern anzuzeigen.

- Sie können über die Tastenbelegung (Seite 54) die Tasten [◀] und [▶] zum Ändern der EV-Verschiebung (Seite 33) verwenden und am Histogramm im Farbdisplay den Effekt verschiedener Belichtungskorrekturen kontrollieren.



Histogramm

### Zur Beachtung :


- Ein in der Mitte liegendes Histogramm garantiert nicht unbedingt optimale Belichtung. Das aufgenommene Bild kann über- oder unterbelichtet sein, auch wenn das Histogramm in der Mitte liegt.
- Da die Möglichkeiten der Belichtungskorrektur begrenzt sind, ist die optimale Konfiguration des Histogramms nicht immer erzielbar.
- Die Verwendung des Blitzes und bestimmte Aufnahmebedingungen können dazu führen, dass die vom Histogramm angezeigte Belichtung von der tatsächlichen Belichtung des Bilds bei der Aufnahme abweicht.

## Verwendung des Histogramms

Ein Histogramm ist eine Grafik, in der die Helligkeit eines Bildes als Anzahl von Pixeln dargestellt ist. Die vertikale Achse zeigt die Anzahl der Pixel an, während auf der horizontalen Achse die Helligkeit aufgetragen ist. Falls das Histogramm aus irgendeinem Grund zu einseitig erscheint, können Sie die Belichtungskorrektur (EV-Verschiebung) verwenden, um dieses nach links oder rechts zu bewegen, damit eine bessere Balance erreicht wird. Optimale Belichtung kann durch eine dahingehende Korrektur der Belichtung erreicht werden, dass die Grafik möglichst in der Mitte erscheint. Für Schnappschüsse können sogar getrennte Histogramme für R (Rot), G (Grün) und B (Blau) angezeigt werden.

### Histogramm-Beispiele

Bei zu dunklem Gesamtbild ergibt sich ein linkslastiges Histogramm. Ein zu weit links liegendes Histogramm kann dazu führen, dass die dunklen Bereiche schwarz erscheinen.



Bei hellem Gesamtbild ergibt sich ein rechtslastiges Histogramm. Ein zu weit rechts liegendes Histogramm kann ein „Whiteout“ in den hellen Bildbereichen ergeben.



Bei optimaler Helligkeit des Gesamtbilds erhalten Sie ein insgesamt ausgewogenes Histogramm.



## Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

### ■ Nicht in Bewegung benutzen

- Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall während des Lenkens eines Automobils oder anderen Fahrzeugs oder im Gehen. Wenn Sie auf das Display schauen, während Sie in Bewegung sind, kann dies unter Umständen einen schweren Unfall zur Folge haben.

### ■ Nicht direkt die Sonne oder helles Licht betrachten

- Blicken Sie nie durch den Sucher der Kamera direkt in die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle. Dies könnte eine Augenschädigung zur Folge haben.

### ■ Blitz

- Verwenden Sie den Blitz nie in Bereichen, in denen entflammbare oder explosive Gase vorhanden sein könnten. Unter solchen Bedingungen besteht Feuer- und Explosionsgefahr.
- Lösen Sie den Blitz nie auf eine Person gerichtet aus, die ein Kraftfahrzeug lenkt. Dies könnte die Sicht des Fahrers stören und möglicherweise einen Unfall zur Folge haben.
- Den Blitz auf keinen Fall zu nahe an den Augen des Motivs auslösen. Dies könnte eine Augenschädigung zur Folge haben.

### ■ Farbdisplay

- Nicht stark auf das Farbdisplay drücken und dieses keinen Stößen aussetzen. Dadurch könnte das Glas der Displaytafel brechen.
- Falls das Farbdisplay brechen sollte, berühren Sie bitte auf keinen Fall die enthaltene Flüssigkeit. Anderenfalls besteht die Gefahr von Hautentzündungen.
- Falls Displayflüssigkeit in den Mund geraten sollte, bitte sofort den Mund ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Falls die Displayflüssigkeit in die Augen oder auf die Haut gerät, sofort mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

### ■ Anschlüsse

- Schließen Sie auf keinen Fall andere als die für Verwendung mit dieser Kamera genannten Geräte an die Buchsen an. Bei Anschluss eines nicht dafür genannten Gerätes kann Brand- und Stromschlaggefahr bestehen.

### ■ Transport

- Benutzen Sie die Kamera nie in einem Flugzeug oder an anderen Orten, wo die Benutzung solcher Geräte untersagt ist. Bei unsachgemäßer Benutzung besteht das Risiko eines ernststen Unfalls.

## ■ Rauch, ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung und andere Störungsanzeichen

- Wenn die Kamera bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichem Geruch oder Überhitzung weiter benutzt wird, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in solchen Fällen bitte sofort die folgenden Schritte aus:
  1. Schalten Sie die Kamera aus.
  2. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera, wobei dafür zu sorgen ist, dass Sie vor Verbrennungen geschützt sind.
  3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

## ■ Wasser und Fremdkörper

- Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Fremdkörper (insbesondere Metall) in die Kamera eingedrungen sind, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in solchen Fällen bitte sofort die folgenden Schritte aus: Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Kamera bei Regen oder Schnee, am Meer und anderen Gewässern oder in Badezimmern benutzt wird.
  1. Schalten Sie die Kamera aus.
  2. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera.
  3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

## ■ Herunterfallen und unsachgemäße Behandlung

- Wenn die Kamera zu Boden gefallen ist oder anderweitig unsachgemäßer Behandlung ausgesetzt war und weiter benutzt wird, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in solchen Fällen bitte sofort die folgenden Schritte aus:
  1. Schalten Sie die Kamera aus.
  2. Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera.
  3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

## ■ Von Feuer fernhalten

- Setzen Sie die Kamera keinem Feuer aus. Anderenfalls besteht Explosions-, Brand- und Stromschlaggefahr.

## ■ Zerlegen und Modifikationen

- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Kamera zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr von Verbrennungen oder anderen Verletzungen. Etwaige Überprüfungen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt von Ihrem Fachhändler oder dem nächsten autorisierten CASIO Kundendienst ausführen lassen.

## ■ Zu vermeidende Orte

- Belassen Sie die Kamera auf keinen Fall an folgenden Orten. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
  - An sehr feuchten oder staubigen Orten
  - In Küchen oder an anderen Orten mit öligem Rauch
  - In der Nähe von Heizteppichen, an Orten mit direkter Sonnenbestrahlung, in einem in der Sonne stehenden geschlossenen Fahrzeug und an anderen Orten mit hohen Temperaturen
- Legen Sie die Kamera nicht auf instabilen Flächen oder hohen Regalen ab. Die Kamera könnte herunterfallen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.

## ■ Sichern von wichtigen Daten

- Fertigen Sie stets Sicherungskopien von wichtigen Daten im Kamera-Memory an, indem Sie diese auf einen Computer oder ein anderes Speichermedium übertragen. Bitte denken Sie daran, dass die Daten der Kamera bei Störungen, Reparaturen usw. verloren gehen können.

## ■ Speicherschutz

- Wenn Sie den Akku der Kamera austauschen, ist unbedingt nach dem dafür in der Kamera-Dokumentation angegebenen Verfahren vorzugehen. Bei einem falsch ausgeführtem Austauschen des Akkus können die Daten im Kamera-Memory beschädigt oder gelöscht werden.

## ■ Wiederaufladbare Batterie (Akku)

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das hierfür genannte Ladegerät oder ein anderes dafür genanntes Gerät. Wenn versucht wird, den Akku mit einem dafür nicht geeigneten Gerät aufzuladen, besteht Überhitzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.
- Den Akku keinem Wasser aussetzen und nicht in Süß- oder Salzwasser tauchen. Anderenfalls kann der Akku beschädigt, sein Leistungsvermögen beeinträchtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.
- Der Akku ist für ausschließliche Verwendung mit einer CASIO Digitalkamera bestimmt. Bei Verwendung für andere Geräte besteht die Gefahr, dass der Akku beschädigt, sein Leistungsvermögen beeinträchtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird.
- Bei Missachtung der nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen besteht Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.
  - Benutzen oder lagern Sie den Akku nie in der Nähe von offenen Flammen.
  - Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder Feuer aus.
  - Stellen Sie sicher, dass der Akku beim Laden richtig gepolt eingesetzt ist.
  - Tragen oder lagern Sie den Akku nie zusammen mit elektrisch leitenden Objekten (Halsketten, Bleistiftminen usw.)
  - Den Akku auf keinen Fall zerlegen, mit einer Nadel bearbeiten, übermäßiger Krafteinwirkung (Hammerschläge, Fußtritte usw.) aussetzen oder zu löten versuchen. Den Akku nicht in Mikrowellenherde, Heizgeräte, Hochdruckgeräte usw. legen.

- Falls Sie beim Benutzen, Laden oder Lagern eines Akkus Leckage, ungewöhnlichen Geruch, Wärmeentwicklung, Verfärbungen, Verformungen oder einen anderen nicht normalen Zustand feststellen, den Akku sofort aus der Kamera oder dem Ladegerät entnehmen und von offenen Flammen entfernt halten.
- Lassen Sie den Akku nicht in direkter Sonne, in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen liegen. Anderenfalls kann der Akku beschädigt, sein Leistungsvermögen beeinträchtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.
- Falls der Akku-Ladevorgang nicht normal innerhalb der angegebenen Ladezeit endet, das Laden sicherheitshalber beenden und beim Fachhändler oder dem nächsten autorisierten CASIO Kundendienst nachfragen. Falls der Akku weiter geladen wird, besteht Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.
- Die im Akku enthaltene Batterieflüssigkeit kann Augenschäden verursachen. Falls die Flüssigkeit versehentlich in die Augen geraten sollte, die Augen sofort mit sauberem Leitungswasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Bitte lesen Sie vor dem Benutzen oder Laden des Akkus unbedingt die mit der Kamera und dem Spezial-Ladegerät mitgelieferte Dokumentation.
- Falls ein Akku von Kindern benutzt wird, sorgen Sie bitte dafür, dass diese von einem verantwortlichen Erwachsenen in den Vorsichtsmaßnahmen und der sachgemäßen Handhabung unterwiesen werden und in der Lage sind, mit dem Akku richtig umzugehen.
- Wenn ausgetretene Batterieflüssigkeit auf die Haut geraten ist, diese sofort mit sauberem Leitungswasser abspülen. Längerer Kontakt mit der Batterieflüssigkeit kann Hautreizungen verursachen.

## ■ Akkubetriebszeit

- Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Akku-Dauerbetriebszeiten sind ungefähre Orientierungsgrößen für die Zeit, bis die Kamera sich wegen nicht mehr ausreichender Ladung ausschaltet, wenn die Spannungsversorgung der Kamera im Normaltemperaturbereich (23°C) über den Spezial-Akku erfolgt. Die Angaben garantieren nicht, dass diese Zeiten im praktischen Betrieb tatsächlich erreicht werden. Die tatsächliche Akkubetriebszeit wird auch durch Faktoren wie die Umgebungstemperatur und die Lagerbedingungen und Lagerzeit des Akkus stark beeinflusst.
- Wenn die Kamera eingeschaltet bleibt, kann der Akku entladen werden und die Akku-Ladezustandswarnung aufleuchten. Schalten Sie die Kamera stets aus, wenn sie nicht mehr benutzt wird.
- Die Akku-Ladezustandswarnung zeigt an, dass die Kamera sich in Kürze ausschaltet, weil die Akkuladung nicht mehr ausreichend ist. Laden Sie den Akku bitte umgehend wieder auf. Wenn Sie den Akku stark oder ganz entladen lange in der Kamera belassen, kann dies zum Austreten von Batterieflüssigkeit und zur Beschädigung von Daten führen.

## ■ Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Datenfehlern

Ihre Digitalkamera wurde unter Verwendung von digitalen Präzisionsteilen hergestellt. In den folgenden Fällen besteht allerdings die Gefahr, dass die Daten im Memory der Kamera korumpiert werden.

- Wenn der Akku oder die Speicherkarte während eines laufenden Vorgangs aus der Kamera entnommen wird
- Wenn der Akku oder die Speicherkarte entnommen wird, solange nach dem Ausschalten der Kamera noch die Kontrolllampe grün blinkt
- Wenn während einer laufenden Übertragung das USB-Kabel abgetrennt wird
- Wenn ein nicht mehr ausreichend geladener Akku verwendet wird
- Bei anderen anormalen Betriebsbedingungen

In den vorgenannten Fällen erscheint eventuell eine Fehlermeldung im Farbdisplay (Seite 131). Befolgen Sie die für die Meldung geltenden Instruktionen.

## ■ Betriebsbedingungen

- Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (kondensationsfrei)
- Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht an den folgenden Orten.
  - An Orten mit direkter Sonnenbestrahlung oder sehr feuchten oder staubigen Orten
  - Nahe an Klimaanlage und in anderen Zonen mit extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit
  - In einem Fahrzeug an heißen Tagen und an Orten mit starken Vibrationen

## ■ Kondensation

Bei plötzlichen oder heftigen Temperaturänderungen, wie wenn die Kamera an einem Wintertag aus dem Freien in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich durch Kondensation innen in der Kamera und außen am Gehäuse Feuchtigkeit abschlagen (Bildung von Kondenswasser) und eine Funktionsstörung verursachen. Verschießen Sie die Kamera vor einem Ortswechsel in einem Plastikbeutel, um Kondensation vorzubeugen. Lassen Sie die Kamera dann im geschlossenen Beutel akklimatisieren, bis die Luft im Beutel die Lufttemperatur des neuen Orts erreicht hat. Entnehmen Sie die Kamera danach aus dem Beutel und öffnen Sie für einige Stunden den Akkufachdeckel.

## ■ **Objektiv**

- Beim Säubern der Objektivlinse nicht zu stark drücken. Anderenfalls kann die Linse zerkratzt werden und es kann zu Fehlbetrieb kommen.
- Bei manchen Bildtypen können sich mitunter leichte Verzerrungen ergeben, wie zum Beispiel eine leichte Krümmung bei geraden Linien. Dies ist durch die Eigenschaften der Linsen bedingt und stellt keinen Fehlbetrieb der Kamera dar.

## ■ **Pflege der Kamera**

- Berühren Sie die Linse oder das Blitzfenster auf keinen Fall mit den Fingern. Fingerabdrücke, Staub und andere Fremdkörper auf der Objektivlinse können die Bildaufnahme beeinträchtigen. Halten Sie Objektivlinse und Blitzfenster mit Hilfe eines Handgebläses oder anderen geeigneten Hilfsmittels frei von Staub und Schmutz und verwenden Sie zum Abwischen ein weiches, trockenes Tuch.
- Wischen Sie das Kameragehäuse zum Reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

## ■ **Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung verbrauchter Akkus**

- Isolieren Sie die Plus- und Minuspole mit Isolierband etc.
- Ziehen Sie nicht die Umkleidung des Akkus ab.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen.



## ■ Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Ladegeräts



- Schließen Sie das Netzkabel auf keinen Fall an eine Netzdose an, die eine andere als die am Netzkabel angegebene Spannung führt. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung und Bruch. Legen oder stellen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel und setzen Sie es keiner starken Hitze aus. Das Netzkabel könnte beschädigt werden, wodurch Brand- und Stromschlaggefahr besteht.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Netzkabel zu modifizieren, und verhindern Sie, dass es stark gebogen oder verdreht wird oder am Kabel gezogen wird. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Schließen Sie das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Händen an die Netzdose an und ziehen Sie es nicht mit nassen Händen ab. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine Netzdose oder ein Verlängerungskabel an, die bzw. das gleichzeitig auch für andere Geräte verwendet wird. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Falls das Netzkabel beschädigt werden sollte (und Leiter freiliegen oder durchtrennt sind), wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler oder dem nächsten autorisierten CASIO Kundendienst, um es reparieren zu lassen. Bei Weiterbenutzung eines beschädigten Netzkabels besteht Brand-, Störungs- und Stromschlaggefahr.

- Das Ladegerät erwärmt sich während des Ladevorgangs etwas. Dies ist normal und nicht als Anzeichen für eine Störung zu verstehen.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Netzdose, wenn das Ladegerät nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Netzkabels (insbesondere Stecker) keine chemischen Wasch- oder Reinigungsmittel.
- Decken Sie das Ladegerät auf keinen Fall mit einer Decke oder Ähnlichem ab. Anderenfalls besteht Brandgefahr.

## ■ Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

Die Kamera kann sich während der Benutzung etwas erwärmen. Dies ist normal und nicht als Anzeichen für eine Störung zu verstehen.

## ■ Urheberrechte (Copyright)

Außer zur eigenen privaten Unterhaltung ist eine unbefugte Verwendung von Schnappschüssen oder Movies aus Bildern, an denen andere Personen das Urheberrecht besitzen, ohne Genehmigung der betreffenden Rechtsinhaber durch das Urheberrecht untersagt. In manchen Fällen kann auch die Aufnahme von öffentlichen Aufführungen, Shows, Ausstellungen usw. vollständig untersagt sein, auch wenn diese der eigenen privaten Unterhaltung dient. Weiterhin ist unabhängig davon, ob solche Dateien käuflich erworben oder gratis erhalten wurden, eine vom Urheberrechtsinhaber nicht genehmigte Veröffentlichung auf einer Website, File-Sharing-Site oder anderen Internet-Seite sowie anderweitige Weitergabe an Dritte durch das Urheberrecht und internationale Verträge streng untersagt. Wenn Sie z.B. Bilder, die Sie selbst aus Fernsehprogrammen, Live-Konzerten, Musikvideos usw. fotografiert bzw. aufgenommen haben, im Internet hochladen oder verbreiten, können dadurch die Rechte anderer verletzt werden. CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für einen die Urheberrechte anderer oder das Urheberrecht verletzenden Gebrauch dieses Produkts.

Die nachstehenden, in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bezeichnungen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber.

Bitte beachten Sie, dass die Kennzeichnungen <sup>TM</sup> für Marken und <sup>®</sup> für eingetragene Marken im Text dieser Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.

- Das SDHC-Logo ist eine Marke.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista und DirectX sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime und iPhoto sind Marken von Apple Inc.
- MultiMediaCard ist eine Marke von Infineon Technologies AG in Deutschland und an die MultiMediaCard Association (MMCA) lizenziert.
- MMC*plus* ist eine Marke der MultiMediaCard Association.
- Adobe und Reader sind in den USA und anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated.
- HOT ALBUM und das HOT ALBUM-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
- YouTube, das YouTube-Logo und „Broadcast Yourself“ sind eingetragene Marken oder Marken von YouTube, LLC.
- EXILIM, Photo Loader, Photo Transport und YouTube Uploader for CASIO sind eingetragene Marken oder Marken von CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Photo Loader with HOT ALBUM wurde auf Basis von HOT ALBUM und Photo Loader entwickelt und ist durch CASIO COMPUTER CO., LTD. und HOTALBUM COM, Inc. urheberrechtlich geschützt. Die Urheber- und sonstigen Rechte bleiben deren Eigentum.
- Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Firmen- oder Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.

Jedwedes nicht genehmigtes kommerzielle Kopieren, Verteilen und Kopieren der mitgelieferten Software über ein Netzwerk ist untersagt.

Dieses Produkt enthält Software von FotoNation, Inc.  
FotoNation ist eine eingetragene Marke von FotoNation, Inc.  
FaceTracker ist ein Warenzeichen von FotoNation, Inc.



Die YouTube-Upload-Funktionalität dieses Produkt ist unter Lizenz von YouTube, LLC einbezogen. Das Vorhandensein der YouTube-Upload-Funktionalität in diesem Produkt ist nicht als Sponsoring oder Empfehlung des Produkts durch YouTube, LLC zu verstehen.

### Laden

#### Falls die [CHARGE]-Lampe nicht rot leuchtet...

Das Laden ist nicht möglich, weil die Umgebungs- oder Ladegerät-Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Warten Sie, bis die Kamera wieder die Normaltemperatur erreicht hat. Wenn die Kamera eine Temperatur erreicht hat, bei der Laden möglich ist, wechselt die [CHARGE]-Lampe auf rot.

#### Falls die [CHARGE]-Lampe rot blinkt...


Der Akku ist defekt oder nicht richtig in das Ladegerät eingesetzt. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und kontrollieren Sie die Kontakte auf Verschmutzung. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, säubern Sie sie bitte mit einem trockenen Tuch. Wenn Ladeprobleme auftreten, kontrollieren Sie bitte auch, ob das Netzkabel tatsächlich an Netzdose und Ladegerät angeschlossen ist.

Falls das Problem auch nach den obigen Maßnahmen noch besteht, ist eventuell der Akku defekt. Wenden Sie sich in diesem Falle bitte an den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

### Akku auswechseln

#### 1. Öffnen Sie den Akkufachdeckel und entnehmen Sie den enthaltenen Akku.

Richten Sie die Kamera mit der Farbdisplay-Seite nach oben und schieben Sie die Raste in die vom Pfeil in der Illustration gezeigte Richtung. Wenn der Akku ausgerastet ist, ziehen Sie ihn bitte ganz aus der Kamera heraus.



#### 2. Setzen Sie den neuen Akku ein.

## **Akku-Vorsichtsmaßnahmen**

---

### **■ Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung**

- Die mit dem Akku mögliche Betriebszeit ist bei kalten Temperaturen stets kürzer als bei normalen Temperaturen. Dies ist durch die Eigenschaften des Akkus und nicht durch die Kamera bedingt.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen im Bereich von 5°C bis 35°C. Außerhalb dieses Temperaturbereichs kann das Laden länger dauern oder sogar unmöglich sein.
- Wenn ein Akku nach vollem Aufladen nur noch eine begrenzte Betriebszeit ermöglicht, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie den Akku dann durch einen neuen.

### **■ Vorsichtsmaßnahmen zur Lagerung**

- Wenn der Akku lange Zeit im geladenen Zustand gelagert wird, können sich die Eigenschaften des Akkus verschlechtern. Falls der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, sollte er daher vor der Lagerung vollständig entladen werden.
- Nehmen Sie stets den Akku aus der Kamera, wenn diese vorerst nicht mehr benutzt wird. Falls der Akku in der Kamera belassen wird, kann er sich vollständig entladen, was einige Zeit zum Laden erforderlich macht, wenn die Kamera wieder benutzt werden soll.
- Lagern Sie Akkus an einem kühlen, trockenen Ort (20°C oder niedriger).

## **Benutzen der Kamera im Ausland**

---

### **■ Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung**

- Das mitgelieferte Ladegerät ist für den Anschluss an 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, geeignet. Zu beachten ist allerdings, dass der zu verwendende Netzstecker je nach Land und Gebiet unterschiedlich ausgeführt sein kann. Bevor Sie Kamera und Ladegerät ins Ausland mitnehmen, erkundigen Sie sich bitte im Zweifelsfalle zunächst bei Ihrem Reisebüro usw., ob und wie das Gerät dort verwendet werden kann.
- Schließen Sie das Ladegerät nicht über einen Spannungswandler oder ähnliches Gerät an die Stromversorgung an. Dies könnte einen Defekt zur Folge haben.

### **■ Zusätzliche Akkus**


- Es wird empfohlen, auf Reisen zusätzliche voll geladene Akkus (NP-60) mitzunehmen, um nicht auf Aufnahmen verzichten zu müssen, weil der Akku entladen ist.

## Verwendung einer Speicherkarte

Näheres zu den unterstützten Speicherkarten und zum Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 14.

### Austauschen der Speicherkarte


Drücken Sie die Speicherkarte kurz an und geben Sie sie dann frei. Dadurch springt sie etwas aus dem Speicherkartenslot vor. Ziehen Sie die Karte mit den Fingern heraus und schieben Sie dann die neue Karte ein.



- Ziehen Sie die Karte auf keinen Fall aus der Kamera, solange noch die Kontrolllampe grün blinkt. Anderenfalls kann die Bildspeicherung scheitern und eventuell sogar die Speicherkarte beschädigt werden.

### ■ Verwenden einer Speicherkarte

- SD- und SDHC-Speicherkarten besitzen einen Schreibschutzschalter. Verwenden Sie diesen Schalter, um die gespeicherten Daten vor versehentlichem Löschen zu schützen. Bitte beachten Sie, dass Sie den Schreibschutz einer SD-Speicherkarte zuvor wieder aufheben müssen, wenn Sie auf der Karte wieder aufnehmen, diese neu formatieren oder darauf gespeicherte Bilder löschen wollen.
- Wenn sich eine Speicherkarte bei der Bildwiedergabe nicht mehr normal verhält, kann die normale Funktion durch erneutes Formatieren wieder hergestellt werden (Seite 104). Es wird allerdings empfohlen, stets mehrere Speicherkarten mitzunehmen, wenn Sie die Kamera weit entfernt von zuhause oder dem Büro verwenden.
- Wenn Sie wiederholt Daten auf einer Speicherkarte speichern und löschen, kann sich das Speichervermögen verschlechtern. Aus diesem Grund wird empfohlen, Speicherkarten regelmäßig neu zu formatieren.
- Durch statische Elektrizität, elektrisches Rauschen und andere externe Einflüsse können die Daten korumpiert oder sogar gelöscht werden. Sie sollten zu wichtigen Daten daher stets eine Sicherungskopie auf einem anderen Medium (CD-R, CD-RW, Festplatte usw.) anfertigen.



## ■ Vorsichtsmaßnahmen zu Speicherkarten

Bestimmte Kartentypen können die Verarbeitungsgeschwindigkeit verlangsamen. Insbesondere können Probleme beim Speichern von Movies mit hoher Bildqualität (UHQ und HQ Breit) auftreten. Bei Verwendung bestimmter Speicherkarten dauert die Aufzeichnung von Movies länger, wodurch einzelne Moviebilder ausfallen können. Dieser Zustand wird durch Blinken von  und  im Farbdisplay angezeigt. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 10 MB pro Sekunde zu verwenden.

## ■ Entsorgung oder Übergabe einer Speicherkarte oder Kamera an einen neuen Besitzer

Die Formatier- und Löschfunktionen dieser Kamera modifizieren lediglich die Dateiverwaltungsdaten auf der Speicherkarte und/oder im Hauptspeicher der Kamera. Die Daten selbst werden dadurch nicht verändert. Beachten Sie bitte, dass Sie für die Verwaltung Ihrer Daten selbst verantwortlich sind. Im Interesse der Datensicherheit wird empfohlen, die nachstehenden Maßnahmen zu treffen, wenn Sie eine Speicherkarte oder die Kamera entsorgen oder diese in den Besitz einer anderen Person übergeht.

- Beim Entsorgen einer Speicherkarte und/oder der Kamera wird empfohlen, diese zu zerstören oder mit einer geeigneten handelsüblichen Software etc. alle enthaltenen Daten zu löschen.
- Wenn der Besitz einer Speicherkarte und/oder der Kamera auf eine andere Person übergeht, löschen Sie bitte mit einer geeigneten handelsüblichen Software etc. alle enthaltenen Daten und formatieren Sie dann die Speicherkarte und/oder den Hauptspeicher der Kamera mit der Formatierfunktion der Kamera neu.

## Computer-Systemanforderungen für die mitgelieferte Software

Die an den Computer gestellten Systemanforderungen sind je nach Anwendung verschieden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Anforderungen der jeweiligen Anwendung erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Werte die Mindestanforderungen für die Verwendung der jeweiligen Anwendung darstellen. Die tatsächlichen Anforderungen können je nach Anzahl und Größe der gehandhabten Bilder höher sein als hier angegeben.

### ● Windows

#### **Photo Loader with HOT ALBUM**

Freier Festplattenspeicher : Mindestens 2 GB

Sonstige : Internet Explorer 5.5 oder höher  
DirectX 9.0 oder höher  
Windows Media Player 9 oder höher

#### **DirectX 9.0c**

Freier Festplattenspeicher : 65 MB für Installation (18 MB auf Festplatte)

#### **YouTube Uploader for CASIO**

- Ausreichender Speicher zum Fahren des Betriebssystems
- Computerkonfiguration für Wiedergabe von Movies auf der YouTube-Site
- Computerkonfiguration für Hochladen von Movies an die YouTube-Site

#### **Photo Transport 1.0**

Speicher : Mindestens 64 MB

Freier Festplattenspeicher : Mindestens 2 MB

#### **Adobe Reader 8**

CPU : Pentium III Class

Speicher : Mindestens 128 MB

Freier Festplattenspeicher : Mindestens 180 MB

Sonstige : Internet Explorer 6.0 oder höher installiert

Näheres zu den Mindest-Systemanforderungen der einzelnen Software-Anwendungen finden Sie in den „Bitte lesen“-Dateien auf der mit der Kamera mitgelieferten CASIO Digitalkamera-Software-CD-ROM.




# Allgemeine Anleitung


Die Angaben in Klammern verweisen auf Seiten mit näheren Erläuterungen.

## Kamera

### Vorderseite




### Rückseite




- 1 Auslöser (Seite 16)
- 2 [ON/OFF] (Strom) (Seite 22)
- 3 Blitz (Seite 26)
- 4 Frontlampe (Seiten 18, 52)
- 5 Objektiv
- 6 Mikrofon (Seiten 39, 68)
- 7 Kontrolllampe (Seiten 16, 22, 26)
- 8 Zoomtaste (Seiten 16, 36, 62)
- 9 Öse für Handschlaufe (Seite 2)
- 10 Anschlussabdeckung (Seiten 63, 72, 80, 89)
- 11 USB/AV-Anschluss (Seiten 63, 72, 80, 89)
- 12 [ ] (Aufnahme)-Taste (Seiten 16, 22)
- 13 [SET]-Taste (Seite 23)
- 14 [BS]-Taste (Seite 42)
- 15 [MENU]-Taste (Seite 46)
- 16 Steuertaste ([▲] [▼] [◀] [▶]) (Seite 23)
- 17 [ ] (Wiedergabe)-Taste (Seiten 19, 22)
- 18 Farbdisplay (Seiten 105, 122)

### Boden



- 19 Akkufach/Speicherkartenslot (Seiten 11, 14, 116, 118)
- 20 Stativgewinde Zum Befestigen der Kamera auf einem Stativ.
- 21 Lautsprecher

## Ladegerät



- 1 [CHARGE]-Lampe
- 2 + - Kontakte
- 3 Netzeingang


## Bildschirm-Einblendungen

Auf dem Farbdisplay werden verschiedene Anzeigen, Icons und Werte eingeblendet, die Sie über den aktuellen Status der Kamera informiert halten.


- Die in diesem Abschnitt gezeigten Illustrationen zeigen die Lage der Einblendungen und Daten, die in den verschiedenen Modi im Display erscheinen können. Die Darstellungen zeigen keine tatsächlich wie gezeigt erscheinenden Bildschirme.

### ■ Schnappschuss-Aufnahme


**Panel: Ein**



**Panel: Aus**



**easy-Aufnahme**




- 1 Fokusmodus (Seite 48)
- 2 Serienbild (Seite 51)
- 3 Selbstauslöser (Seite 52)
- 4 Aufnahmemodus (Seite 16)
- 5 Bildverschlechterungsanzeige (Seite 37)
- 6 Messmodus (Seite 59)
- 7 Restliche Schnappschuss-Speicherkapazität (Seite 133)
- 8 Schnappschuss-Bildgröße (Seite 24)
- 9 Schnappschuss-Bildqualität (Seite 57)
- 10 Blitzmodus (Seite 26)
- 11 Gesichtsdetektion (Seite 28)
- 12 Anti-Shake (Seite 30)
- 13 ISO-Empfindlichkeit (Seite 31)
- 14 Weißabgleich-Einstellung (Seite 31)
- 15 Belichtungskorrektur (Seite 33)
- 16 easy-Aufnahme (Seite 34)
- 17 Datum/Uhrzeit (Seite 36)
- 18 Verschlusszeit
- 19 Blendenwert
- 20 Ladezustandsanzeige (Seite 12)
- 21 Histogramm (Seite 105)
- 22 Fokussierrahmen (Seiten 16, 53)

### Zur Beachtung :

- Wenn die aktuelle Einstellung von Blende, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit oder Belichtungsautomatik nicht in Ordnung ist, wechselt diese beim halben Drücken des Auslösers auf orange.


## ■ Movie-Aufnahme

### Panel: Ein




- 1 Aufnahmemodus (Seite 39)
- 2 Restliche Movie-Speicherkapazität (Seite 39)
- 3 Movie-Bildqualität (Seite 58)
- 4 Fokusmodus (Seite 48)
- 5 Selbstauslöser (Seite 52)
- 6 Weißabgleich-Einstellung (Seite 31)
- 7 Belichtungskorrektur (Seite 33)
- 8 Ladezustandsanzeige (Seite 12)
- 9 Histogramm (Seite 105)
- 10 Movie-Aufnahmedauer (Seite 39)

### Panel: Aus




## ■ Schnappschuss-Betrachtung



- 1 Dateityp
- 2 Schutzanzeige (Seite 66)
- 3 Ordnername/Dateiname (Seite 93)
- 4 Schnappschuss-Bildqualität (Seite 57)
- 5 Schnappschuss-Bildgröße (Seite 24)
- 6 ISO-Empfindlichkeit (Seite 31)
- 7 Blendenwert
- 8 Verschlusszeit
- 9 Datum/Uhrzeit (Seite 36)
- 10 Messmodus (Seite 59)
- 11 Weißabgleich-Einstellung (Seite 31)
- 12 Blitzmodus (Seite 26)
- 13 Aufnahmemodus
- 14 Ladezustandsanzeige (Seite 12)
- 15 Histogramm (Seite 105)
- 16 Belichtungskorrektur (Seite 33)

## ■ Movie-Wiedergabe



- ① Dateityp
- ② Schutzanzeige (Seite 66)
- ③ Ordnername/Dateiname (Seite 93)
- ④ Movie-Aufnahmedauer (Seite 61)
- ⑤ Movie-Bildqualität (Seite 57)
- ⑥ Datum/Uhrzeit (Seite 36)
- ⑦ Ladezustandsanzeige (Seite 12)

## Anfängliche Werksvorgaben

Die Tabellen dieses Abschnitts zeigen die Vorgaben, die für die einzelnen Menüpunkte (auf Drücken von [MENU] angezeigt) konfiguriert sind, nachdem die Kamera auf die Werksvorgaben zurückgestellt wurde (Seite 104). Die jeweils erscheinenden Menüpunkte richten sich danach, ob die Kamera auf den Aufnahme- oder Wiedergabemodus geschaltet ist.

- Ein Gedankenstrich (–) bezeichnet einen Menüpunkt, der nicht zurückgesetzt wird oder für den keine Vorgabe-Einstellung existiert.

## ■ Aufnahmemodus

### Register „Aufnahme“

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Fokus</b>                 | <b>AF</b> (Autofokus) |
| <b>Serienbild</b>            | Aus                   |
| <b>Selbstausslöser</b>       | Aus                   |
| <b>Gesichtsde-<br/>tekt.</b> | Aus                   |
| <b>Anti-Shake</b>            | Aus                   |
| <b>AF-Bereich</b>            | <b>☑</b> Punkt        |
| <b>easy-<br/>Aufnahme</b>    | Aus                   |
| <b>L/R-Taste</b>             | Aus                   |
| <b>Gitter</b>                | Aus                   |
| <b>Digitalzoom</b>           | Ein                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchsicht</b> | Ein                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Icon-Hilfe</b> | Ein                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Speicher</b>   | <b>BS</b> BEST SHOT:<br>Aus / Blitz: Ein /<br>Fokus: Aus /<br>Weißabgleich: Aus /<br>ISO: Aus / AF-<br>Bereich: Ein /<br>Messung: Aus /<br>Selbstausslöser:<br>Aus / Blitzintensität:<br>Aus / Digitalzoom:<br>Ein / MF-Position:<br>Aus / Zoomposition:<br>Aus |

## Register „Qualität“

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Bildgröße</b>                                                                                                   | 9M (3456×2592) |
|  <b>Qualität (Schnappschüsse)</b> | Normal         |
|  <b>Qualität (Movies)</b>         | HQ             |
| <b>EV-Verschiebung</b>                                                                                             | 0.0            |
| <b>Weißabgleich</b>                                                                                                | Automatisch    |
| <b>ISO</b>                                                                                                         | Automatisch    |

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Messung</b>         |  Multi |
| <b>Farbfilter</b>      | Aus                                                                                    |
| <b>Schärfe</b>         | 0                                                                                      |
| <b>Sättigung</b>       | 0                                                                                      |
| <b>Kontrast</b>        | 0                                                                                      |
| <b>Blitzintensität</b> | 0                                                                                      |

## Register „Einstellung“

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Panel</b>   | Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>Display</b> | Breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sounds</b>                                                                                    | Start: Sound 1 /<br>Halbverschluss:<br>Sound 1 /<br>Verschluss:<br>Sound 1 /<br>Betrieb:<br>Sound 1 /<br> Betrieb:<br>■■■□□□□ /<br> Wiedergabe:<br>■■■□□□□ |
| <b>Datei Nr.</b>                                                                                 | Fortsetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Weltzeit</b>                                                                                  | Heimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Zeitstempel</b>   | Aus          |
| <b>Einstellen</b>    | –            |
| <b>Datumsstil</b>    | –            |
| <b>Language</b>      | –            |
| <b>Bereitschaft</b>  | 1 min        |
| <b>Ausschaltaut.</b> | 1 min        |
| <b>REC/PLAY</b>      | Strom ein    |
| <b>USB</b>           | Mass Storage |
| <b>Videoausgang</b>  | –            |
| <b>Format</b>        | –            |
| <b>Rücksetzen</b>    | –            |

## ■ Wiedergabemodus

### Register „Wiedergabe“

|            |   |
|------------|---|
| Diashow    | – |
| DPOF-Druck | – |
| Schutz     | – |
| Drehung    | – |

|           |   |
|-----------|---|
| Neuformat | – |
| Trimmen   | – |
| Synchron. | – |
| Kopie     | – |

---

### Register „Einstellung“

- Die Menüs der Register „Einstellung“ sind im Aufnahme- und Wiedergabemodus identisch.

## Störungsbehebung

| Problem                                                                                | Mögliche Ursachen und empfohlene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spannungsversorgung</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kamera schaltet sich nicht ein.                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Der Akku ist möglicherweise falsch eingesetzt (Seite 11).</li> <li>2) Der Akku ist möglicherweise entladen. Laden Sie den Akku auf (Seite 10). Falls der Akku nach dem Aufladen umgehend wieder entladen ist, ist die nutzbare Lebensdauer des Akkus abgelaufen und er sollte ersetzt werden. Kaufen Sie einen separat erhältlichen CASIO Lithiumionen-Akku NP-60.</li> </ol>                                                                                                      |
| Die Kamera schaltet sich plötzlich aus.                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Möglicherweise wurde die Abschaltautomatik aktiviert (Seite 102). Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.</li> <li>2) Der Akku ist möglicherweise entladen. Laden Sie den Akku auf (Seite 10).</li> <li>3) Eventuell hat wegen einer zu hohen Kamertemperatur die Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat, bevor Sie sie erneut benutzen.</li> </ol>                                                   |
| Kamera lässt sich nicht ausschalten. Die Kamera spricht nicht auf Tastenbetätigung an. | Entnehmen Sie den Akku aus der Kamera und setzen Sie ihn wieder ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bildaufnahme</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keine Bildaufnahme, wenn der Auslöser gedrückt wird.                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Falls die Kamera auf den Wiedergabemodus geschaltet ist, mit  (Aufnahme) auf den Aufnahmemodus schalten.</li> <li>2) Falls gerade der Blitz aufgeladen wird, bitte warten, bis der Ladevorgang beendet ist.</li> <li>3) Falls die Meldung „Speicher voll“ erscheint, Bilder auf den Computer übertragen, nicht mehr benötigte Bilder löschen oder eine andere Speicherkarte verwenden.</li> </ol> |
| Autofokus stellt das Bild nicht richtig scharf.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Falls die Linse verschmutzt ist, diese reinigen.</li> <li>2) Beim gewählten Bildausschnitt liegt das Motiv möglicherweise nicht in der Mitte des Fokussierrahmens.</li> <li>3) Das aufzunehmende Motiv ist möglicherweise für Autofokus nicht geeignet (Seite 21). Verwenden Sie die manuelle Scharfeinstellung (Seite 48).</li> <li>4) Sie haben möglicherweise beim Aufnehmen die Kamera bewegt. Nehmen Sie mit Anti-Shake auf oder verwenden Sie ein Stativ.</li> </ol>         |
| Das Motiv ist im aufgenommenen Bild unscharf.                                          | Das Bild ist möglicherweise nicht richtig scharf eingestellt. Denken Sie beim Einstellen des Bildausschnitts daran, dass das scharf einzustellende Objekt im Fokussierrahmen liegen muss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problem                                                    | Mögliche Ursachen und empfohlene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Blitz wird nicht ausgelöst.                            | 1) Falls  (Ausgeschaltet) als Blitzmodus gewählt ist, bitte auf einen anderen Modus schalten (Seite 26).<br>2) Falls der Akku entladen ist, diesen bitte aufladen (Seite 10).<br>3) Falls eine BEST SHOT-Szene gewählt ist, die den Blitz auf  (Ausgeschaltet) stellt, wählen Sie bitte einen anderen Blitzmodus (Seite 26) oder eine andere BEST SHOT-Szene (Seite 42).                                                                                                                                                                                          |
| Kamera schaltet sich beim Selbstauslöser-Countdown aus.    | Der Akku ist möglicherweise entladen. Laden Sie den Akku auf (Seite 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bild im Farbdisplay unscharf.                              | 1) Sie verwenden möglicherweise die manuelle Scharfeinstellung und haben das Bild nicht scharf gestellt. Stellen Sie das Bild scharf ein (Seite 48).<br>2) Sie verwenden möglicherweise  (Makromodus) für eine Landschaft oder ein Portrait. Verwenden Sie Autofokus für Landschaften und Portraits (Seite 48).<br>3) Sie versuchen möglicherweise Autofokus oder  (Unendlich-Modus) für eine Nahaufnahme zu verwenden. Verwenden Sie  (Makromodus) für Nahaufnahmen (Seite 48). |
| Vertikale Linie im Bild des Farbdisplays                   | Beim Aufnehmen eines sehr hell beleuchteten Motivs kann im Displaybild ein vertikaler Streifen auftreten. Dies ist ein CCD-bedingtes Phänomen, das als „vertikaler Schmiereffekt“ bezeichnet wird. Es handelt sich nicht um einen Defekt der Kamera. Bei Schnappschüssen erscheint der Effekt nicht im aufgenommenen Bild, im Falle von Movies wird er aber mit aufgezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Bilder enthalten digitales Rauschen.                   | 1) Möglicherweise wurde die Empfindlichkeit wegen eines dunklen Motivs automatisch angehoben, womit sich auch die Anfälligkeit für digitales Rauschen erhöht. Beleuchten Sie die Szene mit einer Leuchte oder einem anderen Hilfsmittel.<br>2) Sie versuchen möglicherweise, an einem dunklen Ort mit  (Ausgeschaltet) aufzunehmen, wodurch das digitale Rauschen zunehmen und das Bild grobkörnig wirken kann. Schalten Sie in solchen Fällen den Blitz zu (Seite 26) oder verwenden Sie eine zusätzliche Beleuchtung.                                                                                                                            |
| Ein aufgenommenes Bild wurde nicht gespeichert.            | 1) Möglicherweise wurde die Kamera ausgeschaltet, bevor der Speichervorgang beendet war, wodurch das Bild nicht gespeichert wird. Wenn die Ladezustandsanzeige  anzeigt, laden Sie den Akku möglichst bald auf (Seite 12).<br>2) Möglicherweise haben Sie die Speicherkarte aus der Kamera entnommen, bevor der Speichervorgang beendet war, wodurch das Bild nicht gespeichert wird. Entnehmen Sie die Speicherkarte erst, wenn der Speichervorgang beendet ist.                                                                                                                                                                                |
| Trotz guter Lichtverhältnisse erscheinen Gesichter dunkel. | Kein ausreichender Lichteinfall auf das Motiv. Ändern Sie den Blitzmodus auf  (Eingeschaltet) für Tageslicht-Synchroblitz (Seite 26) oder verstellen Sie die EV-Verschiebung in Richtung + (Seite 33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Problem                                                                                                  | Mögliche Ursachen und empfohlene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motiv zu dunkel bei Aufnahmen am Strand oder auf dem Skigelände.                                         | Vom Wasser, Sand oder Schnee reflektiertes Licht kann bewirken, dass Bilder unterbelichtet werden. Ändern Sie den Blitzmodus auf  (Eingeschaltet) für Tageslicht-Synchroblitz (Seite 26) oder verstellen Sie die EV-Verschiebung in Richtung + (Seite 33). |
| Der Digitalzoom (einschließlich HD-Zoom) arbeitet nicht. Der Zoombalken zeigt nur bis Zoomfaktor 3,0 an. | 1) Der Digitalzoom ist möglicherweise ausgeschaltet. Schalten Sie den Digitalzoom ein (Seite 55).<br>2) Möglicherweise ist der Datumsstempel eingeschaltet, wodurch der Digitalzoom deaktiviert ist. Schalten Sie den Datumsstempel aus (Seite 99).                                                                                         |
| Bei Movie-Aufnahme ergibt sich ein unscharfes Bild.                                                      | 1) Möglicherweise ist die Fokussierung nicht möglich, weil das Motiv nicht im Fokussierbereich liegt. Nehmen Sie das Bild innerhalb des zulässigen Bereichs auf.<br>2) Möglicherweise ist das Objektiv verschmutzt. Reinigen Sie die Objektivlinse (Seite 112).                                                                             |
| <b>Wiedergabe</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Farbe des Wiedergabebilds weicht von der Farbe des Bilds im Farbdisplay bei der Aufnahme ab.         | Während der Aufnahme ist möglicherweise Sonnen- oder anderes Licht direkt in das Objektiv gefallen. Positionieren Sie die Kamera so, dass die Sonne nicht direkt in das Objektiv scheint.                                                                                                                                                   |
| Die Bilder werden nicht angezeigt.                                                                       | Diese Kamera kann keine Nicht-DCF-Bilder anzeigen, die mit einer anderen Kamera auf eine Speicherkarte aufgezeichnet wurden.                                                                                                                                                                                                                |
| Bilder können nicht bearbeitet werden (mit Neuformat, Trimmen, Drehung)                                  | Bitte beachten Sie, dass die folgenden Schnappschuss-Typen nicht bearbeitbar sind. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movies</li> <li>• Mit einer anderen Kamera aufgenommene Schnappschüsse</li> </ul>                                                                                                                               |

| Problem                                                            | Mögliche Ursachen und empfohlene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anzeige von Datum und Uhrzeit stimmt nicht.                        | Datum und Uhrzeit sind falsch eingestellt. Stellen Sie Datum und Uhrzeit richtig ein (Seite 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Meldungen erscheinen in der falschen Sprache im Display.       | Die Anzeigesprache ist falsch eingestellt. Ändern Sie die Anzeigesprache-Einstellung (Seite 101).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bilder nicht über eine USB-Verbindung übertragbar.                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Das USB-Kabel ist möglicherweise nicht einwandfrei angeschlossen. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse.</li> <li>2) Sie haben das falsche USB-Übertragungsprotokoll gewählt. Wählen Sie das für den Typ des angeschlossenen Geräts geeignete USB-Übertragungsprotokoll (Seiten 80, 89).</li> <li>3) Falls die Kamera nicht eingeschaltet ist, diese einschalten.</li> <li>4) Der Computer kann die Kamera eventuell nicht erkennen, wenn diese über eine USB-Hub angeschlossen ist. Schließen Sie die Kamera bitte immer direkt an den USB-Port des Computers an.</li> </ol>                                                                                                                                                                                 |
| Beim Einschalten der Kamera erscheint der Sprachenwahl-Bildschirm. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sie haben nach dem Kauf der Kamera die Anfangseinstellungen nicht konfiguriert oder der Akku war entladen. Kontrollieren Sie die Kamera-Einstellungen (Seiten 13, 101).</li> <li>2) Möglicherweise sind die Daten im Kamera-Memory nicht in Ordnung. Führen Sie in diesem Falle die Rücksetzung zum Initialisieren der Kamera-Einstellungen durch (Seite 104). Nehmen Sie danach die einzelnen Einstellungen neu vor. Falls der Sprachenwahl-Bildschirm nach dem Einschalten der Kamera nicht mehr erscheint, ist der Verwaltungsbereich des Kamera-Memorys wiederhergestellt. Falls nach dem Wiedereinschalten erneut dieselbe Meldung erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder eine autorisierte CASIO Kundendienststelle.</li> </ol> |

## Angezeigte Meldungen

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALERT</b>                                  | Eventuell hat wegen einer zu hohen Kamertemperatur die Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat, bevor Sie sie erneut benutzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Akku schwach.</b>                          | Der Akku ist stark entladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Speicherfehler</b>                         | <p>Die Speicherkarte ist nicht in Ordnung. Schalten Sie die Kamera aus, entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie die Karte dann wieder ein. Falls diese Meldung nach dem Wiedereinschalten der Kamera erneut erscheint, formatieren Sie bitte die Speicherkarte (Seite 104).</p> <p> <b>WICHTIG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Formatieren der Speicherkarte werden alle enthaltenen Dateien gelöscht. Versuchen Sie vor dem Formatieren, noch greifbare Dateien auf einen Computer oder ein anderes Speichergerät zu übertragen.</li> </ul> |
| <b>Verbindungen kontrollieren!</b>            | Sie versuchen, die Kamera an einen Drucker anzuschließen, wobei die USB-Einstellungen der Kamera nicht mit dem USB-System des Druckers kompatibel sind (Seite 72).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Akku schwach. Daten nicht gespeichert.</b> | Der Akku ist so stark entladen, dass das Bild nicht abgespeichert werden konnte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ordner kann nicht erstellt werden.</b>     | Sie haben versucht, eine Datei zu speichern, obwohl bereits 9999 Dateien im 999. Ordner gespeichert sind. Um wieder Dateien speichern zu können, bitte Dateien löschen, die nicht mehr benötigt werden (Seite 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJEKTIVFEHLER</b>                         | Diese Meldung erscheint und die Kamera schaltet sich aus, wenn die Funktion des Objektivs gestört ist. Falls nach dem Wiedereinschalten erneut dieselbe Meldung erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Original-Fachhändler oder eine autorisierte CASIO Kundendienststelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Papier nachladen!</b>                      | Dem Drucker ist während des Druckens das Papier ausgegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Speicher voll</b>                          | Der Speicher ist voll mit den Daten aufgenommener Bilder und/oder bei Bearbeitung gespeicherten Dateien. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien (Seite 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Druckfehler</b>                            | <p>Beim Drucken ist ein Fehler aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Drucker ist ausgeschaltet.</li> <li>• Der Drucker hat einen Fehler o.ä. generiert.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahmefehler</b>                                     | Aus irgendeinem Grund konnte die Bildkomprimierung beim Speichern der Bilddaten nicht durchgeführt werden. Nehmen Sie das Bild neu auf.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EINSCHALTEN<br/>NEU VERSUCHEN</b>                      | Das Objektiv hat bei der Verstellung ein Hindernis berührt. Wenn diese Meldung erscheint, schaltet sich die Kamera automatisch aus. Entfernen Sie das Hindernis und schalten Sie die Kamera wieder ein.                                                                                                                                               |
| <b>SYSTEM ERROR</b>                                       | Ihr Kamerasystem ist korumpiert. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten CASIO-Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Karte verriegelt.</b>                                  | Der LOCK-Schalter der in die Kamera eingesetzten SD- oder SDHC-Speicherkarte ist auf Sperren gestellt. Sie können keine Bilder auf einer gesperrten Speicherkarte abspeichern oder enthaltene Bilder löschen. <div style="text-align: right;"> Schalter<br/>  </div> |
| <b>Keine Dateien vorhanden.</b>                           | Es befinden sich keine Dateien im eingebauten Memory oder auf der Speicherkarte.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Keine auszudruckenden Bilder.<br/>DPOF einstellen.</b> | Es sind derzeit keine Dateien zum Ausdrucken angewiesen. Nehmen Sie die erforderlichen DPOF-Einstellungen vor (Seite 74).                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Karte nicht formatiert.</b>                            | In die Kamera wurde eine nicht formatierte Speicherkarte eingesetzt. Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 104).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Diese Datei kann nicht wiedergegeben werden.</b>       | Sie haben versucht, eine Datei zu öffnen, deren Daten korumpiert sind oder die auf dieser Kamera nicht angezeigt werden kann.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Diese Funktion kann nicht verwendet werden.</b>        | Sie haben versucht, Dateien aus dem eingebauten Memory auf die Speicherkarte zu kopieren, während keine Speicherkarte eingesetzt war (Seite 70).                                                                                                                                                                                                      |

## Anzahl Schnappschüsse und Movie-Aufnahmezeit

### Schnappschuss

| Bildgröße<br>(Pixel) | Bildqualität | Ungefähre<br>Bilddateigröße | Schnappschuss-<br>Aufnahmekapazität<br>des eingebauten<br>Memorys | Schnappschuss-<br>Aufnahmekapazität<br>der SD-Speicher-<br>karte (1 GB) |
|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9 M<br>(3456×2592)   | Fein         | 5,84 MB                     | 2                                                                 | 124                                                                     |
|                      | Normal       | 3,26 MB                     | 4                                                                 | 225                                                                     |
|                      | Economy      | 2,16 MB                     | 6                                                                 | 341                                                                     |
| 3:2<br>(3456×2304)   | Fein         | 5,21 MB                     | 2                                                                 | 140                                                                     |
|                      | Normal       | 3,19 MB                     | 4                                                                 | 230                                                                     |
|                      | Economy      | 1,94 MB                     | 7                                                                 | 381                                                                     |
| 16:9<br>(3456×1944)  | Fein         | 4,42 MB                     | 3                                                                 | 165                                                                     |
|                      | Normal       | 2,48 MB                     | 5                                                                 | 296                                                                     |
|                      | Economy      | 1,75 MB                     | 7                                                                 | 421                                                                     |
| 7 M<br>(3072×2304)   | Fein         | 4,65 MB                     | 2                                                                 | 157                                                                     |
|                      | Normal       | 2,60 MB                     | 5                                                                 | 282                                                                     |
|                      | Economy      | 1,84 MB                     | 7                                                                 | 401                                                                     |
| 4 M<br>(2304×1728)   | Fein         | 2,68 MB                     | 5                                                                 | 273                                                                     |
|                      | Normal       | 1,67 MB                     | 8                                                                 | 443                                                                     |
|                      | Economy      | 1,04 MB                     | 13                                                                | 717                                                                     |
| 2 M<br>(1600×1200)   | Fein         | 1,37 MB                     | 10                                                                | 542                                                                     |
|                      | Normal       | 991 KB                      | 14                                                                | 778                                                                     |
|                      | Economy      | 626 KB                      | 23                                                                | 1259                                                                    |
| VGA<br>(640×480)     | Fein         | 229 KB                      | 61                                                                | 3335                                                                    |
|                      | Normal       | 201 KB                      | 71                                                                | 3826                                                                    |
|                      | Economy      | 179 KB                      | 79                                                                | 4300                                                                    |

## Movies

| Bildqualität<br>(Pixel) | Ungefähre<br>Datenrate<br>(Bildrate)  | Movie-Aufnah-<br>mekapazität des<br>eingebauten<br>Memorys | Movie-Aufnahme-<br>kapazität der<br>SD-Speicherkarte<br>(1 GB) | Dateigröße<br>eines<br>1-Minuten-<br>Movies |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| HQ<br>640×480           | 10,6 Megabit/Sek.<br>(30 Bilder/Sek.) | 12 Sek.                                                    | 11 Min. 43 Sek.                                                | 79,0 MB                                     |
| HQ Breit<br>848×480     | 12,5 Megabit/Sek.<br>(30 Bilder/Sek.) | 10 Sek.                                                    | 10 Min. 8 Sek.                                                 | 93,1 MB                                     |
| Normal<br>640×480       | 6,2 Megabit/Sek.<br>(30 Bilder/Sek.)  | 20 Sek.                                                    | 20 Min. 8 Sek.                                                 | 46,1 MB                                     |
| LP<br>320×240           | 2,7 Megabit/Sek.<br>(15 Bilder/Sek.)  | 48 Sek.                                                    | 46 Min. 53 Sek.                                                | 19,9 MB                                     |

- \* Die angegebenen Aufnahmekapazitäten für Schnappschüsse und Movies sind ungefähre Werte und nur zur groben Orientierung gedacht. Die tatsächliche Kapazität ist von den Bildinhalten abhängig.
- \* Die angegebenen Dateigrößen und Datenraten sind ungefähre Werte und nur zur groben Orientierung gedacht. Die tatsächlichen Werte sind vom Typ des aufgenommenen Bilds abhängig.
- \* Die obigen Angaben sind auf Verwendung einer PRO HIGH SPEED SD-Speicherkarte der Marke Panasonic bezogen. Die Anzahl der speicherbaren Bilder ist je nach Typ der verwendeten Speicherkarte unterschiedlich.
- \* Bei Verwendung einer Speicherkarte mit anderer Kapazität ermitteln Sie die Anzahl bitte proportional zu 1 GB.
- \* Jedes Movie kann bis zu 10 Minuten lang sein. Die Movieaufnahme stoppt automatisch nach 10 Minuten Aufnahme.

## Technische Daten

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dateienformat</b>                                               | Schnappschüsse: JPEG (Exif Version 2.2); DCF-Standard 1.0; DPOF-konform<br>Movies: Motion JPEG AVI, IMA-ADPCM-Ton (monaural)<br>Ton (Sprachaufnahme): WAV (monaural)                                                                     |
| <b>Aufnahmemedien</b>                                              | Eingebautes Memory (Bildspeicherbereich: 18,5 MB)<br>SD/SDHC/MMC/MMC <i>plus</i>                                                                                                                                                         |
| <b>Aufgezeichnete Bildgrößen</b>                                   | Schnappschuss: 9M (3456×2592), 3:2 (3456×2304), 16:9 (3456×1944), 7M (3072×2304), 4M (2304×1728), 2M (1600×1200), VGA (640×480)<br>Movies: HQ, Normal (640×480), LP (320×240), HQ Breit (848×480)                                        |
| <b>Löschen</b>                                                     | Einzelne Datei; alle Dateien (mit Speicherschutzfunktion)                                                                                                                                                                                |
| <b>Effektive Pixel</b>                                             | 9,1 Megapixel                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bildelement</b>                                                 | Größe: 1/2,5-Zoll Quadratpixel-CCD<br>Gesamtpixelzahl: 9,3 Megapixel                                                                                                                                                                     |
| <b>Objektiv/Brennweite</b>                                         | F2,8 (W) bis 5,2 (T); $f = 6,2$ bis 18,6 mm<br>(äquivalent zu 37,5 - 112,5 mm im 35-mm-Format)<br>Sechs Linsen in fünf Gruppen, einschließlich asphärische Linse                                                                         |
| <b>Zoom</b>                                                        | 3-fach optischer Zoom, 4-fach Digitalzoom (12-fach in Kombination mit optischem Zoom)<br>Max. 16-fach HD-Zoom (in Kombination mit optischem Zoom, VGA-Größe)                                                                             |
| <b>Fokussierung</b>                                                | Autofokus mit Kontrastdetektion <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokusmodi: Autofokus, Makrofokus, Panfokus, Unendlich, manueller Fokus</li> <li>AF-Bereich: Punkt, Multi</li> </ul>                                               |
| <b>Ungefährer Fokus (Schnappschuss) (von Objektiv-Vorderseite)</b> | Autofokus: 40 cm bis $\infty$ (Weitwinkel)<br>Makrofokus: 15 cm bis 50 cm (Weitwinkel)<br>Unendlich: $\infty$ (Weitwinkel)<br>Manuell: 15 cm bis $\infty$ (Weitwinkel)<br>* Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms verändert. |
| <b>Messung</b>                                                     | Multipattern, mittengewertet und Punkt durch Bildelement                                                                                                                                                                                 |
| <b>Belichtungsregelung</b>                                         | Program AE                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Belichtungskorrektur</b>                                        | -2,0 EV bis +2,0 EV (in 1/3-EV-Schritten)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verschluss</b>                                                  | CCD-Verschluss, mechanischer Verschluss                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verschlusszeit</b>                                              | Schnappschuss (Auto): 1/2 bis 1/2000 Sek.<br>Schnappschuss (Nachtszene) 4 bis 1/2000 Sek.<br>* Kann je nach Kameraeinstellungen unterschiedlich sein.                                                                                    |
| <b>Blendenwert</b>                                                 | F2,8 (W) bis F5,6 (W) (bei Verwendung mit ND-Filter)<br>* Durch Verwendung des optischen Zooms ändert sich der Blendenwert.                                                                                                              |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weißabgleich</b>                                                                    | Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Schatten, Tagesweiß-Leuchtstoff, Tageslicht-Leuchtstoff, Glühbirne, Manueller Weißabgleich                                                                 |
| <b>Empfindlichkeit (Standardausgabe-Empfindlichkeit, empfohlener Belichtungsindex)</b> | Schnappschüsse: Automatisch, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600<br>Movies: Automatisch                                                                                     |
| <b>Selbstausröser</b>                                                                  | Ungefähre Auslösezeiten: 10 Sek., 2 Sek., Dreifach-Selbstausröser                                                                                                                            |
| <b>Blitzmodi</b>                                                                       | Automatisch, Aus, Ein, Rotaugenreduktion                                                                                                                                                     |
| <b>Blitzbereich (ISO-Empfindlichkeit: Automatisch)</b>                                 | Weitwinkel: 0,15 m bis 2,8 m<br>Telefoto: 0,4 m bis 1,5 m<br>* Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms verändert.                                                                  |
| <b>Blitz-Aufladezeit</b>                                                               | Max. circa 7 Sekunden                                                                                                                                                                        |
| <b>Aufnahme</b>                                                                        | Schnappschüsse; Makro; Selbstauslöser; Serienbild (Normale Serie); BEST SHOT; Gesichtsdetektion; easy-Aufnahme; Movies (normale Movies und For YouTube) (mit Mono-Ton); Ton (Sprachaufnahme) |
| <b>Ungefähre max. Tonaufnahmedauer</b>                                                 | Nachvertonung: 30 Sek. pro Bild<br>Sprachaufnahme: 55 Min. 35 Sek. (bei Verwendung des eingebauten Memorys)                                                                                  |
| <b>Farbdisplay</b>                                                                     | 2,6-Zoll Wide TFT-Farb-LCD<br>114.960 (479×240) Bildpunkte                                                                                                                                   |
| <b>Sucher</b>                                                                          | Farbdisplay                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uhrfunktion</b>                                                                     | Eingebaute Quarz-Digitaluhr<br>Datum und Uhrzeit: Aufgenommen mit Bilddaten<br>Mit Zeitstempelfunktion<br>Automatischer Kalender: Bis 2049                                                   |
| <b>Weltzeit</b>                                                                        | 162 Städte in 32 Zeitzonen<br>Stadtname, Datum, Ortszeit, Sommerzeit                                                                                                                         |
| <b>Eingangs-/Ausgangsanschlüsse</b>                                                    | USB/AV-Anschluss, USB-kompatibel                                                                                                                                                             |
| <b>Mikrofon</b>                                                                        | Monaural                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lautsprecher</b>                                                                    | Monaural                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spannungsversorgung</b>                                                             | Lithiumionen-Akku (NP-60) ×1                                                                                                                                                                 |



## Ungefähre Akkubetriebsdauer

Die nachstehenden Werte bezeichnen die ungefähren Zeitdauern bis zum Abschalten der Kamera im Normaltemperaturbereich (23°C). Diese Werte sind nicht garantiert. Niedrige Temperaturen verkürzen die Akkubetriebsdauer.

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Anzahl Aufnahmen (CIPA) (Betriebsdauer)*<sup>1</sup></b>  | 220 Aufnahmen  |
| <b>Fortlaufende Wiedergabe (Schnappschüsse)*<sup>2</sup></b> | 4 Std. 30 Min. |
| <b>Ungefähre Aufnahmezeit bei Movie-Daueraufnahme</b>        | 100 Min.       |
| <b>Fortlaufende Sprachaufnahme*<sup>3</sup></b>              | 4 Std.         |

- Akku: NP-60 (Nennkapazität: 720 mAh)
- Aufnahmemedium: 1 GB SD-Speicherkarte (PRO HIGH SPEED der Marke Panasonic)
- Messbedingungen

\*1 Ungefähre Anzahl Aufnahmen (CIPA) (Betriebsdauer)

Gemäß CIPA-Standards (Camera and Imaging Products Association)  
Normaltemperatur (23°C), Display ein, Zoombetrieb zwischen Weitwinkel- und Telefoto-Endpositionen alle 30 Sek. mit Aufnahme von 2 Aufnahmen mit Blitz;  
Stromversorgung alle 10 Aufnahmen aus- und wieder eingeschaltet.

\*2 Ungefähre Wiedergabezeit

Standardtemperatur (23°C), Blättern um ein Bild ca. alle 10 Sek.

\*3 Ungefähre Aufnahmezeit bei Daueraufnahme

- Die obigen Angaben beziehen sich auf einen neuwertigen Akku, beginnend im voll geladenen Zustand. Wiederholtes Aufladen verkürzt die Akkubetriebszeit.
- Die Häufigkeit der Blitzauslösung, Zoom- und Autofokusbenutzung und die Dauer der Einschaltzeit können die mögliche Aufnahmedauer und Aufnahmenzahl erheblich beeinflussen.

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 3,7 V Gleichspannung, circa 3,2 W                                                |
| <b>Abmessungen</b>       | 92,5 (B) × 55 (H) × 23,2 (T) mm<br>(ohne Vorsprünge, 20,4 mm an dünnster Stelle) |
| <b>Gewicht</b>           | Circa 127 g<br>(ohne Akku und mitgeliefertes Zubehör)                            |

### ■ Lithiumionen-Akku (NP-60)

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Nennspannung              | 3,7 V                            |
| Nennkapazität             | 720 mAh                          |
| Betriebstemperaturbereich | 0 bis 40°C                       |
| Abmessungen               | 37,9 (B) × 42,3 (H) × 5,0 (T) mm |
| Gewicht                   | Circa 18 g                       |

### ■ Ladegerät (BC-60L)

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Netzanschluss             | 100 bis 240 V Wechselspannung, 80 mA, 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung          | 4,2 V Gleichspannung; 600 mA                   |
| Betriebstemperaturbereich | 5 bis 35°C                                     |
| Unterstützter Akkutyp     | Lithiumionen-Akku (NP-60)                      |
| Ladezeit                  | 90 Min.                                        |
| Abmessungen               | 60 (B) × 20 (H) × 86 (T) mm (ohne Vorsprünge)  |
| Gewicht                   | Circa 62 g                                     |

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO.,LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan